

# VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Itarana  
Prefeitura Municipal de Itarana  
Registro de Preços Eletrônico - 24/2023

**ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 82.476.144/0001-83 -  
Endereço: Rua Tenente Lagos - CEP: 84043754 - UF: PR - Município: - Telefone: (42) 99117-7122**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0006		EXCLUSIVO - ARMARIO DE AÇO MONTÁVEL COM 02 PORTAS possui 02 portas de abrir com reforços internos tipo Ômega; puxador estampado na própria porta no sentido vertical; possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50 mm; com 01 prateleira fixa para travamento das portas e 03 reguláveis; fechadura cilíndrica com chaves tipo yale; estrutura: todo confeccionado em chapa de aço n°24 tamp e n°26 corpo e prateleira. acabamento: tratado pelo processo anticorrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza; dimensões aproximadas: 1,94 m x 0,90m x 0,40 m. PÉS com sapatas plásticas de proteção.					
	0045	ARMARIO DE AÇO MONTÁVEL COM 02 PORTAS POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA; PUXADOR ESTAMPADO NA PRÓPRIA PORTA NO SENTIDO VERTICAL; POSSUI SISTEMA DE CREMALHEIRA PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS A CADA 50 MM; COM 01 PRATELEIRA FIXA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS E 03 REGULÁVEIS; FECHADURA CILÍNDRICA COM CHAVES TIPO YALE; ESTRUTURA: TODO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº24 TAMP E Nº26 CORPO E PRATELEIRA. ACABAMENTO: TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,94 M X 0,90M X 0,40 M. PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS DE PROTEÇÃO.	A-402 ESPECIAL	PRÓPRIA	10,0000 UN	682,35	6.823,50
	0078	ARMARIO DE AÇO MONTÁVEL COM 02 PORTAS POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA; PUXADOR ESTAMPADO NA PRÓPRIA PORTA NO SENTIDO VERTICAL; POSSUI SISTEMA DE CREMALHEIRA PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS A CADA 50 MM; COM 01 PRATELEIRA FIXA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS E 03 REGULÁVEIS; FECHADURA CILÍNDRICA COM CHAVES TIPO YALE; ESTRUTURA: TODO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº24 TAMP E Nº26 CORPO E PRATELEIRA. ACABAMENTO: TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,94 M X 0,90M X 0,40 M. PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS DE PROTEÇÃO.	A-402 ESPECIAL	PRÓPRIA	15,0000 UN	682,35	10.235,25



0101	ARMARIO DE AÇO MONTÁVEL COM 02 PORTAS POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA; PUXADOR ESTAMPADO NA PRÓPRIA PORTA NO SENTIDO VERTICAL; POSSUI SISTEMA DE CREMALHEIRA PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS A CADA 50 MM; COM 01 PRATELEIRA FIXA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS E 03 REGULÁVEIS; FECHADURA CILÍNDRICA COM CHAVES TIPO YALE; ESTRUTURA: TODO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº24 TAMP E Nº26 CORPO E PRATELEIRA. ACABAMENTO: TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,94 M X 0,90M X 0,40 M. PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS DE PROTEÇÃO.	A-402 ESPECIAL	PRÓPRIA	5,0000 UN	682,35	3.411,75
0124	ARMARIO DE AÇO MONTÁVEL COM 02 PORTAS POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA; PUXADOR ESTAMPADO NA PRÓPRIA PORTA NO SENTIDO VERTICAL; POSSUI SISTEMA DE CREMALHEIRA PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS A CADA 50 MM; COM 01 PRATELEIRA FIXA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS E 03 REGULÁVEIS; FECHADURA CILÍNDRICA COM CHAVES TIPO YALE; ESTRUTURA: TODO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº24 TAMP E Nº26 CORPO E PRATELEIRA. ACABAMENTO: TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,94 M X 0,90M X 0,40 M. PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS DE PROTEÇÃO.	A-402 ESPECIAL	PRÓPRIA	4,0000 UN	682,35	2.729,40
TOTAL DO LOTE						R\$ 23.199,90
0009	EXCLUSIVO - ARMÁRIO DE AÇO 16 PORTAS CINZA medidas mínimas: 1,96 x 1,38 x 0,40. chapa: corpo 26 / portas 22.					
0044	ARMÁRIO DE AÇO 16 PORTAS CINZA Medidas mínimas: 1,96 X 1,38 X 0,40. Chapa: Corpo 26 / Portas 22.	P16 ESPECIAL	PRÓPRIA	6,0000 UN	995,00	5.970,00
0077	ARMÁRIO DE AÇO 16 PORTAS CINZA Medidas mínimas: 1,96 X 1,38 X 0,40. Chapa: Corpo 26 / Portas 22.	P16 ESPECIAL	PRÓPRIA	14,0000 UN	995,00	13.930,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 19.900,00
0049	EXCLUSIVO - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS reforço em x, dimensões aproximadas: 1800 x 920 x 400mm (a x l x p), com pintura eletrostática epÓxi pÓ, com tratamento antiferruginoso, na cor cinza metal. prateleiras: reguláveis, com capacidade de 60 kg, em chapa de aço, espessura de 28mm, com furos para fixação com parafusos de aço sextavado. coluna estrutural de aço rígido para estante, confeccionada em chapa de aço carbono com tratamento antiferruginoso pintura epÓxi-pÓ na cor cinza. garantia mínima de 1 ano.					



0055	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS REFORÇO EM X, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1800 X 920 X 400MM (A X L X P). COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, NA COR CINZA METAL. PRATELEIRAS: REGULÁVEIS, COM CAPACIDADE DE 60 KG, EM CHAPA DE AÇO, ESPESURA DE 28MM, COM FUROS PARA FIXAÇÃO COM PARAFUSOS DE AÇO SEXTAVADO. COLUNA ESTRUTURAL DE AÇO RÍGIDO PARA ESTANTE, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO PINTURA EPÓXI-PÓ NA COR CINZA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	PX-30 ESPECIAL	PRÓPRIA	10,0000 UN	325,00	3.250,00
0087	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS REFORÇO EM X, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1800 X 920 X 400MM (A X L X P). COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, NA COR CINZA METAL. PRATELEIRAS: REGULÁVEIS, COM CAPACIDADE DE 60 KG, EM CHAPA DE AÇO, ESPESURA DE 28MM, COM FUROS PARA FIXAÇÃO COM PARAFUSOS DE AÇO SEXTAVADO. COLUNA ESTRUTURAL DE AÇO RÍGIDO PARA ESTANTE, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO PINTURA EPÓXI-PÓ NA COR CINZA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	PX-30 ESPECIAL	PRÓPRIA	5,0000 UN	325,00	1.625,00
0104	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS REFORÇO EM X, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1800 X 920 X 400MM (A X L X P). COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, NA COR CINZA METAL. PRATELEIRAS: REGULÁVEIS, COM CAPACIDADE DE 60 KG, EM CHAPA DE AÇO, ESPESURA DE 28MM, COM FUROS PARA FIXAÇÃO COM PARAFUSOS DE AÇO SEXTAVADO. COLUNA ESTRUTURAL DE AÇO RÍGIDO PARA ESTANTE, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO PINTURA EPÓXI-PÓ NA COR CINZA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	PX-30 ESPECIAL	PRÓPRIA	5,0000 UN	325,00	1.625,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 6.500,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 49.599,90

**ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento  
30.925.451/0001-09 - Endereço: Rua Aurora - CEP: 01209000 - UF: SP - Município: - Telefone: (48) 99645-9841**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0019		EXCLUSIVO - CABO ADAPTADOR CONVERSOR DISPLAYPORT PARA HDMI tela: espelho e modo de extensão;compatível com: 4k 1080p, para pc, tv, mini projetor, monitor de televisão, projetor para laptop, xbox, ps4, entre outros dispositivos de projeção com entrada dp;resolução: 1080p (1080p full hd), incluindo 480p/576p/720p; design plug and play, não precisa de drive;compatível com dp para hdmi;comprimento do cabo:20cm;resolução máxima: 1080p;potência de saída: 1w 1.5wtensão de operação: dc5v/frequência de operação: 50 / 60hz;formato de saída de vídeo compatível com hdmi: 1920x1080p;garantia de 3 meses.					



0031	CABO ADAPTADOR CONVERSOR DISPLAYPORT PARA HDMI Tela: Espelho e modo de extensão;Compatível com: 4K 1080p, para pc, tv, mini projetor, monitor de televisão, projetor para laptop, Xbox, PS4. Entre outros dispositivos de projeção com entrada dp;Resolução: 1080p (1080p full hd), incluindo 480p/576p/720p; Design plug and play, não precisa de drive;Compatível com dp para hdmi;Comprimento do cabo:20cm;Resolução máxima: 1080p;Potência de saída: 1w 1.5wTensão de operação: dc5vFrequência de operação: 50 / 60hz;Formato de saída de vídeo compatível com hdmi: 1920x1080p;Garantia de 3 meses.	CABO CONVERSOR DISPLAYPORT PARA HDMI	MARCA PROPRIA	40,0000 UN	22,50	900,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 900,00

0020	EXCLUSIVO - CABO HDMI 4K@50/60HZ 2160P até 4x mais detalhes que 1080p dual view: 2 fluxos de vídeo simultâneos, compatível com proporção de cinema 21:9, transmissão de 4 canais de áudio simultâneos, som imersivo com até 32 canais de áudio, som perfeito: frequência de Áudio até 1536khz srgb ycbcr - 4:2/4:4:4 Áudio 24bit, 192khz, 8 canais lpcm blu-ray e hd dvd com resolução máxima cec - controle de outros dispositivos dvd Áudio super Áudio cd deep color até 48bit xycc auto lip-sync dolby true hd (Áudio 7.1), dts-hd master (Áudio 7.1), cec estendido 3d, canal ethernet, canal de retorno de áudio, 4k@30hz, 4k@60hz, suporte à espaço de cor rec.2020, suporte à ycbcr 4:2:0, 32 canais de áudio, Áudio a 1536 khz, 4 canais de áudio simultâneos, 2 canais de vídeo simultâneos (dual view), proporção 21:9, embalagem: polybag, plug: padrão, série: padrão, versão do cabo: 2.0					
------	---	--	--	--	--	--

0032	CABO HDMI 4K@50/60Hz 2160p até 4X mais detalhes que 1080p Dual view: 2 fluxos de vídeo simultâneos, Compatível com proporção de cinema 21:9, Transmissão de 4 canais de áudio simultâneos, Som imersivo com até 32 canais de áudio, Som perfeito: frequência de Áudio até 1536Khz Srgb YCbCr - 4:2/4:4:4 Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima CEC - Controle de outros dispositivos DVD Áudio Super Áudio CD Deep Color até 48bit xvYCC Auto Lip-Sync Dolby True HD (Áudio 7.1), DTS-HD Master (Áudio 7.1), CEC Estendido 3D, Canal Ethernet, Canal de retorno de áudio, 4K@30Hz, 4K@60Hz, Suporte à espaço de cor Rec.2020, Suporte à YCbCr 4:2:0, 32 canais de áudio, Áudio a 1536 Khz, 4 canais de áudio simultâneos, 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View), Proporção 21:9, Embalagem: Polybag, Plug: Padrão, Série: Padrão, Versão do Cabo: 2.0	CABO HDMI 4K@50/60Hz 2160p	MARCA PROPRIA	40,0000 UN	12,49	499,60
TOTAL DO LOTE						R\$ 499,60

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 1.399,60

**ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - Documento 29.920.016/0001-02 - Endereço: R: 438 - CEP: 88220000 - UF: SC - Município: - Telefone: (47) 3268-4668**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
------	------	---------	--------	-------------------	------------	--------------	-------------



0062

EXCLUSIVO - KIT CAIXA DE SOM ATIVA PASSIVA 400W + 2 TRIPE + CABO P10 kit caixa de som completo ativa + passiva + 2 torres + cabo p10. composto por duas caixas acústicas de 200 watts de potência, uma caixa ativa e a outra passiva, ambas com falantes de 10 polegadas e driver super potente, garantindo a qualidade e durabilidade dos produtos. caixa ativa conta com uma central multimídia que inclui: bluetooth, sd card, usb e rádio fm. especificação técnicas: caixa ativa 2 vias 200 watts - equalização ativa de 3 vias - divisor de frequência de 1 via - canais: microfone e line p10 - saída: line out (xlr) e escrava (p10) 8 Ohms - rede 127/220v com seletor - suporte para pedestal e alça para transporte - tela metálica de 10 e corneta - 1 canal de entrada p10 - 1 canal de saída escrava 8 ohms (200 watts) - sensibilidade de entrada: line - 500 mv/mic - 50 mv - impedância de entrada: line - 5k ohms/mic - 200600 ohms - potência máxima: 200w 4 ohms - transdutor: alto-falante: 10"1 driver/ divisor 4khz/12bb - resposta de frequência: (10db) 60 hz a 18khz caixa passiva falante 10 200 watts rms - caixa passiva 2 vias 200 watts - 1 falante de 10 e corneta - alça e suporte para pedestal 2 tripé para caixa acústica cxm ask pedestal para caixa de som com regulagem de altura e pino trava. dimensões mínimas: - altura máx. (cm): 1,50 - altura min. (cm): 1,30 - diâmetro do tripé (cm): 70 - 80 - material: aço / plástico - ajuste: altura - material de alta resistência com grande capacidade de carga. acompanha 1 cabo p10 de 10 metros! funções: - usb: compartimento para pendrive - sd card: compartimento para cartão sd - rádio fm. bluetooth: caixas com 200w cada usb e bluetooth falantes de 10.o kit acompanha 1 cabo p10 10 metros de altíssima qualidade ; 01 caixa de som ativa 200w 01; caixa de som passiva 200w; 1- fonte tomada de energia bivolt; 01 controle remoto e 02 suportes



0058	KIT CAIXA DE SOM ATIVA PASSIVA 400W + 2 TRIPE + CABO P10 Kit Caixa de Som Completo Ativa + Passiva + 2 Torres + Cabo P10. Composto por duas caixas acústicas de 200 Watts de potência, uma Caixa Ativa e a outra passiva, ambas com falantes de 10 polegadas e driver super potente, garantindo a qualidade e durabilidade dos produtos. Caixa ativa conta com uma central multimídia que inclui: Bluetooth, SD Card, USB e rádio FM. Especificação Técnicas: Caixa Ativa 2 vias 200 watts - Equalização Ativa de 3 vias - Divisor de Frequência de 1 via - Canais: Microfone e Line P10 - Saída: Line Out (xlr) e escrava (P10) 8 Ohms - Rede 127/220v com seletor - Suporte para pedestal e alça para transporte - Tela metálica de 10 e Corneta - 1 Canal de entrada P10 - 1 Canal de saída escrava 8 Ohms (200 watts) - Sensibilidade de Entrada: Line - 500 mV/Mic - 50 mV - Impedância de Entrada: Line - 5K Ohms/Mic - 200600 Ohms - Potência Máxima: 200W 4 Ohms - Transdutor: Alto-Falante: 10/1 Driver/ Divisor 4kHz/12dB - Resposta de frequência: (10dB) 60 Hz a 18kHz Caixa Passiva Falante 10 200 Watts rms - Caixa Passiva 2 vias 200 watts - 1 Falante de 10 e Corneta - Alça e Suporte para pedestal 2 Tripé para Caixa Acústica cxm ask Pedestal para caixa de som com regulagem de altura e pino trava. Dimensões Mínimas: - Altura Máx. (cm): 1,50 - Altura Min. (cm): 1,30 - Diâmetro do Tripé (cm): 70 - 80 - Material: Aço / Plástico - Ajuste: Altura - Material de alta resistência com grande capacidade de carga. Acompanha 1 cabo P10 de 10 metros! Funções: - usb: Compartimento para PenDrive - sd Card: Compartimento para Cartão sd - Rádio fm. Bluetooth: Caixas com 200w cada USB e Bluetooth Falantes de 10.O KIT acompanha 1 cabo P10 10 metros de altíssima qualidade : 01 Caixa de Som Ativa 200w 01; Caixa de Som Passiva 200w; 1- Fonte tomada de Energia bivolt; 01 Controle Remoto e 02 Suportes	AT10-200	DATREL	1,0000 UN	2.570,90	2.570,90
------	--	----------	--------	-----------	----------	----------

TOTAL DO LOTE

R\$ 2.570,90

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 2.570,90

**CAZELE SPORT LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 30.579.577/0001-60 - Endereço: Avenida Nossa Senhora da Consolação - CEP: 29301080 - UF: ES - Município: - Telefone: (28) 3511-6505**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0025		EXCLUSIVO - CADEIRA GIRATORIA SECRETÁRIA EXECUTIVA ALTA TIPO CAIXA SEM BRAÇO assento em compensado multilaminado de aproximadamente 14 mm, revestido em poliuretano flexível injetado de alta resistência, moldado anatomicamente, indeformável, com densidade de 45 kg/m³ com alta resistência a rasgos.					
0141		CADEIRA GIRATORIA SECRETÁRIA EXECUTIVA ALTA TIPO CAIXA SEM BRAÇO ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE APROXIMADAMENTE 14 MM, REVESTIDO EM POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA. MOLDADO ANATOMICAMENTE, INDEFORMÁVEL, COM DENSIDADE DE 45 KG/M³ COM ALTA RESISTÊNCIA A RASGOS.	lx3300	lorenzo/lorenzzo	5,0000 UN	297,00	1.485,00

TOTAL DO LOTE

R\$ 1.485,00



0026	EXCLUSIVO - CADEIRA GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO modelo secretária com braço, assento estofado revertido em couro e regulagem de altura a gás. na cor preta					
0138	CADEIRA GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO MODELO SECRETÁRIA COM BRAÇO, ASSENTO ESTOFADO REVERTIDO EM COURO E REGULAGEM DE ALTURA A GÁS. NA COR PRETA	Iz2000	lorenzo/lorenzo	5,0000 UN	298,00	1.490,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 1.490,00

0027 EXCLUSIVO - CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO COM APOIO DE BRAÇO especificações mínimas:confeccionada em formato ergonômico, obedecendo a nr 17 e a nbr 13962, com materiais de primeira qualidade.revestimento: assento e encosto totalmente revestidos em tecido 100% poliéster preto.dimensões mínimas (mm):assento: largura de 460 mm e profundidade de 440 mm, altura do assento em relação ao piso de 430 mm.encosto: largura de 430 mm e altura de 450 mm.estrutura do assento e encosto em madeira multilaminada moldada anatomicamente com espessura mínima de 10 mm, de alta resistência, com borda frontal ligeiramente curvada, evitando obstrução à circulação sanguínea.recoberto em espuma em poliuretano flexível, isento de cfc, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima para assento de 50 kg/m³ e para encosto de 45 kg/m³, com espessura mínima de 40 mm.suporte para encosto com regulagem de altura, fabricado em chapa de aço com alta resistência mecânica. acabamento em pintura eletrostatizada, totalmente automatizada, em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado). para um perfeito apoio lombar, deve dispor de regulagem de altura e posições de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos, fabricado em resina de engenharia poliamida de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis, precisos e isentos de ruídos.assento com regulagem de altura e bloqueio do movimento de no mínimo 4 (quatro) posições; encosto com regulagem de inclinação, com travamento no mínimo 05 (cinco) posições. movimento sincronizado entre o encosto e assento com proporção de deslocamento de 2:1, com acionamento por meio de alavanca para regulagem de altura e acionamento e travamento dos movimentos de inclinação sincronizado dotado de sistema anti-pânico. acoplamento à coluna central através de cone morse.coluna de regulagem de altura por



0004	<p>CADEIRA GIRATÓRIA  ESPALDAR MÉDIO COM APOIO  DE BRAÇO ESPECIFICAÇÕES  MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM  FORMATO ERGONÔMICO,  OBEDECENDO A NR 17 E A NBR  13962, COM MATERIAIS DE  PRIMEIRA  QUALIDADE. REVESTIMENTO:  ASSENTO E ENCOSTO  TOTALMENTE REVESTIDOS EM  TECIDO 100% POLIÉSTER  PRETO. DIMENSÕES MÍNIMAS  (MM): ASSENTO: LARGURA DE  460 MM E PROFUNDIDADE DE  440 MM, ALTURA DO ASSENTO  EM RELAÇÃO AO PISO DE 430  MM. ENCOSTO: LARGURA DE  430 MM E ALTURA DE 450  MM. ESTRUTURA DO ASSENTO  E ENCOSTO EM MADEIRA  MULTILAMINADA MOLDADA  ANATOMICAMENTE COM  ESPESURA MÍNIMA DE 10 MM,  DE ALTA RESISTÊNCIA, COM  BORDA FRONTAL  LIGEIRAMENTE CURVADA,  EVITANDO OBSTRUÇÃO À  CIRCULAÇÃO  SANGÜÍNEA. RECOBERTO EM  ESPUMA EM POLIURETANO  FLEXÍVEL, ISENTO DE CFC,  ALTA RESILIÊNCIA, ALTA  RESISTÊNCIA À PROPAGAÇÃO  DE RASGO, ALTA TENSÃO DE  ALONGAMENTO E RUPTURA,  BAIXA FADIGA DINÂMICA E  BAIXA DEFORMAÇÃO  PERMANENTE, COM  DENSIDADE MÍNIMA PARA  ASSENTO DE 50 KG/M³ E PARA  ENCOSTO DE 45 KG/M³, COM  ESPESURA MÍNIMA DE 40  MM. SUPORTE PARA ENCOSTO  COM REGULAGEM DE ALTURA,  FABRICADO EM CHAPA DE AÇO  COM ALTA RESISTÊNCIA  MECÂNICA. ACABAMENTO EM  PINTURA ELETROSTÁTICA,  TOTALMENTE AUTOMATIZADA,  EM EPÓXI PÓ COM PRÉ-  TRATAMENTO  ANTIFERRUGINOSO  (FOSFATIZADO). PARA UM  PERFEITO APOIO LOMBAR,  DEVE DISPOR DE REGULAGEM  DE ALTURA E POSIÇÕES DE  AJUSTE, COM ACIONAMENTO  AUTOMÁTICO SEM  NECESSIDADE DE BOTÕES OU  MANÍPULOS, FABRICADO EM  RESINA DE ENGENHARIA  POLIAMIDA DE ALTA  RESISTÊNCIA MECÂNICA E  DURABILIDADE, COM ENGATES  FÁCEIS, PRECISOS E ISENTOS  DE RUIDOS. ASSENTO COM  REGULAGEM DE ALTURA E  BLOQUEIO DO MOVIMENTO DE  NO MÍNIMO 4 (QUATRO)  POSIÇÕES; ENCOSTO COM  REGULAGEM DE INCLINAÇÃO,  COM TRAVAMENTO NO MÍNIMO  05 (CINCO) POSIÇÕES.  MOVIMENTO SINCRONIZADO  ENTRE O ENCOSTO E  ASSENTO COM PROPORÇÃO  DE DESLOCAMENTO DE 2:1,  COM ACIONAMENTO POR MEIO  DE ALAVANCA PARA  REGULAGEM DE ALTURA E  ACIONAMENTO E  TRAVAMENTO DOS  MOVIMENTOS DE INCLINAÇÃO  SINCRONIZADO DOTADO DE  SISTEMA ANTI-PÂNICO.  ACOPLAMENTO À COLUNA  CENTRAL ATRAVÉS DE CONE  MORSE. COLUNA DE  REGULAGEM DE ALTURA POR  ACIONAMENTO</p>	Iz 3000	lorenzzo/lorenzzo	35,0000 UN	457,00	15.995,00
------	--	---------	-------------------	------------	--------	-----------



0126	<p>CADEIRA GIRATÓRIA  ESPALDAR MÉDIO COM APOIO  DE BRAÇO ESPECIFICAÇÕES  MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM  FORMATO ERGONÓMICO,  OBEDECENDO A NR 17 E A NBR  13962, COM MATERIAIS DE  PRIMEIRA  QUALIDADE. REVESTIMENTO:  ASSENTO E ENCOSTO  TOTALMENTE REVESTIDOS EM  TECIDO 100% POLIÉSTER  PRETO. DIMENSÕES MÍNIMAS  (MM): ASSENTO: LARGURA DE  460 MM E PROFUNDIDADE DE  440 MM, ALTURA DO ASSENTO  EM RELAÇÃO AO PISO DE 430  MM. ENCOSTO: LARGURA DE  430 MM E ALTURA DE 450  MM. ESTRUTURA DO ASSENTO  E ENCOSTO EM MADEIRA  MULTILAMINADA MOLDADA  ANATOMICAMENTE COM  ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM,  DE ALTA RESISTÊNCIA, COM  BORDA FRONTAL  LIGEIRAMENTE CURVADA,  EVITANDO OBSTRUÇÃO À  CIRCULAÇÃO  SANGÜÍNEA. RECOBERTO EM  ESPUMA EM POLIURETANO  FLEXÍVEL, ISENTO DE CFC,  ALTA RESILIÊNCIA, ALTA  RESISTÊNCIA À PROPAGAÇÃO  DE RASGO, ALTA TENSÃO DE  ALONGAMENTO E RUPTURA,  BAIXA FADIGA DINÂMICA E  BAIXA DEFORMAÇÃO  PERMANENTE, COM  DENSIDADE MÍNIMA PARA  ASSENTO DE 50 KG/M³ E PARA  ENCOSTO DE 45 KG/M³, COM  ESPESSURA MÍNIMA DE 40  MM. SUPORTE PARA ENCOSTO  COM REGULAGEM DE ALTURA,  FABRICADO EM CHAPA DE AÇO  COM ALTA RESISTÊNCIA  MECÂNICA. ACABAMENTO EM  PINTURA ELETROSTÁTICA,  TOTALMENTE AUTOMATIZADA,  EM EPÓXI PÓ COM PRÉ-  TRATAMENTO  ANTIFERRUGINOSO  (FOSFATIZADO). PARA UM  PERFEITO APOIO LOMBAR,  DEVE DISPOR DE REGULAGEM  DE ALTURA E POSIÇÕES DE  AJUSTE, COM ACIONAMENTO  AUTOMÁTICO SEM  NECESSIDADE DE BOTÕES OU  MANÍPULOS, FABRICADO EM  RESINA DE ENGENHARIA  POLIAMIDA DE ALTA  RESISTÊNCIA MECÂNICA E  DURABILIDADE, COM ENGATES  FÁCEIS, PRECISOS E ISENTOS  DE RUIDOS. ASSENTO COM  REGULAGEM DE ALTURA E  BLOQUEIO DO MOVIMENTO DE  NO MÍNIMO 4 (QUATRO)  POSIÇÕES; ENCOSTO COM  REGULAGEM DE INCLINAÇÃO,  COM TRAVAMENTO NO MÍNIMO  05 (CINCO) POSIÇÕES.  MOVIMENTO SINCRONIZADO  ENTRE O ENCOSTO E  ASSENTO COM PROPORÇÃO  DE DESLOCAMENTO DE 2:1,  COM ACIONAMENTO POR MEIO  DE ALAVANCA PARA  REGULAGEM DE ALTURA E  ACIONAMENTO E  TRAVAMENTO DOS  MOVIMENTOS DE INCLINAÇÃO  SINCRONIZADO DOTADO DE  SISTEMA ANTI-PÂNICO.  ACOPLAMENTO À COLUNA  CENTRAL ATRAVÉS DE CONE  MORSE. COLUNA DE  REGULAGEM DE ALTURA POR  ACIONAMENT</p>	Iz3000	lorenzzo/lorenzzo	6,0000 UN	457,00	2.742,00
TOTAL DO LOTE					R\$ 18.737,00	



0042	<p>EXCLUSIVO - CONJUNTO MESA PLÁSTICA + 4 CADEIRAS COM BRAÇO COR: BRANCO GELO conjunto composto por 1 (uma) mesa e 4 (quatro) poltronas. mesa capacidade de peso de até 120 kg distribuídos sobre a mesa; fabricado em polipropileno, resistente a intempéries; tampo liso com furo central com abertura para guarda-sol protegido com tampa quando não está utilizando guarda-sol; uso irrestrito (interno e externo); lavável com água e sabão neutro; com aditivos contra raios ultravioletas (anti-uv); monobloco possibilitando empilhamento; de acordo com as normas abnt; medidas mínimas: 70cm x 70cm x 70cm. poltrona capacidade de resistência de no mínimo 150 kg; produzido em polipropileno virgem de alta densidade; de acordo com a norma abnt nbr 14776:2013; certificado pelo inmetro na classe b de acordo com a rtq da portaria 341 e 342 de 22 de julho de 2014 (atualização da portaria 213/07); uso irrestrito (interno e externo); selo de conformidade do inmetro, nome do fabricante, data de fabricação; lavável com água e sabão neutro; com aditivos raios ultravioletas (anti-uvauvb); monobloco possibilitando empilhamento; medidas mínimas : 60cm x 60cm x 79cm</p>				
0054	<p>CONJUNTO MESA PLÁSTICA + 4 CADEIRAS COM BRAÇO – COR: BRANCO GELO Conjunto composto por 1 (uma) mesa e 4 (quatro) poltronas. MESA Capacidade de peso de até 120 kg distribuídos sobre a mesa; Fabricado em polipropileno, resistente a intempéries; Tampo liso com furo central com abertura para guarda-sol protegido com tampa quando não está utilizando guarda-sol; Uso IRRESTRITO (interno e externo); Lavável com água e sabão neutro; Com aditivos contra raios ultravioletas (Anti-UV); Monobloco possibilitando empilhamento; De acordo com as Normas ABNT; Medidas mínimas: 70cm x 70cm x 70cm. POLTRONA Capacidade de resistência de no mínimo 150 kg; Produzido em polipropileno virgem de alta densidade; De acordo com a NORMA ABNT NBR 14776:2013; Certificado pelo INMETRO na classe B de acordo com a RTQ da Portaria 341 e 342 de 22 de julho de 2014 (atualização da Portaria 213/07); Uso IRRESTRITO (interno e externo); Selo de Conformidade do INMETRO, Nome do fabricante, data de fabricação; Lavável com água e sabão neutro; Com aditivos raios ultravioletas (Anti-UVAUVB); Monobloco possibilitando empilhamento; Medidas mínimas : 60cm x 60cm x 79cm</p>	p15151101/51511001mor/mor	20,0000 UN	349,50	6.990,00



0085	CONJUNTO MESA PLÁSTICA + 4 CADEIRAS COM BRAÇO – COR: BRANCO GELO Conjunto composto por 1 (uma) mesa e 4 (quatro) poltronas. MESA Capacidade de peso de até 120 kg distribuídos sobre a mesa; Fabricado em polipropileno, resistente a intempéries; Tampo liso com furo central com abertura para guarda-sol protegido com tampa quando não está utilizando guarda-sol; Uso IRRESTRITO (interno e externo); Lavável com água e sabão neutro; Com aditivos contra raios ultravioletas (Anti-UV); Monobloco possibilitando empilhamento; De acordo com as Normas ABNT; Medidas mínimas: 70cm x 70cm x 70cm.POLTRONA Capacidade de resistência de no mínimo 150 kg; Produzido em polipropileno virgem de alta densidade; De acordo com a NORMA ABNT NBR 14776:2013; Certificado pelo INMETRO na classe B de acordo com a RTQ da Portaria 341 e 342 de 22 de julho de 2014 (atualização da Portaria 213/07); Uso IRRESTRITO (interno e externo); Selo de Conformidade do INMETRO, Nome do fabricante, data de fabricação; Lavável com água e sabão neutro; Com aditivos raios ultravioletas (Anti-UVAUVB); Monobloco possibilitando empilhamento; Medidas mínimas : 60cm x 60cm x 79cm	CONJ15151101/515100R		20,0000 UN	349,50	6.990,00
0103	CONJUNTO MESA PLÁSTICA + 4 CADEIRAS COM BRAÇO – COR: BRANCO GELO Conjunto composto por 1 (uma) mesa e 4 (quatro) poltronas. MESA Capacidade de peso de até 120 kg distribuídos sobre a mesa; Fabricado em polipropileno, resistente a intempéries; Tampo liso com furo central com abertura para guarda-sol protegido com tampa quando não está utilizando guarda-sol; Uso IRRESTRITO (interno e externo); Lavável com água e sabão neutro; Com aditivos contra raios ultravioletas (Anti-UV); Monobloco possibilitando empilhamento; De acordo com as Normas ABNT; Medidas mínimas: 70cm x 70cm x 70cm.POLTRONA Capacidade de resistência de no mínimo 150 kg; Produzido em polipropileno virgem de alta densidade; De acordo com a NORMA ABNT NBR 14776:2013; Certificado pelo INMETRO na classe B de acordo com a RTQ da Portaria 341 e 342 de 22 de julho de 2014 (atualização da Portaria 213/07); Uso IRRESTRITO (interno e externo); Selo de Conformidade do INMETRO, Nome do fabricante, data de fabricação; Lavável com água e sabão neutro; Com aditivos raios ultravioletas (Anti-UVAUVB); Monobloco possibilitando empilhamento; Medidas mínimas : 60cm x 60cm x 79cm	15151101/5151001 MOR		10,0000 UN	349,50	3.495,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 17.475,00
0067	EXCLUSIVO - LONGARINA COM QUATRO LUGARES com assento e encosto estofado em espuma injetada, revestidos em tecido 100% poliéster na cor preta. capacidade de peso de no mínimo 100 kg por assento; pintura epóxi na cor preta; reforço no encosto e barra dupla no assento.					
0026	LONGARINA COM QUATRO LUGARES com assento e encosto estofado em espuma injetada, revestidos em tecido 100% poliéster na cor preta. Capacidade de peso de no mínimo 100 kg por assento; pintura epóxi na cor preta; reforço no encosto e barra dupla no assento.	Iz16104z	lorenzzo/lorenzzo	2,0000 UN	1.124,00	2.248,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 2.248,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 41.435,00



**CLIMAVIX COMERCIO MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 30.493.849/0001-05 - Endereço: R JOAO BARBOSA DE MENEZES - CEP: 29690000 - UF: ES - Municipio: - Telefone: (33) 99912-1312**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0002		EXCLUSIVO - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS aparelho de ar condicionado 18.000 btus, tipo splip parede, tensÃO 220 v. caracteriticas adicionais: com controle, 03 velocidades de ventilaÇÃO, ajuste automatico da direÇÃO do fluxo de ar (para cima ou para baixo), faixa de classificaÇÃO a no consumo de energia com certificaÇÃO do inmetro.					
	0176	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, TIPO SPLIP PAREDE, TENSÃO 220 V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONTROLE, 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, AJUSTE AUTOMÁTICO DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR (PARA CIMA OU PARA BAIXO), FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO A NO CONSUMO DE ENERGIA COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	ECS18F-R4	AGRATTO	3,0000 UN	2.433,33	7.299,99
TOTAL DO LOTE							R\$ 7.299,99
0003		EXCLUSIVO - AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU ar condicionado, tipo split com capacidade de 24.000 btu. características mínimas obrigatórias:funções térmicas:- obrigatórias: refrigeração, ventilação e desumidificação;- opcionais: aquecimento.compressor: rotativo de operação silenciosa e não ruidosa.display: digital em cristal liquido na unidade interna com indicação de temperatura.filtragem: anti pó, anti odores, anti ácaros, fungos e bactérias.funções:- timer: liga e desliga o aparelho no tempo programado;- swing: movimento automático das aletas;- sleep;- auto: ajuste do funcionamento automático de acordo com a programação previamente estabelecida;- auto start: realigamento automático em caso de interrupção de energia elétrica;- turbo;- auto limpeza: evita a proliferação de odores e mofo;- desumidificar: retira a umidade excessiva do ar.ajuste de temperatura;controle remoto sem fio com display digital em cristal liquido com indicação de temperatura.voltagem: 220 v.;aparelhos tipo split, hi-wall, composta por duas distintas: condicionadora (externa) e evaporadora (interna);tensão, frequência, fases (v, hz, o): 220/60/1;classificação: a ou b do inmetro					



0020	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU Ar condicionado, tipo Split com capacidade de 24.000 BTU. Características mínimas Obrigatórias: Funções Térmicas:- Obrigatórias: Refrigeração, ventilação e desumidificação;- Opcionais: Aquecimento.Compressor: rotativo de operação silenciosa e não ruidosa.Display: digital em cristal líquido na unidade interna com indicação de temperatura.Filtragem: anti pó, anti odores, anti ácaros, fungos e bactérias.Funções:-Timer: liga e desliga o aparelho no tempo programado;- Swing: movimento automático das aletas;- Sleep;- Auto: ajuste do funcionamento automático de acordo com a programação previamente estabelecida;- Auto Start: realigamento automático em caso de interrupção de energia elétrica;- Turbo;- Auto limpeza: evita a proliferação de odores e mofo;- Desumidificar: retira a umidade excessiva do ar.Ajuste de temperatura;Controle remoto sem fio com display digital em cristal líquido com indicação de temperatura.Voltagem: 220 v;Aparelhos tipo split, Hi-wall, composta por duas distintas: condicionadora (externa) e evaporadora (interna);Tensão, frequência, fases (V, HZ, O): 220/60/1;Classificação: A ou B do INMETRO	TAC- 24CSA	TCL	3,0000 UN	3.300,00	9.900,00
------	--	------------	-----	-----------	----------	----------

TOTAL DO LOTE

R\$ 9.900,00

0004	EXCLUSIVO - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS características mínimas obrigatórias: refrigeração ciclo frio, ventilação e desumidificação. compressor: rotativo de operação silenciosa e não ruidosa. display: digital em cristal líquido na unidade interna com indicação de temperatura. filtragem: anti pó, anti odores, anti ácaros, fungos e bactérias. funções: -timer: liga e desliga o aparelho no tempo programado; - swing: movimento automático das aletas; - sleep; - serpentina em cobre;- auto: ajuste do funcionamento automático de acordo com a programação previamente estabelecida; turbo; - auto limpeza: evita a proliferação de odores e mofo; - desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. ajuste de temperatura; controle remoto sem fio com display digital em cristal líquido com indicação de temperatura. voltagem: 220 v; aparelhos tipo split, hi-wall, composta por duas distintas: condicionadora (externa) e evaporadora (interna); tensão, frequência, fases (v, hz, o): 220/60/1; classificação: a ou b do inmetro
------	---



0021	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS Características mínimas Obrigatórias: Refrigeração ciclo frio, ventilação e desumidificação. Compressor: rotativo de operação silenciosa e não ruidosa. Display: digital em cristal líquido na unidade interna com indicação de temperatura. Filtragem: anti pó, anti odores, anti ácaros, fungos e bactérias. Funções: -Timer: liga e desliga o aparelho no tempo programado; - Swing: movimento automático das aletas; - Sleep; - Serpentina em cobre;- Auto: ajuste do funcionamento automático de acordo com a programação previamente estabelecida; Turbo; - Auto limpeza: evita a proliferação de odores e mofo; - Desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste de temperatura; Controle remoto sem fio com display digital em cristal líquido com indicação de temperatura. Voltagem: 220 V; Aparelhos tipo split, Hi-wall, composta por duas distintas: condicionadora (externa) e evaporadora (interna); Tensão, frequência, fases (V, HZ, O): 220/60/1; Classificação: A ou B do INMETRO	ICS12F R4-02	AGRATTO	3,0000 UN	1.733,33	5.199,99
TOTAL DO LOTE						R\$ 5.199,99
0092	EXCLUSIVO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 B com todas as despesas relativas ao serviço tais como: transporte, material e mão de obra.					
0028	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS Com todas as despesas relativas ao serviço tais como: Transporte, material e mão de obra.	N/C	N/C	3,0000 SVÇ	950,00	2.850,00
0150	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS Com todas as despesas relativas ao serviço tais como: Transporte, material e mão de obra.	N/C	N/C	1,0000 SVÇ	950,00	950,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 3.800,00
<b>TOTAL DO VENCEDOR</b>						<b>R\$ 26.199,98</b>

**DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 06.351.401/0001-72 - Endereço: Alameda Rio Perdido - CEP: 35502474 - UF: MG - Município: - Telefone: (37) 3221-5553**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0007		EXCLUSIVO - ARMÁRIO BAIXO ESCRITÓRIO fabricado em mdp de 15 mm. 1 prateleira regulável. cor: branco, casca de ovo ou cinza; bordas em fita de polietileno; sapatas em polipropileno e chapa de aço, com regulagem de nível. dimensões aproximadas: altura: 740 mm; comprimento: 800 mm; profundidade: 400 mm.					
0076		ARMÁRIO BAIXO ESCRITÓRIO Fabricado em MDP de 15 mm. 1 Prateleira Regulável. Cor: Branco, Casca de Ovo ou Cinza; Bordas em fita de Polietileno; Sapatas em Polipropileno e Chapa de Aço, com Regulagem de Nível. Dimensões aproximadas: Altura: 740 mm; Comprimento: 800 mm; Profundidade: 400 mm.	ST 0001	ACHEI MÓVEIS / ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS	12,0000 UN	289,71	3.476,52
TOTAL DO LOTE							R\$ 3.476,52



0008	EXCLUSIVO - ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO 2 PORTAS armário baixo confeccionado em madeira (mdp) com 2 portas e prateleira cor cinza deve possuir 04 pés niveladores - fechadura cilíndrica com 2 chaves - puxador em polietileno. dimensões mínimas: 68,8 cm de altura x 80 cm de largura x 40 cm de profundidade.					
0009	ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO 2 PORTAS ARMÁRIO BAIXO CONFECCIONADO EM MADEIRA (MDP) COM 2 PORTAS E PRATELEIRA – COR CINZA – DEVE POSSUIR 04 PÉS NIVELADORES - FECHADURA CILÍNDRICA COM 2 CHAVES - PUXADOR EM POLIETILENO. – DIMENSÕES MÍNIMAS: 68,8 CM DE ALTURA X 80 CM DE LARGURA X 40 CM DE PROFUNDIDADE.	ST 0002	ACHEI MÓVEIS / ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS	6,0000 UN	289,70	1.738,20
0130	ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO 2 PORTAS ARMÁRIO BAIXO CONFECCIONADO EM MADEIRA (MDP) COM 2 PORTAS E PRATELEIRA – COR CINZA – DEVE POSSUIR 04 PÉS NIVELADORES - FECHADURA CILÍNDRICA COM 2 CHAVES - PUXADOR EM POLIETILENO. – DIMENSÕES MÍNIMAS: 68,8 CM DE ALTURA X 80 CM DE LARGURA X 40 CM DE PROFUNDIDADE.	ST 0002	ACHEI MÓVEIS / ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS	4,0000 UN	289,70	1.158,80
TOTAL DO LOTE						R\$ 2.897,00

0023	EXCLUSIVO - CADEIRA ESCRITÓRIO FIXA cadeira escritório fixatipo pé palito, tubo aço, assento e encosto em espuma injetada 50 mm, com densidade d40, revestida com tecido 100% poliéster, cor preta, tipo interlocutor, encosto médio, concha do encosto e do assento injetada em material termoplástico, com espessura de no mínimo 12 mm, de espuma injetada em poliuretano, superficial estrutura pintura epóxi, cor estrutura preta, largura total: de 40 a 50 cm, profundidade total: de 55 a 65 cm, altura total: de 85 a 95 cm.					
0049	CADEIRA ESCRITÓRIO FIXA CADEIRA ESCRITÓRIO FIXATipo pé palito, tubo aço, assento e encosto em espuma injetada 50 mm, com densidade D40, revestida com tecido 100% poliéster, cor preta, tipo interlocutor, encosto médio, concha do encosto e do assento injetada em material termoplástico, com espessura de no mínimo 12 mm, de espuma injetada em poliuretano, superficial estrutura pintura epóxi, cor estrutura preta, largura total: de 40 a 50 cm, profundidade total: de 55 a 65 cm, altura total: de 85 a 95 cm.	CA 0003	ACHEI MÓVEIS / ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS	20,0000 UN	131,45	2.629,00
0082	CADEIRA ESCRITÓRIO FIXA CADEIRA ESCRITÓRIO FIXATipo pé palito, tubo aço, assento e encosto em espuma injetada 50 mm, com densidade D40, revestida com tecido 100% poliéster, cor preta, tipo interlocutor, encosto médio, concha do encosto e do assento injetada em material termoplástico, com espessura de no mínimo 12 mm, de espuma injetada em poliuretano, superficial estrutura pintura epóxi, cor estrutura preta, largura total: de 40 a 50 cm, profundidade total: de 55 a 65 cm, altura total: de 85 a 95 cm.	CA 0003	ACHEI MÓVEIS / ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS	10,0000 UN	131,45	1.314,50



0102	CADEIRA ESCRITÓRIO FIXA CADEIRA ESCRITÓRIO FIXA Tipo pé palito, tubo aço, assento e encosto em espuma injetada 50 mm, com densidade D40, revestida com tecido 100% poliéster, cor preta, tipo interlocutor, encosto médio, concha do encosto e do assento injetada em material termoplástico, com espessura de no mínimo 12 mm, de espuma injetada em poliuretano, superficial estrutura pintura epóxi, cor estrutura preta, largura total: de 40 a 50 cm, profundidade total: de 55 a 65 cm, altura total: de 85 a 95 cm.	CA 0003	ACHEI MÓVEIS / ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS	10,0000 UN	131,45	1.314,50
0143	CADEIRA ESCRITÓRIO FIXA CADEIRA ESCRITÓRIO FIXA Tipo pé palito, tubo aço, assento e encosto em espuma injetada 50 mm, com densidade D40, revestida com tecido 100% poliéster, cor preta, tipo interlocutor, encosto médio, concha do encosto e do assento injetada em material termoplástico, com espessura de no mínimo 12 mm, de espuma injetada em poliuretano, superficial estrutura pintura epóxi, cor estrutura preta, largura total: de 40 a 50 cm, profundidade total: de 55 a 65 cm, altura total: de 85 a 95 cm.	CA 0003	ACHEI MÓVEIS / ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS	8,0000 UN	131,45	1.051,60
TOTAL DO LOTE						R\$ 6.309,60

0038 EXCLUSIVO - CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA TIPO FNDE QUE ACOMODE ALUNO COM ALTURA COMPREEND ENTR conjunto que acomode aluno com altura compreendida entre 0,93m a 1,16m na cor azul ou vermelho ou amarelo; mesa com tampo em plástico abs injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. mesa: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; cadeira: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; pintura: em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; soldas: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados.



0083	<p>CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA TIPO FNDE QUE ACOMODE ALUNO COM ALTURA COMPREEND ENTRE 0,93 A 1,16M Conjunto que acomode aluno com altura compreendida entre 0,93m a 1,16m na cor azul ou vermelho ou amarelo; mesa com tampo em plástico abs injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. mesa: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; cadeira: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; pintura: em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; soldas: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados.</p>	CJA-01 B	ACHEI MÓVEIS / ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS	90,0000 UN	393,98	35.458,20
TOTAL DO LOTE						R\$ 35.458,20
0039	<p>CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA TIPO FNDE QUE ACOMODE ALUNO COM ALTURA COMPREEND ENTRE 1,46 E 1,76 M - conjunto que acomode aluno com altura compreendida entre 1,46 e 1,76 m na cor azul; mesa com tampo em plástico abs injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. mesa: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; cadeira: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; pintura: em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; soldas: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados.</p>					



0052	<p>CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA TIPO FNDE QUE ACOMODE ALUNO COM ALTURA COMPREEND ENTRE 1,46 E 1,76 M - Conjunto que acomode aluno com altura compreendida entre 1,46 e 1,76 m na cor azul; mesa com tampo em plástico abs injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. mesa: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; cadeira: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; pintura: em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; soldas: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados.</p>	CJA-05 B	ACHEI MÓVEIS / ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS	200,0000 UN	434,99	86.998,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 86.998,00
0041	<p>EXCLUSIVO - CONJUNTO MESA E CADEIRA PROFESSOR FNDE cjp 01 descrição: mesa professor normas fnde pintura eletrostática pó ferragem 1,20mm parede tampo mdf 18mm fita em pvc pés antiderrapantes. medidas mínimas: altura - 0,76cm largura - 0,60cm comprimento 1,20m. cadeira com assento e encosto em polipropileno pintura eletrostática pó ferragem 1,60mm parede pés antiderrapantes medidas mínimas: altura - 0,86cm altura assento - 0,45cm cor: preto ou azul.</p>					
0053	<p>CONJUNTO MESA E CADEIRA PROFESSOR FNDE CJP 01 Descrição: Mesa Professor Normas FNDE Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,20mm Parede Tampo MDF 18mm Fita em PVC Pés antiderrapantes. Medidas mínimas: Altura - 0,76cm Largura - 0,60cm Comprimento 1,20m. Cadeira com assento e encosto em Polipropileno Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,60mm Parede Pés Antiderrapantes Medidas mínimas: Altura - 0,86cm Altura Assento - 0,45cm Cor: preto ou azul.</p>	CJP-01	ACHEI MÓVEIS / ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS	9,0000 UN	569,79	5.128,11
0084	<p>CONJUNTO MESA E CADEIRA PROFESSOR FNDE CJP 01 Descrição: Mesa Professor Normas FNDE Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,20mm Parede Tampo MDF 18mm Fita em PVC Pés antiderrapantes. Medidas mínimas: Altura - 0,76cm Largura - 0,60cm Comprimento 1,20m. Cadeira com assento e encosto em Polipropileno Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,60mm Parede Pés Antiderrapantes Medidas mínimas: Altura - 0,86cm Altura Assento - 0,45cm Cor: preto ou azul.</p>	CJP-01	ACHEI MÓVEIS / ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS	44,0000 UN	569,79	25.070,76
TOTAL DO LOTE						R\$ 30.198,87



0072	EXCLUSIVO - MESA DE ESCRITORIO EM MDP 15MM na cor cinza, duas gavetas com tranca e chaves, pés oblongos 30x50, acabamento com fita de borda. dimensões aproximadas: altura x largura x profundida: 74 cm x 140 cm x 60 cm						
0007	MESA DE ESCRITORIO EM MDP 15MM na cor cinza, duas gavetas com tranca e chaves, pés oblongos 30x50, acabamento com fita de borda. Dimensões aproximadas: altura x largura x profundida: 74 cm X 140 cm X 60 cm	ST 0005	ACHEI MÓVEIS / ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS	10,0000 UN	410,47	4.104,70	
0131	MESA DE ESCRITORIO EM MDP 15MM na cor cinza, duas gavetas com tranca e chaves, pés oblongos 30x50, acabamento com fita de borda. Dimensões aproximadas: altura x largura x profundida: 74 cm X 140 cm X 60 cm	ST 0005	ACHEI MÓVEIS / ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS	4,0000 UN	410,47	1.641,88	
0148	MESA DE ESCRITORIO EM MDP 15MM na cor cinza, duas gavetas com tranca e chaves, pés oblongos 30x50, acabamento com fita de borda. Dimensões aproximadas: altura x largura x profundida: 74 cm X 140 cm X 60 cm	ST 0005	ACHEI MÓVEIS / ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS	5,0000 UN	410,47	2.052,35	
TOTAL DO LOTE						R\$ 7.798,93	
0074	EXCLUSIVO - MESA PARA BIBLIOTECA tampo em madeira aglomerada (mdp), com espessura mínima de 18mm, acabamento texturizado, na cor cinza claro, cantos arredondados. dimensões mínimas: 650mm (largura) x 1200mm (comprimento) x 19,4mm (espessura).						
0060	MESA PARA BIBLIOTECA Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura mínima de 18mm, acabamento texturizado, na cor cinza claro, cantos arredondados. Dimensões mínimas: 650mm (largura) x 1200mm (comprimento) x 19,4mm (espessura).	ST 0006	ACHEI MÓVEIS / ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS	10,0000 UN	397,65	3.976,50	
0089	MESA PARA BIBLIOTECA Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura mínima de 18mm, acabamento texturizado, na cor cinza claro, cantos arredondados. Dimensões mínimas: 650mm (largura) x 1200mm (comprimento) x 19,4mm (espessura).	ST 0006	ACHEI MÓVEIS / ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS	5,0000 UN	397,65	1.988,25	
TOTAL DO LOTE						R\$ 5.964,75	
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 179.101,87		

**ELITH INFORMATICA LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 44.450.107/0001-07 - Endereço: Rua Frederico Bunn - CEP: 88160112 - UF: SC - Município: - Telefone: (48) 98473-6467**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
------	------	---------	--------	-------------------	------------	--------------	-------------



COMPUTADOR COMPLETO SEM MONITOR, MÍNIMO 7000 PONTOS PARA DESEMPENHO

1. desempenho

1.1. atingir índice de, no mínimo, 7000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados passmark cpu mark, disponível no site [http://www.cpubenchmark.net/cpu\\_list.php](http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php).

1.2. o modelo de processador ofertado deverá estar em linha de fabricação, e ainda, deve ser da penúltima ou última geração disponível pelo fabricante do processador;

2. memória ram

2.1. memória ram 8gb ddr-4 2400 mhz, instalada em um único módulo.

3. placa-mãe

3.1. ser do mesmo fabricante do microcomputador ou projetada especificamente para o modelo de microcomputador ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;

3.2. mínimo 02 (dois) slots para memória;

3.3. possuir no mínimo 6 (seis) portas usb.

3.3.1. sendo pelo menos 4 (quatro) padrão usb 3.0 ou superior;

3.3.2. com pelo menos 2 (duas) portas usb 3.0 ou superior instaladas na parte frontal do gabinete, não sendo permitida a utilização de hubs ou adaptadores pci;

3.4. o chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;

3.5. deve suportar a tecnologia trusted platform module (tpm) versão 2.0;

3.6. não serão aceitas soluções com chip externo, acondicionado em slot, do qual o chip possa ser removido;

3.7. deverá acompanhar software de ativação e gerenciamento da solução tpm;

4. bios

4.1. desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom ou com direito de copyright, devidamente comprovado, devendo permitir a atualizações por meio de software;

4.2. o fabricante do computador deverá ter livre direito de edição sobre a bios em caso de copyright, o fabricante da bios deverá atestar o livre direito de edição.

4.3. deverá exibir a logomarca do fabricante do equipamento;

4.4. deverá ser desenvolvida em português ou inglês, compatível com o padrão uefi 2.5, sendo o fabricante do computador membro da uefi.org, comprovado através do site <http://www.uefi.org/members>, em qualquer categoria;

4.5. possibilitar que a senha de acesso ao bios seja ativada



0156	<p>COMPUTADOR COMPLETO SEM MONITOR, MÍNIMO 7000 PONTOS PARA DESEMPENHO 1. DESEMPENHO1.1. Attingir índice de, no mínimo, 7000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark, disponível no site <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a>.1.2. O modelo de processador ofertado deverá estar em linha de fabricação, e ainda, deve ser da penúltima ou última geração disponível pelo fabricante do processador;2.</p> <p>MEMÓRIA RAM2.1. Memória RAM 8GB DDR-4 2400 MHz, instalada em um único módulo. 3. PLACA-MÃE3.1. Ser do mesmo fabricante do microcomputador ou projetada especificamente para o modelo de microcomputador ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;3.2. Mínimo 02 (dois) slots para memória;3.3. Possuir no mínimo 6 (seis) portas USB;3.3.1. Sendo pelo menos 4 (quatro) padrão USB 3.0 ou superior;3.3.2. Com pelo menos 2 (duas) portas USB 3.0 ou superior instaladas na parte frontal do gabinete, não sendo permitida a utilização de hubs ou adaptadores PCI;3.4. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;3.5. Deve suportar a tecnologia Trusted Platform Module (TPM) versão 2.0; 3.6. Não serão aceitas soluções com chip externo, acondicionado em slot, do qual o chip possa ser removido;3.7. Deverá acompanhar software de ativação e gerenciamento da solução TPM;4. BIOS4.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom ou com direito de copyright, devidamente comprovado, devendo permitir a atualizações por meio de software; 4.2. O fabricante do computador deverá ter livre direito de edição sobre a BIOS em caso de copyright, o fabricante da BIOS deverá atestar o livre direito de edição.4.3. Deverá exibir a logomarca do fabricante do equipamento; 4.4. Deverá ser desenvolvida em português ou inglês, compatível com o padrão UEFI 2.5, sendo o fabricante do computador membro da UEFI.ORG, comprovado através do site <a href="http://www.uefi.org/members">http://www.uefi.org/members</a>, em qualquer categoria; 4.5. Possibilitar que a senha de access</p>	NEO 50S	LENOVO	5,0000 UN	3.200,00	16.000,00
------	--	---------	--------	-----------	----------	-----------



0157	<p>COMPUTADOR COMPLETO SEM MONITOR, MÍNIMO 7000 PONTOS PARA DESEMPENHO 1. DESEMPENHO1.1. Atingir índice de, no mínimo, 7000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark, disponível no site <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a>.1.2. O modelo de processador ofertado deverá estar em linha de fabricação, e ainda, deve ser da penúltima ou última geração disponível pelo fabricante do processador;2.</p> <p>MEMÓRIA RAM2.1. Memória RAM 8GB DDR-4 2400 MHz, instalada em um único módulo. 3. PLACA-MÃE3.1. Ser do mesmo fabricante do microcomputador ou projetada especificamente para o modelo de microcomputador ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;3.2. Mínimo 02 (dois) slots para memória;3.3. Possuir no mínimo 6 (seis) portas USB;3.3.1. Sendo pelo menos 4 (quatro) padrão USB 3.0 ou superior;3.3.2. Com pelo menos 2 (duas) portas USB 3.0 ou superior instaladas na parte frontal do gabinete, não sendo permitida a utilização de hubs ou adaptadores PCI;3.4. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;3.5. Deve suportar a tecnologia Trusted Platform Module (TPM) versão 2.0; 3.6. Não serão aceitas soluções com chip externo, acondicionado em slot, do qual o chip possa ser removido;3.7. Deverá acompanhar software de ativação e gerenciamento da solução TPM;4. BIOS4.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom ou com direito de copyright, devidamente comprovado, devendo permitir a atualizações por meio de software; 4.2. O fabricante do computador deverá ter livre direito de edição sobre a BIOS em caso de copyright, o fabricante da BIOS deverá atestar o livre direito de edição.4.3. Deverá exibir a logomarca do fabricante do equipamento; 4.4. Deverá ser desenvolvida em português ou inglês, compatível com o padrão UEFI 2.5, sendo o fabricante do computador membro da UEFI.ORG, comprovado através do site <a href="http://www.uefi.org/members">http://www.uefi.org/members</a>, em qualquer categoria; 4.5. Possibilitar que a senha de access</p>	NEO 50S	LENOVO	15,0000 UN	3.200,00	48.000,00
------	---	---------	--------	------------	----------	-----------



0158	<p>COMPUTADOR COMPLETO SEM MONITOR, MÍNIMO 7000 PONTOS PARA DESEMPENHO 1. DESEMPENHO1.1. Atingir índice de, no mínimo, 7000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark, disponível no site <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a>.1.2. O modelo de processador ofertado deverá estar em linha de fabricação, e ainda, deve ser da penúltima ou última geração disponível pelo fabricante do processador;2.</p> <p>MEMÓRIA RAM2.1. Memória RAM 8GB DDR-4 2400 MHz, instalada em um único módulo. 3. PLACA-MÃE3.1. Ser do mesmo fabricante do microcomputador ou projetada especificamente para o modelo de microcomputador ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;3.2. Mínimo 02 (dois) slots para memória;3.3. Possuir no mínimo 6 (seis) portas USB;3.3.1. Sendo pelo menos 4 (quatro) padrão USB 3.0 ou superior;3.3.2. Com pelo menos 2 (duas) portas USB 3.0 ou superior instaladas na parte frontal do gabinete, não sendo permitida a utilização de hubs ou adaptadores PCI;3.4. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;3.5. Deve suportar a tecnologia Trusted Platform Module (TPM) versão 2.0; 3.6. Não serão aceitas soluções com chip externo, acondicionado em slot, do qual o chip possa ser removido;3.7. Deverá acompanhar software de ativação e gerenciamento da solução TPM;4. BIOS4.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom ou com direito de copyright, devidamente comprovado, devendo permitir a atualizações por meio de software; 4.2. O fabricante do computador deverá ter livre direito de edição sobre a BIOS em caso de copyright, o fabricante da BIOS deverá atestar o livre direito de edição.4.3. Deverá exibir a logomarca do fabricante do equipamento; 4.4. Deverá ser desenvolvida em português ou inglês, compatível com o padrão UEFI 2.5, sendo o fabricante do computador membro da UEFI.ORG, comprovado através do site <a href="http://www.uefi.org/members">http://www.uefi.org/members</a>, em qualquer categoria; 4.5. Possibilitar que a senha de access</p>	NEO 50S	LENOVO	5,0000 UN	3.200,00	16.000,00
------	---	---------	--------	-----------	----------	-----------



0160	<p>COMPUTADOR COMPLETO SEM MONITOR, MÍNIMO 7000 PONTOS PARA DESEMPENHO 1. DESEMPENHO1.1. Atingir Índice de, no mínimo, 7000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark, disponível no site <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a>.1.2. O modelo de processador ofertado deverá estar em linha de fabricação, e ainda, deve ser da penúltima ou última geração disponível pelo fabricante do processador;2.</p> <p>MEMÓRIA RAM2.1. Memória RAM 8GB DDR-4 2400 MHz, instalada em um único módulo. 3. PLACA-MÃE3.1. Ser do mesmo fabricante do microcomputador ou projetada especificamente para o modelo de microcomputador ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;3.2. Mínimo 02 (dois) slots para memória;3.3. Possuir no mínimo 6 (seis) portas USB;3.3.1. Sendo pelo menos 4 (quatro) padrão USB 3.0 ou superior;3.3.2. Com pelo menos 2 (duas) portas USB 3.0 ou superior instaladas na parte frontal do gabinete, não sendo permitida a utilização de hubs ou adaptadores PCI;3.4. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;3.5. Deve suportar a tecnologia Trusted Platform Module (TPM) versão 2.0; 3.6. Não serão aceitas soluções com chip externo, acondicionado em slot, do qual o chip possa ser removido;3.7. Deverá acompanhar software de ativação e gerenciamento da solução TPM;4. BIOS4.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom ou com direito de copyright, devidamente comprovado, devendo permitir a atualizações por meio de software; 4.2. O fabricante do computador deverá ter livre direito de edição sobre a BIOS em caso de copyright, o fabricante da BIOS deverá atestar o livre direito de edição.4.3. Deverá exibir a logomarca do fabricante do equipamento; 4.4. Deverá ser desenvolvida em português ou inglês, compatível com o padrão UEFI 2.5, sendo o fabricante do computador membro da UEFI.ORG, comprovado através do site <a href="http://www.uefi.org/members">http://www.uefi.org/members</a>, em qualquer categoria; 4.5. Possibilitar que a senha de access</p>	NEO 50S	LENOVO	2,0000 UN	3.200,00	6.400,00
------	---	---------	--------	-----------	----------	----------



0161	<p>COMPUTADOR COMPLETO SEM MONITOR, MÍNIMO 7000 PONTOS PARA DESEMPENHO 1. DESEMPENHO1.1. Atingir índice de, no mínimo, 7000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark, disponível no site <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a>.1.2. O modelo de processador ofertado deverá estar em linha de fabricação, e ainda, deve ser da penúltima ou última geração disponível pelo fabricante do processador;2.</p> <p>MEMÓRIA RAM2.1. Memória RAM 8GB DDR-4 2400 MHz, instalada em um único módulo. 3. PLACA-MÃE3.1. Ser do mesmo fabricante do microcomputador ou projetada especificamente para o modelo de microcomputador ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;3.2. Mínimo 02 (dois) slots para memória;3.3. Possuir no mínimo 6 (seis) portas USB;3.3.1. Sendo pelo menos 4 (quatro) padrão USB 3.0 ou superior;3.3.2. Com pelo menos 2 (duas) portas USB 3.0 ou superior instaladas na parte frontal do gabinete, não sendo permitida a utilização de hubs ou adaptadores PCI;3.4. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;3.5. Deve suportar a tecnologia Trusted Platform Module (TPM) versão 2.0; 3.6. Não serão aceitas soluções com chip externo, acondicionado em slot, do qual o chip possa ser removido;3.7. Deverá acompanhar software de ativação e gerenciamento da solução TPM;4. BIOS4.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom ou com direito de copyright, devidamente comprovado, devendo permitir a atualizações por meio de software; 4.2. O fabricante do computador deverá ter livre direito de edição sobre a BIOS em caso de copyright, o fabricante da BIOS deverá atestar o livre direito de edição.4.3. Deverá exibir a logomarca do fabricante do equipamento; 4.4. Deverá ser desenvolvida em português ou inglês, compatível com o padrão UEFI 2.5, sendo o fabricante do computador membro da UEFI.ORG, comprovado através do site <a href="http://www.uefi.org/members">http://www.uefi.org/members</a>, em qualquer categoria; 4.5. Possibilitar que a senha de access</p>	NEO 50S	LENOVO	4,0000 UN	3.200,00	12.800,00
------	---	---------	--------	-----------	----------	-----------



0162	<p>COMPUTADOR COMPLETO SEM MONITOR, MÍNIMO 7000 PONTOS PARA DESEMPENHO 1.1. DESEMPENHO1.1.1. Atingir índice de, no mínimo, 7000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark, disponível no site <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a>.1.2. O modelo de processador ofertado deverá estar em linha de fabricação, e ainda, deve ser da penúltima ou última geração disponível pelo fabricante do processador;2.</p> <p>MEMÓRIA RAM2.1. Memória RAM 8GB DDR-4 2400 MHz, instalada em um único módulo. 3. PLACA-MÃE3.1. Ser do mesmo fabricante do microcomputador ou projetada especificamente para o modelo de microcomputador ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;3.2. Mínimo 02 (dois) slots para memória;3.3. Possuir no mínimo 6 (seis) portas USB;3.3.1. Sendo pelo menos 4 (quatro) padrão USB 3.0 ou superior;3.3.2. Com pelo menos 2 (duas) portas USB 3.0 ou superior instaladas na parte frontal do gabinete, não sendo permitida a utilização de hubs ou adaptadores PCI;3.4. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;3.5. Deve suportar a tecnologia Trusted Platform Module (TPM) versão 2.0; 3.6. Não serão aceitas soluções com chip externo, acondicionado em slot, do qual o chip possa ser removido;3.7. Deverá acompanhar software de ativação e gerenciamento da solução TPM;4. BIOS4.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom ou com direito de copyright, devidamente comprovado, devendo permitir a atualizações por meio de software; 4.2. O fabricante do computador deverá ter livre direito de edição sobre a BIOS em caso de copyright, o fabricante da BIOS deverá atestar o livre direito de edição.4.3. Deverá exibir a logomarca do fabricante do equipamento; 4.4. Deverá ser desenvolvida em português ou inglês, compatível com o padrão UEFI 2.5, sendo o fabricante do computador membro da UEFI.ORG, comprovado através do site <a href="http://www.uefi.org/members">http://www.uefi.org/members</a>, em qualquer categoria; 4.5. Possibilitar que a senha de access</p>	NEO 50S	LENOVO	4,0000 UN	3.200,00	12.800,00
------	---	---------	--------	-----------	----------	-----------



0164	<p>COMPUTADOR COMPLETO SEM MONITOR, MÍNIMO 7000 PONTOS PARA DESEMPENHO 1. DESEMPENHO1.1. Atingir índice de, no mínimo, 7000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark, disponível no site <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a>.1.2. O modelo de processador ofertado deverá estar em linha de fabricação, e ainda, deve ser da penúltima ou última geração disponível pelo fabricante do processador;2.</p> <p>MEMÓRIA RAM2.1. Memória RAM 8GB DDR-4 2400 MHz, instalada em um único módulo. 3. PLACA-MÃE3.1. Ser do mesmo fabricante do microcomputador ou projetada especificamente para o modelo de microcomputador ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;3.2. Mínimo 02 (dois) slots para memória;3.3. Possuir no mínimo 6 (seis) portas USB;3.3.1. Sendo pelo menos 4 (quatro) padrão USB 3.0 ou superior;3.3.2. Com pelo menos 2 (duas) portas USB 3.0 ou superior instaladas na parte frontal do gabinete, não sendo permitida a utilização de hubs ou adaptadores PCI;3.4. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;3.5. Deve suportar a tecnologia Trusted Platform Module (TPM) versão 2.0; 3.6. Não serão aceitas soluções com chip externo, acondicionado em slot, do qual o chip possa ser removido;3.7. Deverá acompanhar software de ativação e gerenciamento da solução TPM;4. BIOS4.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom ou com direito de copyright, devidamente comprovado, devendo permitir a atualizações por meio de software; 4.2. O fabricante do computador deverá ter livre direito de edição sobre a BIOS em caso de copyright, o fabricante da BIOS deverá atestar o livre direito de edição.4.3. Deverá exibir a logomarca do fabricante do equipamento; 4.4. Deverá ser desenvolvida em português ou inglês, compatível com o padrão UEFI 2.5, sendo o fabricante do computador membro da UEFI.ORG, comprovado através do site <a href="http://www.uefi.org/members">http://www.uefi.org/members</a>, em qualquer categoria; 4.5. Possibilitar que a senha de access</p>	NEO 50S	LENOVO	2,0000 UN	3.200,00	6.400,00
------	---	---------	--------	-----------	----------	----------



0165	<p>COMPUTADOR COMPLETO SEM MONITOR, MÍNIMO 7000 PONTOS PARA DESEMPENHO 1. DESEMPENHO1.1. Atingir índice de, no mínimo, 7000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark, disponível no site <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a>.1.2. O modelo de processador ofertado deverá estar em linha de fabricação, e ainda, deve ser da penúltima ou última geração disponível pelo fabricante do processador;2.</p> <p>MEMÓRIA RAM2.1. Memória RAM 8GB DDR-4 2400 MHz, instalada em um único módulo. 3. PLACA-MÃE3.1. Ser do mesmo fabricante do microcomputador ou projetada especificamente para o modelo de microcomputador ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;3.2. Mínimo 02 (dois) slots para memória;3.3. Possuir no mínimo 6 (seis) portas USB;3.3.1. Sendo pelo menos 4 (quatro) padrão USB 3.0 ou superior;3.3.2. Com pelo menos 2 (duas) portas USB 3.0 ou superior instaladas na parte frontal do gabinete, não sendo permitida a utilização de hubs ou adaptadores PCI;3.4. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;3.5. Deve suportar a tecnologia Trusted Platform Module (TPM) versão 2.0; 3.6. Não serão aceitas soluções com chip externo, acondicionado em slot, do qual o chip possa ser removido;3.7. Deverá acompanhar software de ativação e gerenciamento da solução TPM;4. BIOS4.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom ou com direito de copyright, devidamente comprovado, devendo permitir a atualizações por meio de software; 4.2. O fabricante do computador deverá ter livre direito de edição sobre a BIOS em caso de copyright, o fabricante da BIOS deverá atestar o livre direito de edição.4.3. Deverá exibir a logomarca do fabricante do equipamento; 4.4. Deverá ser desenvolvida em português ou inglês, compatível com o padrão UEFI 2.5, sendo o fabricante do computador membro da UEFI.ORG, comprovado através do site <a href="http://www.uefi.org/members">http://www.uefi.org/members</a>, em qualquer categoria; 4.5. Possibilitar que a senha de access</p>	NEO 50S	LENOVO	3,0000 UN	3.200,00	9.600,00
------	---	---------	--------	-----------	----------	----------



0166	<p>COMPUTADOR COMPLETO SEM MONITOR, MÍNIMO 7000 PONTOS PARA DESEMPENHO 1. DESEMPENHO1.1. Atingir índice de, no mínimo, 7000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark, disponível no site <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a>.1.2. O modelo de processador ofertado deverá estar em linha de fabricação, e ainda, deve ser da penúltima ou última geração disponível pelo fabricante do processador;2.</p> <p>MEMÓRIA RAM2.1. Memória RAM 8GB DDR-4 2400 MHz, instalada em um único módulo. 3. PLACA-MÃE3.1. Ser do mesmo fabricante do microcomputador ou projetada especificamente para o modelo de microcomputador ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;3.2. Mínimo 02 (dois) slots para memória;3.3. Possuir no mínimo 6 (seis) portas USB;3.3.1. Sendo pelo menos 4 (quatro) padrão USB 3.0 ou superior;3.3.2. Com pelo menos 2 (duas) portas USB 3.0 ou superior instaladas na parte frontal do gabinete, não sendo permitida a utilização de hubs ou adaptadores PCI;3.4. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;3.5. Deve suportar a tecnologia Trusted Platform Module (TPM) versão 2.0; 3.6. Não serão aceitas soluções com chip externo, acondicionado em slot, do qual o chip possa ser removido;3.7. Deverá acompanhar software de ativação e gerenciamento da solução TPM;4. BIOS4.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom ou com direito de copyright, devidamente comprovado, devendo permitir a atualizações por meio de software; 4.2. O fabricante do computador deverá ter livre direito de edição sobre a BIOS em caso de copyright, o fabricante da BIOS deverá atestar o livre direito de edição.4.3. Deverá exibir a logomarca do fabricante do equipamento; 4.4. Deverá ser desenvolvida em português ou inglês, compatível com o padrão UEFI 2.5, sendo o fabricante do computador membro da UEFI.ORG, comprovado através do site <a href="http://www.uefi.org/members">http://www.uefi.org/members</a>, em qualquer categoria; 4.5. Possibilitar que a senha de access</p>	NEO 50S	LENOVO	1,0000 UN	3.200,00	3.200,00
------	---	---------	--------	-----------	----------	----------



0167	<p>COMPUTADOR COMPLETO SEM MONITOR, MÍNIMO 7000 PONTOS PARA DESEMPENHO 1.1. DESEMPENHO1.1.1. Atingir índice de, no mínimo, 7000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark, disponível no site <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a>.1.2. O modelo de processador ofertado deverá estar em linha de fabricação, e ainda, deve ser da penúltima ou última geração disponível pelo fabricante do processador;2.</p> <p>MEMÓRIA RAM2.1. Memória RAM 8GB DDR-4 2400 MHz, instalada em um único módulo. 3. PLACA-MÃE3.1. Ser do mesmo fabricante do microcomputador ou projetada especificamente para o modelo de microcomputador ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;3.2. Mínimo 02 (dois) slots para memória;3.3. Possuir no mínimo 6 (seis) portas USB;3.3.1. Sendo pelo menos 4 (quatro) padrão USB 3.0 ou superior;3.3.2. Com pelo menos 2 (duas) portas USB 3.0 ou superior instaladas na parte frontal do gabinete, não sendo permitida a utilização de hubs ou adaptadores PCI;3.4. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;3.5. Deve suportar a tecnologia Trusted Platform Module (TPM) versão 2.0; 3.6. Não serão aceitas soluções com chip externo, acondicionado em slot, do qual o chip possa ser removido;3.7. Deverá acompanhar software de ativação e gerenciamento da solução TPM;4. BIOS4.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom ou com direito de copyright, devidamente comprovado, devendo permitir a atualizações por meio de software; 4.2. O fabricante do computador deverá ter livre direito de edição sobre a BIOS em caso de copyright, o fabricante da BIOS deverá atestar o livre direito de edição.4.3. Deverá exibir a logomarca do fabricante do equipamento; 4.4. Deverá ser desenvolvida em português ou inglês, compatível com o padrão UEFI 2.5, sendo o fabricante do computador membro da UEFI.ORG, comprovado através do site <a href="http://www.uefi.org/members">http://www.uefi.org/members</a>, em qualquer categoria; 4.5. Possibilitar que a senha de access</p>	NEO 50S	LENOVO	2,0000 UN	3.200,00	6.400,00
------	---	---------	--------	-----------	----------	----------



0168	<p>COMPUTADOR COMPLETO SEM MONITOR, MÍNIMO 7000 PONTOS PARA DESEMPENHO DESEMPENHO1.1.</p> <p>1. Attingir índice de, no mínimo, 7000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark, disponível no site <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a>.1.2.</p> <p>O modelo de processador ofertado deverá estar em linha de fabricação, e ainda, deve ser da penúltima ou última geração disponível pelo fabricante do processador;2.</p> <p>MEMÓRIA RAM2.1. Memória RAM 8GB DDR-4 2400 MHz, instalada em um único módulo. 3. PLACA-MÃE3.1. Ser do mesmo fabricante do microcomputador ou projetada especificamente para o modelo de microcomputador ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;3.2. Mínimo 02 (dois) slots para memória;3.3. Possuir no mínimo 6 (seis) portas USB;3.3.1. Sendo pelo menos 4 (quatro) padrão USB 3.0 ou superior;3.3.2. Com pelo menos 2 (duas) portas USB 3.0 ou superior instaladas na parte frontal do gabinete, não sendo permitida a utilização de hubs ou adaptadores PCI;3.4. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;3.5. Deve suportar a tecnologia Trusted Platform Module (TPM) versão 2.0; 3.6. Não serão aceitas soluções com chip externo, acondicionado em slot, do qual o chip possa ser removido;3.7. Deverá acompanhar software de ativação e gerenciamento da solução TPM;4. BIOS4.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom ou com direito de copyright, devidamente comprovado, devendo permitir a atualizações por meio de software; 4.2. O fabricante do computador deverá ter livre direito de edição sobre a BIOS em caso de copyright, o fabricante da BIOS deverá atestar o livre direito de edição.4.3. Deverá exibir a logomarca do fabricante do equipamento; 4.4. Deverá ser desenvolvida em português ou inglês, compatível com o padrão UEFI 2.5, sendo o fabricante do computador membro da UEFI.ORG, comprovado através do site <a href="http://www.uefi.org/members">http://www.uefi.org/members</a>, em qualquer categoria; 4.5. Possibilitar que a senha de acesso</p>	NEO 50S	LENOVO	2,0000 UN	3.200,00	6.400,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 144.000,00



**EXCLUSIVO - COMPUTADOR COMPLETO SEM MONITOR, MÍNIMO 7000 PONTOS PARA DESEMPENHO**

1.desempenho1.1.attingir índice de, no mínimo, 7000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados passmark cpu mark, disponível no site [http://www.cpubenchmark.net/cpu\\_list.php](http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php).1.2.o modelo de processador ofertado deverá estar em linha de fabricação, e ainda, deve ser da penúltima ou última geração disponível pelo fabricante do processador;2.memória ram2.1.memória ram 8gb ddr-4 2400 mhz, instalada em um único módulo. 3.placa-mãe3.1.ser do mesmo fabricante do microcomputador ou projetada especificamente para o modelo de microcomputador ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;3.2.mínimo 02 (dois) slots para memória;3.3.possuir no mínimo 6 (seis) portas usb,3.3.1. sendo pelo menos 4 (quatro) padrão usb 3.0 ou superior;3.3.2.com pelo menos 2 (duas) portas usb 3.0 ou superior instaladas na parte frontal do gabinete, não sendo permitida a utilização de hubs ou adaptadores pci;3.4.o chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;3.5.deve suportar a tecnologia trusted platform module (tpm) versão 2.0; 3.6.não serão aceitas soluções com chip externo, acondicionado em slot, do qual o chip possa ser removido;3.7.deverá acompanhar software de ativação e gerenciamento da solução tpm;4.bios4.1.desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom ou com direito de copyright, devidamente comprovado, devendo permitir a atualizações por meio de software; 4.2.o fabricante do computador deverá ter livre direito de edição sobre a bios em caso de copyright, o fabricante da bios deverá atestar o livre direito de edição.4.3.deverá exibir a logomarca do fabricante do equipamento; 4.4.deverá ser desenvolvida em português ou inglês, compatível com o padrão uefi 2.5, sendo o fabricante do computador membro da uefi.org, comprovado através do site <http://www.uefi.org/members>, em qualquer categoria; 4.5.possibilitar que a senha de acesso ao bios



0185	<p>COMPUTADOR COMPLETO SEM MONITOR, MÍNIMO 7000 PONTOS PARA DESEMPENHO 1. DESEMPENHO1.1. Atingir índice de, no mínimo, 7000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark, disponível no site <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a>.1.2. O modelo de processador ofertado deverá estar em linha de fabricação, e ainda, deve ser da penúltima ou última geração disponível pelo fabricante do processador;2.</p> <p>MEMÓRIA RAM2.1. Memória RAM 8GB DDR-4 2400 MHz, instalada em um único módulo. 3. PLACA-MÃE3.1. Ser do mesmo fabricante do microcomputador ou projetada especificamente para o modelo de microcomputador ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;3.2. Mínimo 02 (dois) slots para memória;3.3. Possuir no mínimo 6 (seis) portas USB;3.3.1. Sendo pelo menos 4 (quatro) padrão USB 3.0 ou superior;3.3.2. Com pelo menos 2 (duas) portas USB 3.0 ou superior instaladas na parte frontal do gabinete, não sendo permitida a utilização de hubs ou adaptadores PCI;3.4. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;3.5. Deve suportar a tecnologia Trusted Platform Module (TPM) versão 2.0; 3.6. Não serão aceitas soluções com chip externo, acondicionado em slot, do qual o chip possa ser removido;3.7. Deverá acompanhar software de ativação e gerenciamento da solução TPM;4. BIOS4.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom ou com direito de copyright, devidamente comprovado, devendo permitir a atualizações por meio de software; 4.2. O fabricante do computador deverá ter livre direito de edição sobre a BIOS em caso de copyright, o fabricante da BIOS deverá atestar o livre direito de edição.4.3. Deverá exibir a logomarca do fabricante do equipamento; 4.4. Deverá ser desenvolvida em português ou inglês, compatível com o padrão UEFI 2.5, sendo o fabricante do computador membro da UEFI.ORG, comprovado através do site <a href="http://www.uefi.org/members">http://www.uefi.org/members</a>, em qualquer categoria; 4.5. Possibilitar que a senha de acesso</p>	NEO 50S	LENOVO	15,0000 UN	3.200,00	48.000,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 48.000,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 192.000,00

**FADINI SOLUCOES LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 48.658.655/0001-88 - Endereço: AVENIDA LUIZ MANOEL VELLOZO - CEP: 29102207 - UF: ES - Município: - Telefone: (27) 99829-1655**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
------	------	---------	--------	-------------------	------------	--------------	-------------



0012	EXCLUSIVO - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA potência mínima de 1300w; voltagem 110v; capacidade para líquidos no mínimo 20 l; capacidade do saco coletor de pó no mínimo de 8l; frequência mínima de 50-60hz; cabo elétrico entre 5 a 7m de comprimento; mangueira resistente e extralonga de 2m para alcançar todos os cantos.conteúdo da embalagem: aspirador água e pó, 2 tubos prolongados, 1 bocal longo flexível para cantos, 1 bocal com escova, 1 bocal para estofados, mangueira de 2 metros, manual de instruções, garantia.					
0016	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA Potência mínima de 1300W; voltagem 110V; capacidade para líquidos no mínimo 20 l; capacidade do saco coletor de pó no mínimo de 8l; frequência mínima de 50-60hz; cabo elétrico entre 5 a 7m de comprimento; mangueira resistente e extralonga de 2m para alcançar todos os cantos.conteúdo da embalagem: aspirador água e pó, 2 tubos prolongados, 1 bocal longo flexível para cantos, 1 bocal com escova, 1 bocal para estofados, mangueira de 2 metros, manual de instruções, garantia.	GT3000	ELECTROLUX	1,0000 UN	375,00	375,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 375,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 375,00

**FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 26.204.948/0001-52 - Endereço: Rua 21 de Abril - CEP: 29203030 - UF: ES - Município: - Telefone: (27) 3262-0162**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0010		EXCLUSIVO - ARMÁRIO DE COZINHA AÇO - 6 PORTAS					
	0134	ARMÁRIO DE COZINHA AÇO - 6 PORTAS	Armário de cozinha	Colormaçq	1,0000 PC	600,00	600,00
TOTAL DO LOTE							R\$ 600,00
0051		EXCLUSIVO - ESTAÇÃO DE TRABALHO EM FORMATO L composta por superfície integrada em l,fixada a altura de 740mm, medindo 1400x1400mm, saídas nas laterais com 600mm de profundidade, confeccionada em aglomerado, melaminico bp com 25mm de espessura com borda frontal em abs de 3mm, dotada de 03 passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto, estrutura de sustentação das superfícies, metálica em chapa estampada na base formato arqueado medindo 58x6x2,5 e no sentido vertical chapa de aço dobrada com frisos e cortes diagonais, com calha sacável e superior em chapa maciça com 6,35mm, pintada em epóxi, sapatas reguladoras de nível, painéis frontais estrutura longitudinal, confeccionado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão, com longarina de fiação, condutos de três vias, para passagem de fiações independentes (lógica, elétrica, telefônica), dotado de 1 gaveteiro fixo medindo 300x440x385mm com 3 gavetas com chave de comando único, puxadores embutidos, gavetas com interior em aço com corredeiras, pintura final pelo sistema de tinta empó eletrostático e cura em estufa. cor cinza.					



0002	<p>ESTAÇÃO DE TRABALHO EM FORMATO L Composta por superfície integrada em L, fixada a altura de 740mm, medindo 1400x1400mm, saídas nas laterais com 600mm de profundidade, confeccionada em aglomerado, melaminico BP com 25mm de espessura com borda frontal em ABS de 3mm, dotada de 03 passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto, estrutura de sustentação das superfícies, metálica em chapa estampada na base formato arqueado medindo 58x6x2,5 e no sentido vertical chapa de aço dobrada com frisos e cortes diagonais, com calha sacável e superior em chapa maciça com 6,35mm, pintada em epóxi, sapatas reguladoras de nível, painéis frontais estrutura longitudinal, confeccionado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão, com longarina de fiação, condutos de três vias, para passagem de fiações independentes (lógica, elétrica, telefônica), dotado de 1 gaveteiro fixo medindo 300x440x385mm com 3 gavetas com chave de comando único, puxadores embutidos, gavetas com interior em aço com correções, pintura final pelo sistema de tinta empó eletrostático e cura em estufa. Cor cinza.</p>	estação trabalho em L	MARANELLO	14,0000 UN	800,00	11.200,00
0116	<p>ESTAÇÃO DE TRABALHO EM FORMATO L Composta por superfície integrada em L, fixada a altura de 740mm, medindo 1400x1400mm, saídas nas laterais com 600mm de profundidade, confeccionada em aglomerado, melaminico BP com 25mm de espessura com borda frontal em ABS de 3mm, dotada de 03 passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto, estrutura de sustentação das superfícies, metálica em chapa estampada na base formato arqueado medindo 58x6x2,5 e no sentido vertical chapa de aço dobrada com frisos e cortes diagonais, com calha sacável e superior em chapa maciça com 6,35mm, pintada em epóxi, sapatas reguladoras de nível, painéis frontais estrutura longitudinal, confeccionado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão, com longarina de fiação, condutos de três vias, para passagem de fiações independentes (lógica, elétrica, telefônica), dotado de 1 gaveteiro fixo medindo 300x440x385mm com 3 gavetas com chave de comando único, puxadores embutidos, gavetas com interior em aço com correções, pintura final pelo sistema de tinta empó eletrostático e cura em estufa. Cor cinza.</p>	estação trabalho em L	MARANELLO	1,0000 UN	800,00	800,00



0132	<p>ESTAÇÃO DE TRABALHO EM FORMATO L Composta por superfície integrada em L, fixada a altura de 740mm, medindo 1400x1400mm, saídas nas laterais com 600mm de profundidade, confeccionada em aglomerado, melamínico BP com 25mm de espessura com borda frontal em ABS de 3mm, dotada de 03 passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto, estrutura de sustentação das superfícies, metálica em chapa estampada na base formato arqueado medindo 58x6x2,5 e no sentido vertical chapa de aço dobrada com frisos e cortes diagonais, com calha sacável e superior em chapa maciça com 6,35mm, pintada em epóxi, sapatas reguladoras de nível, painéis frontais estrutura longitudinal, confeccionado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, com longarina de fiação, condutos de três vias, para passagem de fiações independentes (lógica, elétrica, telefônica), dotado de 1 gaveteiro fixo medindo 300x440x385mm com 3 gavetas com chave de comando único, puxadores embutidos, gavetas com interior em aço com corredeiras, pintura final pelo sistema de tinta empó eletrostático e cura em estufa. Cor cinza.</p>	estação trabalho em L	MARANELLO	8,0000 UN	800,00	6.400,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 18.400,00
0058	<p>EXCLUSIVO - GAVETEIRO VOLANTE DE 3 GAVETAS tampo e frente confeccionados em mdp de 18mm e revestidos em melamínico bp, na cor cinza, com acabamento em filete de pvc de 2mm. corpo em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó. 03 gavetas comuns, com puxadores frontais e fechadura com trava simultânea. corredeiras em rolamento de nylon e rodízios para facilitar o transporte e manuseio. dimensões: 465mm (largura) x 465mm (profundidade) x 617mm (altura).</p>					
0122	<p>GAVETEIRO VOLANTE DE 3 GAVETAS Tampo e frente confeccionados em MDP de 18mm e revestidos em melamínico BP, na cor cinza, com acabamento em filete de PVC de 2mm. Corpo em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó. 03 gavetas comuns, com puxadores frontais e fechadura com trava simultânea. Corredeiras em rolamento de nylon e rodízios para facilitar o transporte e manuseio. Dimensões: 465mm (largura) x 465mm (profundidade) x 617mm (altura).</p>	GAVETEIRO VOLANTE	MARANELLO	1,0000 UN	530,00	530,00
0147	<p>GAVETEIRO VOLANTE DE 3 GAVETAS Tampo e frente confeccionados em MDP de 18mm e revestidos em melamínico BP, na cor cinza, com acabamento em filete de PVC de 2mm. Corpo em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó. 03 gavetas comuns, com puxadores frontais e fechadura com trava simultânea. Corredeiras em rolamento de nylon e rodízios para facilitar o transporte e manuseio. Dimensões: 465mm (largura) x 465mm (profundidade) x 617mm (altura).</p>	GAVETEIRO VOLANTE	MARANELLO	3,0000 UN	530,00	1.590,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 2.120,00



0066		EXCLUSIVO - LONGARINA COM BRAÇO COM 05 LUGARES cor preta, encosto de assento em espuma anatômica, revestimento em tecido 100% poliéster de trama miúda 0,2 x 0,2 mm, com estrutura em tubo metálico quadrado com pintura eletrostática preta, com sapatas de apoio nos pés, dimensões aproximadas: largura 271 cm x profundidade 60 cm, capacidade de carga 600 kg.						
0146		LONGARINA COM BRAÇO COM 05 LUGARES Cor preta, encosto de assento em espuma anatômica, revestimento em tecido 100% poliéster de trama miúda 0,2 x 0,2 mm, com estrutura em tubo metálico quadrado com pintura eletrostática preta, com sapatas de apoio nos pés, dimensões aproximadas: Largura 271 cm x Profundidade 60 cm, capacidade de carga 600 kg.	LONGARINA 05 LUGARES	ACB ESTOFADOS	4,0000 UN	1.408,00	5.632,00	
TOTAL DO LOTE							R\$ 5.632,00	
							TOTAL DO VENCEDOR	R\$ 26.752,00

**HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 05.258.798/0001-90 - Endereço: Rua Senador Jaime - CEP: 74525010 - UF: GO - Município: - Telefone: (62) 3231-4204**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0021		EXCLUSIVO - CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA PRESIDENTE em couro ecológico com costura, braços corsa, regulagem de altura a gás, sistema relax. na cor preta					
	0140	CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA PRESIDENTE EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA, BRAÇOS CORSA, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, SISTEMA RELAX. NA COR PRETA	PRESIDENTE	FKGRUPO	3,0000 UN	533,31	1.599,93
TOTAL DO LOTE							R\$ 1.599,93
0022		EXCLUSIVO - CADEIRA ESCRITÓRIO DIRETOR cadeira de escritório, com braço, inclinação do encosto e do assento, ajuste de tensão da mola e travamento na posição vertical. dimensões aproximadas e características: encosto alto função de ajuste por pistão a gás base giratória com cinco rodízios anti-risco e ruído assento e encosto em couro sintético ou ecológico, base em metal cor: preto revestimento: 100% poliéster tipo de encosto: diretor largura mínima do encosto (cm): 51 altura mínima e máxima do chão (cm): 124 comprimento dos braços (cm): 50 largura dos braços (cm): 7,5 assento altura mínima do chão (cm): 43 assento altura máxima do chão (cm): 51 peso suportado igual ou maior que (kg): 120 modelo: presidente garantia: 12 meses					



0003	CADEIRA ESCRITÓRIO DIRETOR CADEIRA DE ESCRITÓRIO, COM BRAÇO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E DO ASSENTO, AJUSTE DE TENSÃO DA MOLA E TRAVAMENTO NA POSIÇÃO VERTICAL.DIMENSÕES APROXIMADAS E CARACTERÍSTICAS:ENCOSTO ALTOFUNÇÃO DE AJUSTE POR PISTÃO A GÁSBASE GIRATÓRIA COM CINCO RODÍZIOS ANTI- RISCO E RUÍDOASSENTO E ENCOSTO EM COURO SINTÉTICO OU ECOLÓGICO, BASE EM METALCOR: PRETAREVESTIMENTO: 100% POLIÉSTERTIPO DE ENCOSTO: DIRETORLARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO (CM): 51ALTURA MÍNIMA E MÁXIMA DO CHÃO (CM): 124 - 132COMPRIMENTO DOS BRAÇOS (CM): 50LARGURA DOS BRAÇOS (CM): 7.5ASSENTO ALTURA MÍNIMA DO CHÃO (CM): 43ASSENTO ALTURA MÁXIMA DO CHÃO (CM): 51PESO SUPPORTADO IGUAL OU MAIOR QUE (KG): 120MODELO: PRESIDENTEGARANTIA: 12 MESES	PRESIDENTE	FKGRUPO	4,0000 UN	534,27	2.137,08
0142	CADEIRA ESCRITÓRIO DIRETOR CADEIRA DE ESCRITÓRIO, COM BRAÇO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E DO ASSENTO, AJUSTE DE TENSÃO DA MOLA E TRAVAMENTO NA POSIÇÃO VERTICAL.DIMENSÕES APROXIMADAS E CARACTERÍSTICAS:ENCOSTO ALTOFUNÇÃO DE AJUSTE POR PISTÃO A GÁSBASE GIRATÓRIA COM CINCO RODÍZIOS ANTI- RISCO E RUÍDOASSENTO E ENCOSTO EM COURO SINTÉTICO OU ECOLÓGICO, BASE EM METALCOR: PRETAREVESTIMENTO: 100% POLIÉSTERTIPO DE ENCOSTO: DIRETORLARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO (CM): 51ALTURA MÍNIMA E MÁXIMA DO CHÃO (CM): 124 - 132COMPRIMENTO DOS BRAÇOS (CM): 50LARGURA DOS BRAÇOS (CM): 7.5ASSENTO ALTURA MÍNIMA DO CHÃO (CM): 43ASSENTO ALTURA MÁXIMA DO CHÃO (CM): 51PESO SUPPORTADO IGUAL OU MAIOR QUE (KG): 120MODELO: PRESIDENTEGARANTIA: 12 MESES	PRESIDENTE	FKGRUPO	3,0000 UN	534,27	1.602,81
TOTAL DO LOTE						R\$ 3.739,89
0070	EXCLUSIVO - MESA 1,20 X 60 X 74CM em melamina bp de 15 mm, na cor cinza, com duas gavetas e chave, medindo 120x60x74 cm.					
0178	MESA 1,20 X 60 X 74CM Em melamina BP de 15 mm, na cor cinza, com duas gavetas e chave, medindo 120x60x74 cm.	UNO	MARZO	1,0000 UN	377,93	377,93
TOTAL DO LOTE						R\$ 377,93
0071	EXCLUSIVO - MESA AUXILIAR EM MDF com 02 gavetas, rodízios, dimensões aproximadas: altura: 72cm; largura: 43 cm; profundidade: 35 cm, na cor cinza.					
0006	MESA AUXILIAR EM MDF com 02 gavetas, rodízios, dimensões aproximadas: altura: 72cm; largura: 43 cm; profundidade: 35 cm, na cor cinza.	UNO	MARZO	6,0000 UN	358,32	2.149,92
TOTAL DO LOTE						R\$ 2.149,92
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 7.867,67

Inovamax Teleinformatica Ltda. - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 07.055.987/0001-90 - Endereço: RUA ALCINO  
GUANABARA , 1570 - CEP: 81630190 - UF: PR - Município: - Telefone: (41) 3018-9563

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
------	------	---------	--------	-------------------	------------	--------------	-------------



0001	EXCLUSIVO - APARELHO CELULAR: o produto pretendido deverá ser entregue com as seguintes configurações mínimas: processador mediatek helio g85 octa core de 2.0 ghz - bateria de alta capacidade 5020mah - tela fhd+ de 6.53 com proteção contra luz azul e proteção corning® gorilla glass 5 - 4gb de ram e 128 gb de armazenamento total - tecnologia de carregamento rápido qualcomm quick charge 3 - controle remoto ir, acelerômetro, proximidade, giroscópio, bússola, sensor de luz ambiente, motor de vibração, microfone de redução de ruído, reconhecimento facial, sensor de impressão digital. garantia mínima: 12 meses					
0155	APARELHO CELULAR: O produto pretendido deverá ser entregue com as seguintes configurações mínimas: Processador MediaTek Helio G85 Octa Core de 2.0 GHz - Bateria de alta capacidade 5020mAh - Tela FHD+ de 6.53" com proteção contra luz azul e proteção Corning® Gorilla Glass 5 - 4GB de RAM e 128 GB de armazenamento total - Tecnologia de Carregamento Rápido Qualcomm Quick Charge 3 - Controle remoto ir, Acelerômetro, Proximidade, Giroscópio, bússola, Sensor de luz ambiente, Motor de vibração, microfone de redução de ruído, reconhecimento facial, sensor de impressão digital. Garantia mínima: 12 meses	Redmi Note 9	Xiaomi	1,000 UN	995,00	995,00
TOTAL DO LOTE					R\$ 995,00	
					TOTAL DO VENCEDOR R\$ 995,00	

**INOVATECH LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 44.628.308/0001-51 - Endereço: Rua Luzia Dutra - CEP: 29104019 - UF: ES - Município: - Telefone: (27) 99817-2597**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0033		EXCLUSIVO - COLETOR DE ASSINATURA ELETRÔNICA COM CAPTURA TOUCHPAD interface / conectividade : usb 2.0.tipo do sensor : sensor de pressão.tipo da caneta : estilo passivo.tamanho mínimo da Área para assinatura : 4,3 (polegadas).conversão de dados rate: 377 pontos por segundo.resolução mínima de ppi: 410 pontos por polegada (reais).suporte: as atualizações são fornecidas gratuitamente.capacidade de autenticação: dados forense qualidade .driver compatível: windows 7/10.					
0027		COLETOR DE ASSINATURA ELETRÔNICA COM CAPTURA TOUCHPAD INTERFACE / CONECTIVIDADE : USB 2.0.TIPO DO SENSOR : SENSOR DE PRESSÃO. TIPO DA CANETA : ESTILO PASSIVO.TAMANHO MÍNIMO DA ÁREA PARA ASSINATURA : 4,3 (POLEGADAS).CONVERSÃO DE DADOS RATE: 377 PONTOS POR SEGUNDO.RESOLUÇÃO MÍNIMA DE PPI: 410 PONTOS POR POLEGADA (REAIS).SUPORTE: AS ATUALIZAÇÕES SÃO FORNECIDAS GRATUITAMENTE.CAPACIDADE DE AUTENTICAÇÃO: DADOS FORENSE QUALIDADE .DRIVER COMPATÍVEL: WINDOWS 7/10.	TOPAZ / T-5460	TOPAZ / T-5460	2,000 UN	1.400,00	2.800,00
TOTAL DO LOTE							R\$ 2.800,00



0048	EXCLUSIVO - ESTABILIZADOR potência: 300va; frequência: 60 hz; voltagem: 115v (entrada e saida); tomadas: 4 tomadas no padrão nbr 14136; botão liga/desliga: temporizado; proteções: curto- circuito; surtos de tensão (descarga elétrica); sub/sobretensão de rede. nestas ocorrências, o estabilizador desliga e restaura as suas atividades automaticamente no retorno da energia elétrica; sobreaquecimento com desligamento automático; sobrecarga com desligamento automático. garantia de 01 ano.					
0121	ESTABILIZADOR POTÊNCIA: 300VA; FREQUÊNCIA: 60 HZ; VOLTAGEM: 115V (ENTRADA E SAÍDA); TOMADAS: 4 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136; BOTÃO LIGA/DESLIGA: TEMPORIZADO; PROTEÇÕES: CURTO- CIRCUITO; SURTOS DE TENSÃO (DESCARGA ELÉTRICA); SUB/SOBRETENSÃO DE REDE. NESTAS OCORRÊNCIAS, O ESTABILIZADOR DESLIGA E RESTAURA AS SUAS ATIVIDADES AUTOMATICAMENTE NO RETORNO DA ENERGIA ELÉTRICA; SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; SOBRECARGA COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. GARANTIA DE 01 ANO.	TS SHARA / POWER EST	TS SHARA / POWER EST	2,0000 UN	130,00	260,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 260,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 3.060,00

**L DE A B DANTAS - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 42.726.388/0001-52 - Endereço: Avenida Amazonas - CEP: 76824536 - UF: RO - Município: - Telefone: (69) 98125-8909**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0096		EXCLUSIVO - SSD (SOLID STATE DRIVE) 480GB capacidade: 480 gb; interface: sata iii 6gb/s; fator de forma: 2.5 7mm; leituras: 545mb/s; gravações: 465mb/s; confiabilidade: mttf: até 1.0m horas; garantia de 12 meses					
	0034	SSD (SOLID STATE DRIVE) 480GB Capacidade: 480 GB; Interface: SATA III 6Gb/s; Fator de forma: 2.5" 7mm; Leituras: 545MB/s; Gravações: 465MB/s; Confiabilidade: MTTF: Até 1.0M horas; Garantia de 12 meses	SSD 480GB	WALRAM	20,0000 UN	109,99	2.199,80
TOTAL DO LOTE							R\$ 2.199,80
TOTAL DO VENCEDOR							R\$ 2.199,80

**MARIA JOSE GONCALVES LIMA 57838755468 - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 15.571.773/0001-03 - Endereço: Rua Raimundo Nonato de Araújo - CEP: 58407530 - UF: PB - Município: - Telefone: (83) 98122-9900**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
------	------	---------	--------	-------------------	------------	--------------	-------------



## EXCLUSIVO - COMPUTADOR SEM MONITOR

1. desempenho 1.1. atingir índice de, no mínimo, 7000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados passmark cpu mark, disponível no site [http://www.cpubenchmark.net/cpu\\_list.php](http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php). 1.2. o modelo de processador ofertado deverá estar em linha de fabricação, e ainda, deve ser da penúltima ou última geração disponível pelo fabricante do processador; 2. memória ram 2.1. memória ram 8gb ddr-4 2400 mhz, instalada em um único módulo. 3. placa-mãe 3.1. ser do mesmo fabricante do microcomputador ou projetada especificamente para o modelo de microcomputador ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado; 3.2. mínimo 02 (dois) slots para memória; 3.3. possuir no mínimo 6 (seis) portas usb; 3.3.1. sendo pelo menos 4 (quatro) padrão usb 3.0 ou superior; 3.3.2. com pelo menos 2 (duas) portas usb 3.0 ou superior instaladas na parte frontal do gabinete, não sendo permitida a utilização de hubs ou adaptadores pci; 3.4. o chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador; 3.5. deve suportar a tecnologia trusted platform module (tpm) versão 2.0; 3.6. não serão aceitas soluções com chip externo, acondicionado em slot, do qual o chip possa ser removido; 3.7. deverá acompanhar software de ativação e gerenciamento da solução tpm; 4. bios 4.1. desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom ou com direito de copyright, devidamente comprovado, devendo permitir a atualizações por meio de software; 4.2. o fabricante do computador deverá ter livre direito de edição sobre a bios em caso de copyright, o fabricante da bios deverá atestar o livre direito de edição; 4.3. deverá exibir a logomarca do fabricante do equipamento; 4.4. deverá ser desenvolvida em português ou inglês, compatível com o padrão uefi 2.5, sendo o fabricante do computador membro da uefi.org, comprovado através do site <http://www.uefi.org/members>, em qualquer categoria; 4.5. possibilitar que a senha de acesso ao bios seja ativada e desativada via setup; 4.6. perm



0159	<p>COMPUTADOR SEM MONITOR DESEMPENHO1.1.1. Atingir índice de, no mínimo, 7000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark, disponível no site <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a>.1.2. O modelo de processador ofertado deverá estar em linha de fabricação, e ainda, deve ser da penúltima ou última geração disponível pelo fabricante do processador;2. MEMÓRIA RAM2.1. Memória RAM 8GB DDR-4 2400 MHz, instalada em um único módulo. 3. PLACA-MÃE3.1. Ser do mesmo fabricante do microcomputador ou projetada especificamente para o modelo de microcomputador ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;3.2. Mínimo 02 (dois) slots para memória;3.3. Possuir no mínimo 6 (seis) portas USB;3.3.1. Sendo pelo menos 4 (quatro) padrão USB 3.0 ou superior;3.3.2. Com pelo menos 2 (duas) portas USB 3.0 ou superior instaladas na parte frontal do gabinete, não sendo permitida a utilização de hubs ou adaptadores PCI;3.4. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;3.5. Deve suportar a tecnologia Trusted Platform Module (TPM) versão 2.0; 3.6. Não serão aceitas soluções com chip externo, acondicionado em slot, do qual o chip possa ser removido;3.7. Deverá acompanhar software de ativação e gerenciamento da solução TPM;4. BIOS4.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom ou com direito de copyright, devidamente comprovado, devendo permitir a atualizações por meio de software; 4.2. O fabricante do computador deverá ter livre direito de edição sobre a BIOS em caso de copyright, o fabricante da BIOS deverá atestar o livre direito de edição.4.3. Deverá exibir a logomarca do fabricante do equipamento; 4.4. Deverá ser desenvolvida em português ou inglês, compatível com o padrão UEFI 2.5, sendo o fabricante do computador membro da UEFI.ORG, comprovado através do site <a href="http://www.uefi.org/members">http://www.uefi.org/members</a>, em qualquer categoria; 4.5. Possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via setup</p>	PRODESK HP HP 280G9SFF INTELCOREI312GER	7,0000 UN	3.042,84	21.299,88
TOTAL DO LOTE					R\$ 21.299,88



**NOTEBOOK - INDICE DE NO MÍNIMO 5000 PONTOS PARA O DESEMPENHO**

1. desempenho 1.1. atingir índice de, no mínimo, 5.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados passmark cpu mark disponível no site  
[http://www.cpubenchmark.net/cpu\\_list.php](http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php); 1.2. o modelo de processador ofertado deverá estar em linha de fabricação, e ainda, deve ser de penúltima ou última geração disponível pelo fabricante do processador; 1.3. fabricado especificamente para equipamento portátil, não sendo aceito processadores para desktops. 2. memória ram (random access memory) 2.1. memória ram 8gb ddr-4 2400 mhz ou superior. 3. placa mãe 3.1. ser do mesmo fabricante do notebook ou projetada especificamente para o modelo de notebook ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado; 3.2. a placa mãe deve possuir número de série registrado em sua bios, possibilitando, ainda, sua leitura de forma remota por meio de comandos dmi ou smbios; 3.3. chip de segurança tpm (trusted platform module), versão 2.0; 3.4. o chipset deve pertencer à geração mais recente disponibilizada pelo fabricante, compatível com o processador ofertado. 3.5. bios 3.5.1. desenvolvida pelo mesmo fabricante do notebook em flash rom ou com direito de copyright, em conformidade com a especificação uefi 2.5 (<http://www.uefi.org/specifications>), ou superior 3.5.1.1. a comprovação técnica que o bios atende e está em conformidade com as especificações exigidas na uefi versão 2.5, ou superior, deverá ser realizada através consulta ao site oficial: <http://www.uefi.org/members>; 3.5.2. permitir inserir registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez) caracteres em memória não volátil; 3.5.3. as atualizações do bios deverão ser disponibilizadas no próprio site oficial do fabricante do notebook ofertado, com acesso livre (não restrito por usuário/senha); 3.5.4. suporte a acpi 2.0 (advanced configuration and power interface) ou superior, com controle automático de rotação do ventilador da cpu; 3.5.5. deverá suportar senhas, conf



0064	<p>NOTEBOOK - INDICE DE NO MÍNIMO 5000 PONTOS PARA O DESEMPENHO 1.</p> <p>DESEMPENHO1.1.</p> <p>Atingir índice de, no mínimo, 5.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a>;1.2.</p> <p>O modelo de processador ofertado deverá estar em linha de fabricação, e ainda, deve ser de penúltima ou última geração disponível pelo fabricante do processador;1.3.</p> <p>Fabricado especificamente para equipamento portátil, não sendo aceito processadores para desktops.2.</p> <p>MEMÓRIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY)2.1.</p> <p>Memória RAM 8GB DDR-4 2400 MHz ou superior.3.</p> <p>PLACA MÃE3.1.</p> <p>Ser do mesmo fabricante do notebook ou projetada especificamente para o modelo de notebook ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;3.2.</p> <p>A placa mãe deve possuir número de série registrado em sua BIOS, possibilitando, ainda, sua leitura de forma remota por meio de comandos DMI ou SMBIOS;3.3.</p> <p>Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 2.0; 3.4.</p> <p>O chipset deve pertencer à geração mais recente disponibilizada pelo fabricante, compatível com o processador ofertado. 3.5.</p> <p>BIOS3.5.1.</p> <p>Desenvolvida pelo mesmo fabricante do notebook em Flash ROM ou com direito de Copyright, em conformidade com a especificação UEFI 2.5 (<a href="http://www.uefi.org/specifications">http://www.uefi.org/specifications</a>), ou superior3.5.1.1.</p> <p>A comprovação técnica que o BIOS atende e está em conformidade com as especificações exigidas na UEFI versão 2.5, ou superior, deverá ser realizada através consulta ao site oficial: <a href="http://www.uefi.org/members">http://www.uefi.org/members</a>;3.5.2.</p> <p>Permitir inserir registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez) caracteres em memória não volátil;3.5.3.</p> <p>As atualizações do BIOS deverão ser disponibilizadas no próprio site oficial do fabricante do notebook ofertado, com acesso livre (não restrito por usuário/senha); 3.5.4.</p> <p>Suporte a ACPI 2.0 (Advanced Configuration and Power Interface) ou superior, com controle automático de rotação do ventilador da CPU;3.5.5.</p> <p>Deverá su</p>	GWTC51427-BK GATEWAY 14.1INTELCOREI51235U8GB	4,0000 UN	3.051,53	12.206,12
------	--	--	-----------	----------	-----------



0093	<p>NOTEBOOK - INDICE DE NO MÍNIMO 5000 PONTOS PARA O DESEMPENHO 1.</p> <p>DESEMPENHO1.1.</p> <p>Atingir índice de, no mínimo, 5.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a>;1.2.</p> <p>O modelo de processador ofertado deverá estar em linha de fabricação, e ainda, deve ser de penúltima ou última geração disponível pelo fabricante do processador;1.3.</p> <p>Fabricado especificamente para equipamento portátil, não sendo aceito processadores para desktops.2.</p> <p>MEMÓRIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY)2.1.</p> <p>Memória RAM 8GB DDR-4 2400 MHz ou superior.3.</p> <p>PLACA MÃE3.1.</p> <p>Ser do mesmo fabricante do notebook ou projetada especificamente para o modelo de notebook ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;3.2.</p> <p>A placa mãe deve possuir número de série registrado em sua BIOS, possibilitando, ainda, sua leitura de forma remota por meio de comandos DMI ou SMBIOS;3.3.</p> <p>Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 2.0; 3.4.</p> <p>O chipset deve pertencer à geração mais recente disponibilizada pelo fabricante, compatível com o processador ofertado. 3.5.</p> <p>BIOS3.5.1.</p> <p>Desenvolvida pelo mesmo fabricante do notebook em Flash ROM ou com direito de Copyright, em conformidade com a especificação UEFI 2.5 (<a href="http://www.uefi.org/specifications">http://www.uefi.org/specifications</a>), ou superior3.5.1.1.</p> <p>A comprovação técnica que o BIOS atende e está em conformidade com as especificações exigidas na UEFI versão 2.5, ou superior, deverá ser realizada através consulta ao site oficial: <a href="http://www.uefi.org/members">http://www.uefi.org/members</a>;3.5.2.</p> <p>Permitir inserir registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez) caracteres em memória não volátil;3.5.3.</p> <p>As atualizações do BIOS deverão ser disponibilizadas no próprio site oficial do fabricante do notebook ofertado, com acesso livre (não restrito por usuário/senha); 3.5.4.</p> <p>Suporte a ACPI 2.0 (Advanced Configuration and Power Interface) ou superior, com controle automático de rotação do ventilador da CPU;3.5.5.</p> <p>Deverá su</p>	GWTC51427-BK GATEWAY 14.1INTELCOREI51235U8GB	3,0000 UN	3.051,53	9.154,59
------	--	--	-----------	----------	----------



0110	<p>NOTEBOOK - INDICE DE NO MÍNIMO 5000 PONTOS PARA O DESEMPENHO 1.</p> <p>DESEMPENHO1.1.</p> <p>Atingir índice de, no mínimo, 5.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a>;1.2.</p> <p>O modelo de processador ofertado deverá estar em linha de fabricação, e ainda, deve ser de penúltima ou última geração disponível pelo fabricante do processador;1.3.</p> <p>Fabricado especificamente para equipamento portátil, não sendo aceito processadores para desktops.2.</p> <p>MEMÓRIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY)2.1.</p> <p>Memória RAM 8GB DDR-4 2400 MHz ou superior.3.</p> <p>PLACA MÃE3.1.</p> <p>Ser do mesmo fabricante do notebook ou projetada especificamente para o modelo de notebook ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;3.2.</p> <p>A placa mãe deve possuir número de série registrado em sua BIOS, possibilitando, ainda, sua leitura de forma remota por meio de comandos DMI ou SMBIOS;3.3.</p> <p>Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 2.0; 3.4.</p> <p>O chipset deve pertencer à geração mais recente disponibilizada pelo fabricante, compatível com o processador ofertado. 3.5.</p> <p>BIOS3.5.1.</p> <p>Desenvolvida pelo mesmo fabricante do notebook em Flash ROM ou com direito de Copyright, em conformidade com a especificação UEFI 2.5 (<a href="http://www.uefi.org/specifications">http://www.uefi.org/specifications</a>), ou superior3.5.1.1.</p> <p>A comprovação técnica que o BIOS atende e está em conformidade com as especificações exigidas na UEFI versão 2.5, ou superior, deverá ser realizada através consulta ao site oficial: <a href="http://www.uefi.org/members">http://www.uefi.org/members</a>;3.5.2.</p> <p>Permitir inserir registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez) caracteres em memória não volátil;3.5.3.</p> <p>As atualizações do BIOS deverão ser disponibilizadas no próprio site oficial do fabricante do notebook ofertado, com acesso livre (não restrito por usuário/senha); 3.5.4.</p> <p>Suporte a ACPI 2.0 (Advanced Configuration and Power Interface) ou superior, com controle automático de rotação do ventilador da CPU;3.5.5.</p> <p>Deverá su</p>	GWTC51427-BK GATEWAY 14.1INTELCOREI51235U8GB	4,0000 UN	3.051,53	12.206,12
------	--	--	-----------	----------	-----------



0149	<p>NOTEBOOK - INDICE DE NO MÍNIMO 5000 PONTOS PARA O DESEMPENHO 1.</p> <p>DESEMPENHO1.1.</p> <p>Atingir índice de, no mínimo, 5.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a>;1.2.</p> <p>O modelo de processador ofertado deverá estar em linha de fabricação, e ainda, deve ser de penúltima ou última geração disponível pelo fabricante do processador;1.3.</p> <p>Fabricado especificamente para equipamento portátil, não sendo aceito processadores para desktops.2.</p> <p>MEMÓRIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY)2.1.</p> <p>Memória RAM 8GB DDR-4 2400 MHz ou superior.3.</p> <p>PLACA MÃE3.1.</p> <p>Ser do mesmo fabricante do notebook ou projetada especificamente para o modelo de notebook ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;3.2.</p> <p>A placa mãe deve possuir número de série registrado em sua BIOS, possibilitando, ainda, sua leitura de forma remota por meio de comandos DMI ou SMBIOS;3.3. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 2.0; 3.4.</p> <p>O chipset deve pertencer à geração mais recente disponibilizada pelo fabricante, compatível com o processador ofertado. 3.5.</p> <p>BIOS3.5.1.</p> <p>Desenvolvida pelo mesmo fabricante do notebook em Flash ROM ou com direito de Copyright, em conformidade com a especificação UEFI 2.5 (<a href="http://www.uefi.org/specifications">http://www.uefi.org/specifications</a>), ou superior3.5.1.1.</p> <p>A comprovação técnica que o BIOS atende e está em conformidade com as especificações exigidas na UEFI versão 2.5, ou superior, deverá ser realizada através consulta ao site oficial: <a href="http://www.uefi.org/members">http://www.uefi.org/members</a>;3.5.2.</p> <p>Permitir inserir registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez) caracteres em memória não volátil;3.5.3.</p> <p>As atualizações do BIOS deverão ser disponibilizadas no próprio site oficial do fabricante do notebook ofertado, com acesso livre (não restrito por usuário/senha); 3.5.4.</p> <p>Suporte a ACPI 2.0 (Advanced Configuration and Power Interface) ou superior, com controle automático de rotação do ventilador da CPU;3.5.5. Deverá su</p>	GWTC51427-BK GATEWAY 14.1INTELCOREI51235U8GB	2,0000 UN	3.051,53	6.103,06
TOTAL DO LOTE					R\$ 39.669,89



EXCLUSIVO - NOTEBOOK -  
INDICE DE NO MÍNIMO 5000  
PONTOS PARA O  
DESEMPENHO

1.desempenho1.1.attingir índice de, no mínimo, 5.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados passmark cpu mark disponível no site [http://www.cpubenchmark.net/cpu\\_list.php](http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php);1.2.o modelo de processador ofertado deverá estar em linha de fabricação, e ainda, deve ser de penúltima ou última geração disponível pelo fabricante do processador;1.3.fabricado especificamente para equipamento portátil, não sendo aceito processadores para desktops.2.memória ram (random access memory)2.1.memória ram 8gb ddr-4 2400 mhz ou superior.3.placa mãe3.1.ser do mesmo fabricante do notebook ou projetada especificamente para o modelo de notebook ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;3.2.a placa mãe deve possuir número de série registrado em sua bios, possibilitando, ainda, sua leitura de forma remota por meio de comandos dmi ou smbios;3.3.chip de segurança tpm (trusted platform module), versão 2.0; 3.4.o chipset deve pertencer à geração mais recente disponibilizada pelo fabricante, compatível com o processador ofertado.3.5.bios3.5.1.desenvolvida pelo mesmo fabricante do notebook em flash rom ou com direito de copyright, em conformidade com a especificação uefi 2.5 (<http://www.uefi.org/specifications>), ou superior3.5.1.1.a comprovação técnica que o bios atende e está em conformidade com as especificações exigidas na uefi versão 2.5, ou superior, deverá ser realizada através consulta ao site oficial: <http://www.uefi.org/members>.3.5.2.permitir inserir registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez) caracteres em memória não volátil;3.5.3.as atualizações do bios deverão ser disponibilizadas no próprio site oficial do fabricante do notebook ofertado, com acesso livre (não restrito por usuário/senha); 3.5.4.suporte a acpi 2.0 (advanced configuration and power interface) ou superior, com controle automático de rotação do ventilador da cpu;3.5.5.deverá suportar



0186	NOTEBOOK - INDICE DE NO MÍNIMO 5000 PONTOS PARA O DESEMPENHO 1. DESEMPENHO1.1. Atingir índice de, no mínimo, 5.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a> ;1.2. O modelo de processador ofertado deverá estar em linha de fabricação, e ainda, deve ser de penúltima ou última geração disponível pelo fabricante do processador;1.3. Fabricado especificamente para equipamento portátil, não sendo aceito processadores para desktops.2. MEMÓRIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY)2.1. Memória RAM 8GB DDR-4 2400 MHz ou superior.3. PLACA MÃE3.1. Ser do mesmo fabricante do notebook ou projetada especificamente para o modelo de notebook ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;3.2. A placa mãe deve possuir número de série registrado em sua BIOS, possibilitando, ainda, sua leitura de forma remota por meio de comandos DMI ou SMBIOS;3.3. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 2.0; 3.4. O chipset deve pertencer à geração mais recente disponibilizada pelo fabricante, compatível com o processador ofertado. 3.5. BIOS3.5.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do notebook em Flash ROM ou com direito de Copyright, em conformidade com a especificação UEFI 2.5 ( <a href="http://www.uefi.org/specifications">http://www.uefi.org/specifications</a> ), ou superior3.5.1.1. A comprovação técnica que o BIOS atende e está em conformidade com as especificações exigidas na UEFI versão 2.5, ou superior, deverá ser realizada através consulta ao site oficial: <a href="http://www.uefi.org/members">http://www.uefi.org/members</a> ;3.5.2. Permitir inserir registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez) caracteres em memória não volátil;3.5.3. As atualizações do BIOS deverão ser disponibilizadas no próprio site oficial do fabricante do notebook ofertado, com acesso livre (não restrito por usuário/senha); 3.5.4. Suporte a ACPI 2.0 (Advanced Configuration and Power Interface) ou superior, com controle automático de rotação do ventilador da CPU;3.5.5. Deverá su	GWTC51427-BK GATEWAY 14.1INTELCOREI51235U8GB	4,0000 UN	3.045,00	12.180,00
TOTAL DO LOTE					R\$ 12.180,00
				TOTAL DO VENCEDOR	R\$ 73.149,77

**MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 27.353.640/0001-31 - Endereço: Laranja da Terra - CEP: 29615000 - UF: ES - Municipio: - Telefone: (27) 9973-5527**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0014		EXCLUSIVO - BALANÇA DIGITAL DE PRECISÃO precisão eletrônica de 1 grama a 10 kg; graduação: 1 g; display: 5 dígitos lcd; precisão com um sensor de alta performance 10000g/1g; liga e desliga automaticamente; indicador de excesso de peso. dimensões mínimas da peça: 22,5 x 15,5 x 3,5cm					



0047	BALANÇA DIGITAL DE PRECISÃO Precisão Eletrônica de 1 Grama a 10 kg; Graduação: 1 g; Display: 5 dígitos LCD; Precisão com um sensor de alta performance 10000g/1g; liga e desliga automaticamente; indicador de excesso de peso. Dimensões mínimas da Peça: 22,5 x 15,5 x 3,5cm	Precisão 1g a 10kg	WESTERN	1,0000 UN	32,99	32,99
TOTAL DO LOTE						R\$ 32,99
0055	EXCLUSIVO - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE HEADSET controle de volume; sensibilidade: 103 db spla 1khz; frequência de resposta: 20hz ~ 20khz; plugue p2 3,5mm estéreo; extensão do cabo: 1,8 m (± 0,3); auto-falante: Ø 40,0mm; microfone: Ø 5.0 x 6.0mm; 1 ano de garantia.					
0075	FONE DE OUVIDO COM MICROFONE HEADSET Controle de volume; Sensibilidade: 103 dB SPLA 1kHz; Frequência de resposta: 20Hz ~ 20kHz; Plugue P2 3,5mm estéreo; Extensão do cabo: 1,8 m (± 0,3); Auto-falante: Ø 40,0mm; Microfone: Ø 5.0 x 6,0mm; 1 ano de garantia.	PH002	Multilaser	10,0000 UN	32,99	329,90
TOTAL DO LOTE						R\$ 329,90
0061	EXCLUSIVO - GUILHOTINA CHAPA AÇO características aproximadas do produto: extensão de corte: 460 mm; largura: 550 mm; comprimento: 415 mm; peso: 7,5 kg; capacidade de corte mínimo de 12 folhas.					
0036	GUILHOTINA CHAPA AÇO Características aproximadas do produto: extensão de corte: 460 mm; largura: 550 mm; comprimento: 415 mm; peso: 7,5 kg; capacidade de corte mínimo de 12 folhas.	A3 46 Cm P/ Até 12 Folhas	MARES	1,0000 UN	499,99	499,99
TOTAL DO LOTE						R\$ 499,99



EXCLUSIVO - MESA DE SOM 7  
CANAIS mesa de som 7 canais  
com bluetooth, usb, mp3, delay e  
display digital mesa de som 7  
canais com display digital, mp3  
player, delay, função gravar via  
pendrive (usb), +48v power. pode  
ser usada como interface de áudio.  
- visor digital mp3 player -  
bluetooth - usb - canais de entrada  
1 a 5 balanceados 6 e 7 p10 via  
única - entrada de mic  
eletronicamente - frequência: 10hz  
a 200khz - faixa de ganho: +14 db  
a +60 db - snr: 120 db e.i.n. - linha  
de entrada: balanceamento  
eletrônico - frequência: 10 hz a  
130 khz - faixa de ganho: -6 db a  
+38 db - snr: 95 db e.i.n. - canais  
estereo - frequência: 10 hz a 70  
khz - faixa de ganho: linha: -8 a  
+15 db / mic: +13 a .60 db - snr  
linha: 96db / mic: 104 db e.i.n. -  
baixo: 50hz, +/- 15db - médio: 700  
hz, +/-15 db - alta: 10 khz, +/-15 db  
- mistura principal - saídas  
principais: +28 dbu balanceado /  
+22 dbu desequilibrado - envio de  
aux: +22 dbu desequilibrado -  
envio de eff: +22 dbu  
desequilibrado - saída de tape:  
+22 dbu desequilibrado - saída de  
telefones: +15dbu/ 150 - saída de  
áudio - saída de monitor  
headphone - canal esquerdo /  
direito da interface total de balanço  
de saída - saída de efeito - ajuste  
gain - controle distribuição - três  
segmentos do equalizador -  
controle de saída auxiliar - controle  
do volume do canal - controle do  
efeito de reverberação - interruptor  
de energia fantasma - nível  
indicador - feedback de efeito do  
ajuste de nível - tempo de atraso (   
botão com ajuste ) - monitor de  
fones de ouvido para ajuste -  
ajuste do volume de saída auxiliar  
- ajuste do nível de reverberação -  
empurrador de controle de saída  
de sinal mestre - porta usb -  
reproduzir ou para o botão - o  
botão de seguinte ou de volume  
ou muda para anterior - botão de  
menu itens inclusos 1- mesa de  
som bluetooth usb le-709 1- fonte  
tomada de energia bivolt 1-  
manual do usuário português.



0059	<p>MESA DE SOM 7 CANAIS Mesa De Som 7 Canais Com Bluetooth, USB, MP3, Delay e Display Digital Mesa de som 7 canais com display digital, MP3 Player, Delay, função gravar via pendrive (USB), +48V Power. Pode ser usada como interfece de áudio. - Visor Digital Mp3 Player - Bluetooth - Usb - Canais de entrada 1 a 5 Balanceados 6 e 7 P10 via única - Entrada de Mic eletronicamente - Frequência: 10Hz a 200kHz - Faixa de ganho: +14 dB a +60 dB - Snr: 120 dB E.I.N. - Linha de entrada: Balanceamento eletrônico - Frequência: 10 Hz a 130 kHz - Faixa de ganho: -6 dB a +38 dB - SNR: 95 dB E.I.N. - Canais Estereo - Frequência: 10 Hz a 70 kHz - Faixa de ganho: Linha: -8 a +15 dB / Mic: +13 a .60 dB - SNR Linha: 96dB / Mic: 104 dB E.I.N. - Baixo: 50hz, +/- 15dB - Médio: 700 Hz, +/-15 dB - Alta: 10 kHz, +/-15 dB - Mistura Principal - Saídas Principais: +28 Dbu Balanceado / +22 dBu desequilibrado - Envio de Aux: +22 dBu desequilibrado - Envio de EFF: +22 dBu desequilibrado - Saída de Tape: +22 dBu desequilibrado - Saída de Telefones: +15dBu/ 150 - Saída de áudio - Saída de Monitor Headphone - Canal esquerdo / direito da interface total de balanço de saída - Saída de efeito - Ajuste Gian - Controle distribuição - Três segmentos do equalizador - Controle de saída Auxiliar - Controle do volume do canal - Controle do efeito de reverberação - Interruptor de energia fantasma - Nível indicador - Feedback de efeito do ajuste de nível - Tempo de atraso ( Botão com ajuste ) - Monitor de fones de ouvido para ajuste - Ajuste do volume de saída auxiliar - Ajuste do nível de reverberação - Empurrador de controle de saída de sinal mestre - Porta USB - Reproduzir ou para o botão - O botão de seguinte ou de volume ou muda para anterior - Botão de menu ITENS INCLUSOS 1- Mesa de som Bluetooth Usb LE-709 1- Fonte tomada de Energia bivolt 1- Manual do usuário português.</p>	LE-709	Lelong	1,0000 UN	900,00	900,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 900,00
0075	<p>EXCLUSIVO - MESA REUNIÃO RETANGULAR (2000mmx1200mmx740mm); tampo superior: confeccionado em mdf ou mdp com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura. bordas retas: perimetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. estrutura de sustentação: construção em perfis de alumínio extrudado fixada ao tampo por bloquetes de fixação com altura regulável através de sapatas niveladoras, possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da abnt.</p>					



0061	MESA REUNIÃO RETANGULAR (2000MMX1200MMX740MM); TAMPO SUPERIOR: CONFECCIONADO EM MDF OU MDP COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 25 MM DE ESPESSURA. BORDAS RETAS: PERÍMETRO ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO RETA DE 2,0MM E RAIOS DE 2,5MM, NA MESMA COR DO TAMPO, COLADAS PELO SISTEMA HOTMELT. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO: CONSTRUÇÃO EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO FIXADA AO TAMPO POR BLOQUETOS DE FIXAÇÃO COM ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS, POSSIBILITANDO ASSIM QUE A SUPERFÍCIE DE TRABALHO ATENDA A ALTURA RECOMENDADA PELAS NORMAS DA ABNT.	RETANGULAR	MARAMBAIA	1,0000 UN	781,49	781,49
0090	MESA REUNIÃO RETANGULAR (2000MMX1200MMX740MM); TAMPO SUPERIOR: CONFECCIONADO EM MDF OU MDP COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 25 MM DE ESPESSURA. BORDAS RETAS: PERÍMETRO ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO RETA DE 2,0MM E RAIOS DE 2,5MM, NA MESMA COR DO TAMPO, COLADAS PELO SISTEMA HOTMELT. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO: CONSTRUÇÃO EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO FIXADA AO TAMPO POR BLOQUETOS DE FIXAÇÃO COM ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS, POSSIBILITANDO ASSIM QUE A SUPERFÍCIE DE TRABALHO ATENDA A ALTURA RECOMENDADA PELAS NORMAS DA ABNT.	RETANGULAR	MARAMBAIA	1,0000 UN	781,49	781,49
0107	MESA REUNIÃO RETANGULAR (2000MMX1200MMX740MM); TAMPO SUPERIOR: CONFECCIONADO EM MDF OU MDP COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 25 MM DE ESPESSURA. BORDAS RETAS: PERÍMETRO ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO RETA DE 2,0MM E RAIOS DE 2,5MM, NA MESMA COR DO TAMPO, COLADAS PELO SISTEMA HOTMELT. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO: CONSTRUÇÃO EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO FIXADA AO TAMPO POR BLOQUETOS DE FIXAÇÃO COM ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS, POSSIBILITANDO ASSIM QUE A SUPERFÍCIE DE TRABALHO ATENDA A ALTURA RECOMENDADA PELAS NORMAS DA ABNT.	RETANGULAR	MARAMBAIA	1,0000 UN	781,49	781,49
TOTAL DO LOTE						R\$ 2.344,47

0085	EXCLUSIVO - PLASTIFICADORA A3 dimensões mínimas: (l)495mm x (a)108mm x (p)90mm. largura de laminação: a3. voltagem 110w. pré-aquecimento tempo: 5/10 minutos. garantia mínima de 1 ano.					
0065	PLASTIFICADORA A3 Dimensões mínimas: (L)495mm x (A)108mm x (P)90mm. Largura de laminação: A3. Voltagem 110w. Pré-aquecimento Tempo: 5/10 minutos. Garantia mínima de 1 ano.	LM3233H	AURORA	1,0000 UN	602,74	602,74



0094	PLASTIFICADORA A3 Dimensões mínimas: (L)495mm x (A)108mm x (P)90mm. Largura de laminação: A3. Voltagem 110w. Pré-aquecimento Tempo: 5/10 minutos. Garantia mínima de 1 ano.	LM3233H	AURORA	2,0000 UN	602,74	1.205,48
0111	PLASTIFICADORA A3 Dimensões mínimas: (L)495mm x (A)108mm x (P)90mm. Largura de laminação: A3. Voltagem 110w. Pré-aquecimento Tempo: 5/10 minutos. Garantia mínima de 1 ano.	LM3233H	AURORA	1,0000 UN	602,74	602,74
TOTAL DO LOTE					R\$ 2.410,96	
0098	EXCLUSIVO - SUPORTE ARTICULADO PARA SMART TV 50 especificações mínimas: suporte de parede articulável e inclinável para visão frontal, lateral e superior; material: aço carbono; cor: preto; pintura eletrostática; tamanho compatível: smart tv 50 polegadas; garantia mínima de 90 dias.					
0023	SUPORTE ARTICULADO PARA SMART TV 50" ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SUPORTE DE PAREDE ARTICULÁVEL E INCLINÁVEL PARA VISÃO FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR; MATERIAL: AÇO CARBONO; COR: PRETO; PINTURA ELETROSTÁTICA; TAMANHO COMPATÍVEL: SMART TV 50 POLEGADAS; GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS.	10" A 55" Articulado 360°	BRASFORMA	1,0000 UN	89,99	89,99
TOTAL DO LOTE					R\$ 89,99	
0099	EXCLUSIVO - TECLADO USB - conexão usb- padrão das teclas abnt 2- indicador de caps lock- indicador de numlock- indicador de scroll lock- design ergonômico- pés de apoio- compatível com sistema operacional windows- garantia: 3 meses					
0123	TECLADO USB - Conexão USB- Padrão das Teclas ABNT 2- Indicador de CAPS LOCK- Indicador de NumLock- Indicador de Scroll Lock- Design ergonômico- Pés de apoio- Compatível com sistema operacional Windows- Garantia: 3 meses	TC193	Multilaser	2,0000 UN	50,00	100,00
TOTAL DO LOTE					R\$ 100,00	
<b>TOTAL DO VENCEDOR</b>					<b>R\$ 6.708,30</b>	

**MEDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 27.298.565/0001-53 - Endereço: RUA SANTA LEOPOLDINA - CEP: 29830000 - UF: ES - Município: - Telefone: (27) 9960-3254**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0030		EXCLUSIVO - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTÁTIL potência de 800w bluetooth c/ microfone e controle remoto alto-falantes: 12 + driver canal 1: bluetooth, usb, fm / entrada auxiliar p2 - iphone, ipod, ipad, tablets, celulares, mp3, cd, dvd, tv / teclado. entrada p10 para microfone, violão, cavaquinho; equalizador: graves e agudos vias de reprodução: woofer + driver alimentação: bivolt automático (100- 240v) bateria: interna recarregável (lítio) durabilidade da bateria: 7,5h. itens inclusos na embalagem: - 1 microfone sem fio (bateria para o microfone não inclusa) - controle remoto- caixa de som - manual do usuário					



0001	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTÁTIL Potência de 800W BLUETOOTH c/ microfone e controle remoto alto-falantes: 12 + driver canal 1: BLUETOOTH, USB, FM / entrada auxiliar p2 - iphone, IPOD, IPAD, tablets, celulares, mp3, CD, DVD, TV / teclado. entrada p10 para microfone, violão, cavaquinho; equalizador: graves e agudos vias de reprodução: WOOFER + DRIVER alimentação: BIVOLT automático (100- 240V) bateria: interna recarregável (lítio) durabilidade da bateria: 7,5h.itens inclusos na embalagem: - 1 microfone sem fio (bateria para o microfone não inclusa) - controle remoto- caixa de som - manual do usuário	KS58 MV312	MASTER VOICE	1,0000 UN	999,98	999,98
0035	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTÁTIL Potência de 800W BLUETOOTH c/ microfone e controle remoto alto-falantes: 12 + driver canal 1: BLUETOOTH, USB, FM / entrada auxiliar p2 - iphone, IPOD, IPAD, tablets, celulares, mp3, CD, DVD, TV / teclado. entrada p10 para microfone, violão, cavaquinho; equalizador: graves e agudos vias de reprodução: WOOFER + DRIVER alimentação: BIVOLT automático (100- 240V) bateria: interna recarregável (lítio) durabilidade da bateria: 7,5h.itens inclusos na embalagem: - 1 microfone sem fio (bateria para o microfone não inclusa) - controle remoto- caixa de som - manual do usuário	KS58 MV312	MASTER VOICE	1,0000 UN	999,98	999,98
0043	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTÁTIL Potência de 800W BLUETOOTH c/ microfone e controle remoto alto-falantes: 12 + driver canal 1: BLUETOOTH, USB, FM / entrada auxiliar p2 - iphone, IPOD, IPAD, tablets, celulares, mp3, CD, DVD, TV / teclado. entrada p10 para microfone, violão, cavaquinho; equalizador: graves e agudos vias de reprodução: WOOFER + DRIVER alimentação: BIVOLT automático (100- 240V) bateria: interna recarregável (lítio) durabilidade da bateria: 7,5h.itens inclusos na embalagem: - 1 microfone sem fio (bateria para o microfone não inclusa) - controle remoto- caixa de som - manual do usuário	KS58 MV312	MASTER VOICE	1,0000 UN	999,98	999,98
0050	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTÁTIL Potência de 800W BLUETOOTH c/ microfone e controle remoto alto-falantes: 12 + driver canal 1: BLUETOOTH, USB, FM / entrada auxiliar p2 - iphone, IPOD, IPAD, tablets, celulares, mp3, CD, DVD, TV / teclado. entrada p10 para microfone, violão, cavaquinho; equalizador: graves e agudos vias de reprodução: WOOFER + DRIVER alimentação: BIVOLT automático (100- 240V) bateria: interna recarregável (lítio) durabilidade da bateria: 7,5h.itens inclusos na embalagem: - 1 microfone sem fio (bateria para o microfone não inclusa) - controle remoto- caixa de som - manual do usuário	KS58 MV312	MASTER VOICE	1,0000 UN	999,98	999,98
0133	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTÁTIL Potência de 800W BLUETOOTH c/ microfone e controle remoto alto-falantes: 12 + driver canal 1: BLUETOOTH, USB, FM / entrada auxiliar p2 - iphone, IPOD, IPAD, tablets, celulares, mp3, CD, DVD, TV / teclado. entrada p10 para microfone, violão, cavaquinho; equalizador: graves e agudos vias de reprodução: WOOFER + DRIVER alimentação: BIVOLT automático (100- 240V) bateria: interna recarregável (lítio) durabilidade da bateria: 7,5h.itens inclusos na embalagem: - 1 microfone sem fio (bateria para o microfone não inclusa) - controle remoto- caixa de som - manual do usuário	KS58 MV312	MASTER VOICE	1,0000 UN	999,98	999,98



0175	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTÁTIL Potência de 800W BLUETOOTH c/ microfone e controle remoto alto-falantes: 12 + driver canal 1: BLUETOOTH, USB, FM / entrada auxiliar p2 - iphone, IPOD, IPAD, tablets, celulares, mp3, CD, DVD, TV / teclado. entrada p10 para microfone, violão, cavaquinho; equalizador: graves e agudos vias de reprodução: WOOFER + DRIVER alimentação: BIVOLT automático (100- 240V) bateria: interna recarregável (lítio) durabilidade da bateria: 7,5h.itens inclusos na embalagem: - 1 microfone sem fio (bateria para o microfone não inclusa) - controle remoto- caixa de som - manual do usuário	KS58 MV312	MASTER VOICE	1,0000 UN	999,98	999,98
TOTAL DO LOTE						R\$ 5.999,88
0079	EXCLUSIVO - MONITOR 19,5 POL deverá ser do tipo led ou lcd; deverá possuir no mínimo 19,5 (dezenove vírgula cinco) polegadas na diagonal no formato 16:9 (widescreen); deverá suportar resoluções mínimas de 1366 x 768 pixels à 60hz; deverá possuir 01 (um) conector de entrada de sinal analógico de 15 pinos d-sub (vga) e hdmi; deverá possuir contraste mínimo de 600:1; deverá possuir brilho mínimo de 200 nits (cd/m2); tempo de resposta de no máximo 7 ms; base ajustável: sim (altura 130 ± 5 mm, giro 175° ± 5°, Ângulo -3,5° ± 1,5°/+21,5° ± 1,5°, pivot -2.5° ~ 0° a 90° ± 92.5°).					
0033	MONITOR 19,5 POL Deverá ser do tipo LED ou LCD; Deverá possuir no mínimo 19,5 (dezenove vírgula cinco) polegadas na diagonal no formato 16:9 (widescreen); Deverá suportar resoluções mínimas de 1366 x 768 pixels à 60Hz; Deverá possuir 01 (um) conector de entrada de sinal analógico de 15 pinos D-sub (VGA) e HDMI; Deverá possuir contraste mínimo de 600:1; Deverá possuir brilho mínimo de 200 nits (cd/m2); Tempo de resposta de no máximo 7 ms; Base ajustável: Sim (Altura 130 ± 5 mm, Giro 175° ± 5°, Ângulo -3,5° ± 1,5°/+21,5° ± 1,5°, Pivot -2.5° ~ 0° a 90° ± 92.5°).	SKU 72779	HQ	20,0000 UN	439,12	8.782,40
0128	MONITOR 19,5 POL Deverá ser do tipo LED ou LCD; Deverá possuir no mínimo 19,5 (dezenove vírgula cinco) polegadas na diagonal no formato 16:9 (widescreen); Deverá suportar resoluções mínimas de 1366 x 768 pixels à 60Hz; Deverá possuir 01 (um) conector de entrada de sinal analógico de 15 pinos D-sub (VGA) e HDMI; Deverá possuir contraste mínimo de 600:1; Deverá possuir brilho mínimo de 200 nits (cd/m2); Tempo de resposta de no máximo 7 ms; Base ajustável: Sim (Altura 130 ± 5 mm, Giro 175° ± 5°, Ângulo -3,5° ± 1,5°/+21,5° ± 1,5°, Pivot -2.5° ~ 0° a 90° ± 92.5°).	SKU 72779	HQ	4,0000 UN	439,12	1.756,48
0163	MONITOR 19,5 POL Deverá ser do tipo LED ou LCD; Deverá possuir no mínimo 19,5 (dezenove vírgula cinco) polegadas na diagonal no formato 16:9 (widescreen); Deverá suportar resoluções mínimas de 1366 x 768 pixels à 60Hz; Deverá possuir 01 (um) conector de entrada de sinal analógico de 15 pinos D-sub (VGA) e HDMI; Deverá possuir contraste mínimo de 600:1; Deverá possuir brilho mínimo de 200 nits (cd/m2); Tempo de resposta de no máximo 7 ms; Base ajustável: Sim (Altura 130 ± 5 mm, Giro 175° ± 5°, Ângulo -3,5° ± 1,5°/+21,5° ± 1,5°, Pivot -2.5° ~ 0° a 90° ± 92.5°).	SKU 72779	HQ	4,0000 UN	439,12	1.756,48



0169	MONITOR 19,5 POL Deverá ser do tipo LED ou LCD; Deverá possuir no mínimo 19,5 (dezenove vírgula cinco) polegadas na diagonal no formato 16:9 (widescreen); Deverá suportar resoluções mínimas de 1366 x 768 pixels à 60Hz; Deverá possuir 01 (um) conector de entrada de sinal analógico de 15 pinos D-sub (VGA) e HDMI; Deverá possuir contraste mínimo de 600:1; Deverá possuir brilho mínimo de 200 nits (cd/m2); Tempo de resposta de no máximo 7 ms; Base ajustável: Sim (Altura 130 ± 5 mm, Giro 175° ± 5°, Ângulo -3,5° ± 1,5°/+21,5° ± 1,5°, Pivot -2.5° ~ 0° a 90° ± 92.5°).	SKU 72779	HQ	2,0000 UN	439,12	878,24
0170	MONITOR 19,5 POL Deverá ser do tipo LED ou LCD; Deverá possuir no mínimo 19,5 (dezenove vírgula cinco) polegadas na diagonal no formato 16:9 (widescreen); Deverá suportar resoluções mínimas de 1366 x 768 pixels à 60Hz; Deverá possuir 01 (um) conector de entrada de sinal analógico de 15 pinos D-sub (VGA) e HDMI; Deverá possuir contraste mínimo de 600:1; Deverá possuir brilho mínimo de 200 nits (cd/m2); Tempo de resposta de no máximo 7 ms; Base ajustável: Sim (Altura 130 ± 5 mm, Giro 175° ± 5°, Ângulo -3,5° ± 1,5°/+21,5° ± 1,5°, Pivot -2.5° ~ 0° a 90° ± 92.5°).	SKU 72779	HQ	2,0000 UN	439,12	878,24
0171	MONITOR 19,5 POL Deverá ser do tipo LED ou LCD; Deverá possuir no mínimo 19,5 (dezenove vírgula cinco) polegadas na diagonal no formato 16:9 (widescreen); Deverá suportar resoluções mínimas de 1366 x 768 pixels à 60Hz; Deverá possuir 01 (um) conector de entrada de sinal analógico de 15 pinos D-sub (VGA) e HDMI; Deverá possuir contraste mínimo de 600:1; Deverá possuir brilho mínimo de 200 nits (cd/m2); Tempo de resposta de no máximo 7 ms; Base ajustável: Sim (Altura 130 ± 5 mm, Giro 175° ± 5°, Ângulo -3,5° ± 1,5°/+21,5° ± 1,5°, Pivot -2.5° ~ 0° a 90° ± 92.5°).	SKU 72779	HQ	2,0000 UN	439,12	878,24
0172	MONITOR 19,5 POL Deverá ser do tipo LED ou LCD; Deverá possuir no mínimo 19,5 (dezenove vírgula cinco) polegadas na diagonal no formato 16:9 (widescreen); Deverá suportar resoluções mínimas de 1366 x 768 pixels à 60Hz; Deverá possuir 01 (um) conector de entrada de sinal analógico de 15 pinos D-sub (VGA) e HDMI; Deverá possuir contraste mínimo de 600:1; Deverá possuir brilho mínimo de 200 nits (cd/m2); Tempo de resposta de no máximo 7 ms; Base ajustável: Sim (Altura 130 ± 5 mm, Giro 175° ± 5°, Ângulo -3,5° ± 1,5°/+21,5° ± 1,5°, Pivot -2.5° ~ 0° a 90° ± 92.5°).	SKU 72779	HQ	3,0000 UN	439,12	1.317,36
0173	MONITOR 19,5 POL Deverá ser do tipo LED ou LCD; Deverá possuir no mínimo 19,5 (dezenove vírgula cinco) polegadas na diagonal no formato 16:9 (widescreen); Deverá suportar resoluções mínimas de 1366 x 768 pixels à 60Hz; Deverá possuir 01 (um) conector de entrada de sinal analógico de 15 pinos D-sub (VGA) e HDMI; Deverá possuir contraste mínimo de 600:1; Deverá possuir brilho mínimo de 200 nits (cd/m2); Tempo de resposta de no máximo 7 ms; Base ajustável: Sim (Altura 130 ± 5 mm, Giro 175° ± 5°, Ângulo -3,5° ± 1,5°/+21,5° ± 1,5°, Pivot -2.5° ~ 0° a 90° ± 92.5°).	SKU 72779	HQ	1,0000 UN	439,12	439,12
TOTAL DO LOTE						R\$ 16.686,56
					TOTAL DO VENCEDOR	R\$ 22.686,44



MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 39.619.837/0002-30 - Endereço: Rua Atalydes Moreira de Souza - CEP: 29168055 - UF: ES - Município: - Telefone: (31) 3774-9401

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0100		EXCLUSIVO - TELA DE PROJEÇÃO tela de projeção retrátil com tripé com tamanho mínimo de 1,80x1,80 m. tripé com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave. tripé em alumínio ou aço carbono. alça anatômica para transporte. enrolamento automático através de sistema de mola e com trava. superfície de projeção na cor branca, vinílica ou tecido acetinado lavável; bordas negras nas laterais para enquadramento da imagem. tela de projeção retrátil com tripé com tamanho mínimo de 1,80x1,80 m. tripé com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave. tripé em alumínio ou aço carbono. alça anatômica para transporte. enrolamento automático através de sistema de mola e com trava. superfície de projeção na cor branca, vinílica ou tecido acetinado lavável; bordas negras nas laterais para enquadramento da imagem - garantia 12 meses.					
0070		TELA DE PROJEÇÃO Tela de Projeção Retrátil com Tripé com tamanho mínimo de 1,80X1,80 m. Tripé com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave. Tripé em alumínio ou aço carbono. Alça anatômica para transporte. Enrolamento automático através de sistema de mola e com trava. Superfície de projeção na cor branca, vinílica ou tecido acetinado lavável; Bordas negras nas laterais para enquadramento da imagem. Tela de Projeção Retrátil com Tripé com tamanho mínimo de 1,80X1,80 m. Tripé com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave. Tripé em alumínio ou aço carbono. Alça anatômica para transporte. Enrolamento automático através de sistema de mola e com trava. Superfície de projeção na cor branca, vinílica ou tecido acetinado lavável; Bordas negras nas laterais para enquadramento da imagem - Garantia 12 meses.	TTM180SA	TES	2,0000 UN	636,22	1.272,44
0097		TELA DE PROJEÇÃO Tela de Projeção Retrátil com Tripé com tamanho mínimo de 1,80X1,80 m. Tripé com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave. Tripé em alumínio ou aço carbono. Alça anatômica para transporte. Enrolamento automático através de sistema de mola e com trava. Superfície de projeção na cor branca, vinílica ou tecido acetinado lavável; Bordas negras nas laterais para enquadramento da imagem. Tela de Projeção Retrátil com Tripé com tamanho mínimo de 1,80X1,80 m. Tripé com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave. Tripé em alumínio ou aço carbono. Alça anatômica para transporte. Enrolamento automático através de sistema de mola e com trava. Superfície de projeção na cor branca, vinílica ou tecido acetinado lavável; Bordas negras nas laterais para enquadramento da imagem - Garantia 12 meses.	TTM180SA	TES	2,0000 UN	636,22	1.272,44



0113	TELA DE PROJEÇÃO Tela de Projeção Retrátil com Tripé com tamanho mínimo de 1,80X1,80 m. Tripé com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave. Tripé em alumínio ou aço carbono. Alça anatômica para transporte. Enrolamento automático através de sistema de mola e com trava. Superfície de projeção na cor branca, vinílica ou tecido acetinado lavável; Bordas negras nas laterais para enquadramento da imagem. Tela de Projeção Retrátil com Tripé com tamanho mínimo de 1,80X1,80 m. Tripé com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave. Tripé em alumínio ou aço carbono. Alça anatômica para transporte. Enrolamento automático através de sistema de mola e com trava. Superfície de projeção na cor branca, vinílica ou tecido acetinado lavável; Bordas negras nas laterais para enquadramento da imagem - Garantia 12 meses.	TTM180SA	TES	1,0000 UN	636,22	636,22
------	--	----------	-----	-----------	--------	--------

TOTAL DO LOTE

R\$ 3.181,10

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 3.181,10

**MIRIANE KIEFFER LUTZKE - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 22.849.352/0001-59 - Endereço: EST MUNICIPAL OTTO KOEHLER - CEP: 29260000 - UF: ES - Município: - Telefone: (27) 99941-2442**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0080		EXCLUSIVO - MONITOR 21,5 POL FULL HD - resolução: full hd (1920 x 1080); tempo de resposta máximo: 5 ms; proporção da tela: 16: 9; tecnologia de luz: led; Ângulo ajustável de exibição; Ângulo de inclinação: -5° para 25° Ângulo de visão: horizontal: 170° e vertical: 160° vídeo: resolução máxima: 1920 x 1080 pixels; padrão refresh rate: 60 hz; suporte de cor: 16.7 milhões de cores; relação de contraste: 100.000.000: 1; brilho: 200 cd / m² interfaces / portas: vga; hdmicertificado: epeat gold; mprcontendo: 01 monitor acer led 21.5"; 01 cabo hdmi; 01 cabo de alimentação; manual do usuário garantia mínima de 01 ano					
	0063	MONITOR 21,5 POL FULL HD - Resolução: Full HD (1920 x 1080); Tempo de resposta máximo: 5 ms; Proporção da tela: 16: 9; Tecnologia de Luz: LED; Ângulo ajustável de exibição; Ângulo de inclinação: -5° para 25° Ângulo de Visão: Horizontal: 170° e vertical: 160° Vídeo: Resolução máxima: 1920 x 1080 pixels; Padrão Refresh Rate: 60 Hz; Suporte de cor: 16.7 milhões de cores; Relação de contraste: 100.000.000: 1; Brilho: 200 cd / m² Interfaces / Portas: VGA; HDMICertificado: EPEAT Gold; MPRContendo: 01 Monitor Acer LED 21.5"; 01 Cabo HDMI; 01 Cabo de alimentação; Manual do Usuário Garantia mínima de 01 ano	V226HQL	ACER	20,0000 UN	647,50	12.950,00
	0092	MONITOR 21,5 POL FULL HD - Resolução: Full HD (1920 x 1080); Tempo de resposta máximo: 5 ms; Proporção da tela: 16: 9; Tecnologia de Luz: LED; Ângulo ajustável de exibição; Ângulo de inclinação: -5° para 25° Ângulo de Visão: Horizontal: 170° e vertical: 160° Vídeo: Resolução máxima: 1920 x 1080 pixels; Padrão Refresh Rate: 60 Hz; Suporte de cor: 16.7 milhões de cores; Relação de contraste: 100.000.000: 1; Brilho: 200 cd / m² Interfaces / Portas: VGA; HDMICertificado: EPEAT Gold; MPRContendo: 01 Monitor Acer LED 21.5"; 01 Cabo HDMI; 01 Cabo de alimentação; Manual do Usuário Garantia mínima de 01 ano	V226HQL	ACER	10,0000 UN	647,50	6.475,00



0109	MONITOR 21,5 POL FULL HD - Resolução: Full HD (1920 x 1080); Tempo de resposta máximo: 5 ms; Proporção da tela: 16: 9; Tecnologia de Luz: LED; Ângulo ajustável de exibição; Ângulo de inclinação: -5° para 25° Ângulo de Visão: Horizontal: 170° e vertical: 160° Vídeo: Resolução máxima: 1920 x 1080 pixels; Padrão Refresh Rate: 60 Hz; Suporte de cor: 16.7 milhões de cores; Relação de contraste: 100.000.000: 1; Brilho: 200 cd / m² Interfaces / Portas: VGA; HDMI Certificado: EPEAT Gold; MPR Contendo: 01 Monitor Acer LED 21.5"; 01 Cabo HDMI; 01 Cabo de alimentação; Manual do Usuário Garantia mínima de 01 ano	V226HQL	ACER	10,0000 UN	647,50	6.475,00
------	---	---------	------	------------	--------	----------

TOTAL DO LOTE

R\$ 25.900,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 25.900,00

**OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 31.737.518/0001-36 - Endereço: Governador Jorge Lacerda - CEP: 81510040 - UF: PR - Município: - Telefone: (41) 3388-3400**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0089		EXCLUSIVO - REFRIGERADOR VERTICAL COMERCIAL 4 PORTAS EM INOX sistema de placa fria, revestida de isopor e a temperatura é de 0 á 10°C. dimensões mínimas: frente(mm); 1183 profundidade(mm) ;666 altura(mm) 2030. utilizada para conservação de produtos resfriados como alimentos e bebidas; isolamento térmico em poliuretano injetado; controlador digital; acabamento interno em aço galvanizado; acabamento externo em inox. capacidade mínima: 1000l.					
0096		REFRIGERADOR VERTICAL COMERCIAL 4 PORTAS EM INOX Sistema de placa fria, revestida de isopor e a temperatura é de 0 á 10°C. Dimensões mínimas: Frente(mm); 1183 Profundidade(mm) ;666 Altura(mm) 2030. Utilizada para conservação de produtos resfriados como alimentos e bebidas; Isolamento térmico em poliuretano injetado; Controlador digital; Acabamento interno em aço galvanizado; Acabamento externo em Inox. Capacidade mínima: 1000l.	RF-064 ESPECIAL	FRILUX	2,0000 UN	6.299,02	12.598,04
0108		REFRIGERADOR VERTICAL COMERCIAL 4 PORTAS EM INOX Sistema de placa fria, revestida de isopor e a temperatura é de 0 á 10°C. Dimensões mínimas: Frente(mm); 1183 Profundidade(mm) ;666 Altura(mm) 2030. Utilizada para conservação de produtos resfriados como alimentos e bebidas; Isolamento térmico em poliuretano injetado; Controlador digital; Acabamento interno em aço galvanizado; Acabamento externo em Inox. Capacidade mínima: 1000l.	RF-064 ESPECIAL	FRILUX	1,0000 UN	6.299,02	6.299,02

TOTAL DO LOTE

R\$ 18.897,06

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 18.897,06

**PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 41.412.829/0001-89 - Endereço: Rua Dona Germana - CEP: 59380000 - UF: RN - Município: - Telefone: (84) 99696-8585**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
------	------	---------	--------	-------------------	------------	--------------	-------------



0057	EXCLUSIVO - FRAGMENTADORA AUTOMÁTICA 127V CORTE EM PARTÍCULAS fragmenta mínimo 5 páginas no compartimento manual e mínimo de 120 folhas no modo automático. destrói cliques e grampos pequenos fixados em papéis; tritura cartões magnéticos; cesto com capacidade mínima de 25 litros. com recurso de economia de energia. silenciosa. dimensões mínimas: (l)305mm x (a)413mm x (p)445mm. garantia mínima de 1 ano.						
0105	FRAGMENTADORA AUTOMÁTICA 127V CORTE EM PARTÍCULAS	AS152CM	AURORA	1,0000 UN	3.090,00	3.090,00	
TOTAL DO LOTE						R\$ 3.090,00	
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 3.090,00	

**PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 35.263.905/0001-39 - Endereço: Avenida das Patativas - CEP: 16605140 - UF: SP - Município: - Telefone: (14) 99906-9609**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0011	EXCLUSIVO - ARMÁRIO PARA PASTAS AZ COM PORTA armário aço chapa #24 (0,60mm espessura), com portas, 04 prateleiras + base, capacidade por prateleira 10 pastas. modelo az-50 c/pt. acabamento: tratado pelo processo anticorrosivo por fosfatização, processo de pintura em epóxi eletrostática à pó, secagem em estufa de alta temperatura 150 graus, na cor cinza claro. detalhes: modelo: az-50 c/pt dimensões mínimas externas: a - 2000 x l - 1200 x p - 320 corpo e prateleiras: chapa #24 - 0,60mm quantidades de prateleiras: 5; fechamento: portas com maçanetas; pés: fixos pintura: epóxi pó cor: cinza.						
0079	ARMÁRIO PARA PASTAS AZ COM PORTA	PAZ	EDE/EDE	5,0000 UN	2.069,99	10.349,95	
TOTAL DO LOTE						R\$ 10.349,95	
0050	EXCLUSIVO - ESTANTE DE AÇO 08 PRATELEIRAS reforçada, na cor cinza, confeccionada em chapa 24, contendo 08 prateleiras sobrepostas com opção de regulagem de altura. a estante deverá possuir sapatas de proteção ao piso e opção de fixação na parede. pintura em pó eletrostático (epoxi) para melhor conservação e durabilidade do material. dimensões: n° de prateleiras: 8; altura total: 240 cm; largura total: 92.5cm; profundidade total: 42cm.						



0145	ESTANTE DE AÇO 08 PRATELEIRAS Reforçada, na cor cinza, confeccionada em chapa 24, contendo 08 prateleiras sobrepostas com opção de regulagem de altura. A Estante deverá possuir sapatas de proteção ao piso e opção de fixação na parede. Pintura em pó eletroestático (EPOXI) para melhor conservação e durabilidade do material. Dimensões: N° de prateleiras: 8; Altura total: 240 cm; Largura total: 92.5cm; Profundidade total: 42cm.	EST	EDE/EDE	3,0000 UN	748,33	2.244,99
TOTAL DO LOTE						R\$ 2.244,99
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 12.594,94

**POLY ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - Documento 07.477.454/0001-05 - Endereço: Rua José do Carmo Souza - CEP: 35931152 - UF: MG - Município: - Telefone: (31) 3852-8180**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0028		EXCLUSIVO - CADEIRA SECRETARIA FIXA cadeira secretária fixa, madeira do assento em compensado multilaminado, com espessura de 10 mm, moldados anatomicamente a quente, espuma injetada anatomicamente com densidade controlada de 50 a 60 kg/m3 com 34 mm de espessura, revestimento em tecido, polipropileno, 100% poliéster, vinil ou couríssimo, bordas do assento encosto protegidas por perfil pvc, contra encosto em vinil preto grampeado união do assento encosto por meio de lâmina de aço fixado direto na parte inferior do assento, fixação do ass/enc e braço por parafuso ¼ galvanizado preto. estrutura 04 pés em tubo de aço redondo de, união entre as peças por solda sistema mig com banho anti-desengrachante com pintura eletrostática a pó na core preta.					
0005		CADEIRA SECRETARIA FIXA Cadeira secretária fixa, madeira do assento em compensado multilaminado, com espessura de 10 mm, moldados anatomicamente a quente, espuma injetada anatomicamente com densidade controlada de 50 a 60 kg/m3 com 34 mm de espessura, revestimento em tecido, polipropileno, 100% poliéster, vinil ou couríssimo, bordas do assento encosto protegidas por perfil PVC, contra encosto em vinil preto grampeado união do assento encosto por meio de lâmina de aço fixado direto na parte inferior do assento, fixação do ass/enc e braço por parafuso ¼ galvanizado preto. Estrutura 04 pés em tubo de aço redondo de, união entre as peças por solda sistema MIG com banho Anti-desengrachante com pintura eletrostática a pó na core preta.	CSFPICL-100	MARCA PROPRIA	15,0000 UN	150,82	2.262,30
TOTAL DO LOTE						R\$ 2.262,30	
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 2.262,30	

**TECNOGOV COMERCIAL LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 45.319.408/0001-69 - Endereço: Rua Juca Cesário - CEP: 88304500 - UF: SC - Município: - Telefone: (12) 99128-1110**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
------	------	---------	--------	-------------------	------------	--------------	-------------



0064	EXCLUSIVO - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER MANUAL, COM SUPORTE tipo de leitor: bidirecional.capacidade de decodificação: upc/ean, cÓdigo 39, cÓdigo 39 ascii completo, cÓdigo 39 trioptic, cÓdigo 93, codabar, intercalado 2 de 5, cÓdigo128, ean128, discreto 2 de 5, msi plessey, code 11, iata, rss.fonte de luz: diodo laser visível 650 nm.taxa de leitura: 100 scans por segundo.contraste de impressão: 20% de reflexÃO (min.).indicadores de leitura: sonoro e luminosa.interfaces de comunicação: teclado ou usb.distância de trabalho: nominal do contato até 43 cm.temperatura operacional: de 0 a 50 cespecificações sobre quedas: suporta múltiplas quedas de 1,5m em concreto.						
0018	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER MANUAL, COM SUPORTE TIPO DE LEITOR: BIDIRECIONAL.CAPACIDADE DE DECODIFICAÇÃO: UPC/EAN, CÓDIGO 39, CÓDIGO 39 ASCII COMPLETO, CÓDIGO 39 TRIOPTIC, CÓDIGO 93, CODABAR, INTERCALADO 2 DE 5, CÓDIGO128, EAN128, DISCRETO 2 DE 5, MSI PLESSEY, CODE 11, IATA, RSS.FONTE DE LUZ: DIODO LASER VISÍVEL 650 NM.TAXA DE LEITURA: 100 SCANS POR SEGUNDO.CONTRASTE DE IMPRESSÃO: 20% DE REFLEXÃO (MIN.).INDICADORES DE LEITURA: SONORO E LUMINOSA.INTERFACES DE COMUNICAÇÃO: TECLADO OU USB.DISTÂNCIA DE TRABALHO: NOMINAL DO CONTATO ATÉ 43 CM.TEMPERATURA OPERACIONAL: DE 0 A 50 CESPECIFICAÇÕES SOBRE QUEDAS: SUPORTA MÚLTIPLAS QUEDAS DE 1,5M EM CONCRETO.	BT901	Compex/Barcodetech	2,0000 UN	399,00	798,00	
TOTAL DO LOTE						R\$ 798,00	
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 798,00	

**TOP ONE THOUSAND COMERCIO LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 24.207.900/0001-72 - Endereço: TOP ONE THOUSAND COMERCIO - CEP: 29645000 - UF: ES - Município: - Telefone: (27) 99773-5550**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0016		EXCLUSIVO - BEBEDOURO ELÉTRICO REFRIGERADO BIVOLT Água gelada natural; garrafão galão - produto resistente e que comporta galões de até 20 litros - bebedouro refrigerado eletrônico natural/gelada; gabinete em plástico injetado; base pingadeiras injetadas em plástico para alto impacto; conexões hidráulicas internas em material atóxico; torneiras plásticas em abs, uma para água natural e outra para água gelada; bandeja pingadeira coletora removível; sistema eletrônico de refrigeração. refrigeração: eletrônico (placa eletrônica); capacidade mínima tanque água gelada: 0,6 l. dispenser de água; led indicador de funcionamento e água gelada; refrigeração através de placa eletrônica; medidas mínimas do produto:40 x 29 x 30 cm (altura x largura x profundidade).					



0080	BEBEDOURO ELÉTRICO REFRIGERADO BIVOLT Água Gelada Natural; Garrafão Galão - produto resistente e que comporta galões de até 20 litros - Bebedouro Refrigerado Eletrônico Natural/Gelada; Gabinete em plástico injetado; base pingadeiras injetadas em plástico para alto impacto; conexões hidráulicas internas em material atóxico; torneiras plásticas em abs, uma para água natural e outra para água gelada; bandeja pingadeira coletora removível; sistema eletrônico de refrigeração. Refrigeração: Eletrônico (placa eletrônica); Capacidade mínima tanque água gelada: 0,6 L. Dispenser de água; Led indicador de funcionamento e água gelada; Refrigeração através de placa eletrônica; Medidas mínimas do produto: 40 x 29 x 30 cm (altura x largura x profundidade).	BEBEDOURO MESA BIVOLT MOD BEM 03 AGRATTO	AGRATTO	6,0000 UN	350,00	2.100,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 2.100,00
0017	EXCLUSIVO - BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA 3 TORNEIRAS equipamento de acordo com a portaria 344/2016 do inmetro, que atende as normas de segurança e eficiência energética, com selo de conformidade expedido pelo mesmo; reservatório com capacidade mínima de 100 litros; tecnologia de isolamento em poliuretano; acabamento externo em aço inoxidável; reservatório de água em polietileno rotomoldado atóxico; pia de escoamento em vacuum-form; pés com regulagem de altura para nivelar de acordo com o piso; serpentina confeccionada em tubo de cobre, com revestimento em pintura a pó eletrostática, na cor branca; modelo de fácil instalação e manutenção simples; voltagem: 110v, resistente todo em aço inox, acompanha filtro externo de carvão ativado certificado pelo inmetro de fácil instalação, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, garantia mínima de 12 meses.					
0048	BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA 3 TORNEIRAS Equipamento de acordo com a portaria 344/2016 do INMETRO, que atende as normas de segurança e eficiência energética, com selo de conformidade expedido pelo mesmo; reservatório com capacidade mínima de 100 litros; tecnologia de isolamento em poliuretano; Acabamento externo em aço inoxidável; Reservatório de água em polietileno rotomoldado atóxico; Pia de escoamento em vacuum-form; Pés com regulagem de altura para nivelar de acordo com o piso; serpentina confeccionada em tubo de cobre, com revestimento em pintura a pó eletrostática, na cor branca; modelo de fácil instalação e manutenção simples; Voltagem: 110v, resistente todo em aço inox, acompanha filtro externo de carvão ativado certificado pelo INMETRO de fácil instalação, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, garantia mínima de 12 meses.	INDUSTRIAL 100 LITROS 3 TORNEIRAS	FRISBEL	2,0000 UN	1.860,00	3.720,00



0081	BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA 3 TORNEIRAS Equipamento de acordo com a portaria 344/2016 do INMETRO, que atende as normas de segurança e eficiência energética, com selo de conformidade expedido pelo mesmo; reservatório com capacidade mínima de 100 litros; tecnologia de isolamento em poliuretano; Acabamento externo em aço inoxidável; Reservatório de água em polietileno rotomoldado atóxico; Pia de escoamento em vacuum-form; Pés com regulagem de altura para nivelar de acordo com o piso; serpentina confeccionada em tubo de cobre, com revestimento em pintura a pó eletrostática, na cor branca; modelo de fácil instalação e manutenção simples; Voltagem: 110v, resistente todo em aço inox, acompanha filtro externo de carvão ativado certificado pelo INMETRO de fácil instalação, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, garantia mínima de 12 meses.	INDUSTRIAL 100 LITROS 3 TORNEIRAS	FRISBEL	3,0000 UN	1.860,00	5.580,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 9.300,00
0018	EXCLUSIVO - BICICLETA ARO 24 especificações mínimas: rodas aro 24. quadro em aço carbono. freios dianteiro e traseiro. descanso lateral. marchas não são necessárias. com cesto e bagageiro. segurança: possuir selo do inmetro. gênero: uso unissex.					
0014	BICICLETA ARO 24 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: RODAS ARO 24. QUADRO EM AÇO CARBONO. FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO. DESCANSO LATERAL. MARCHAS NÃO SÃO NECESSÁRIAS. COM CESTO E BAGAGEIRO. SEGURANÇA: POSSUIR SELO DO INMETRO. GÊNERO: USO UNISSEX.	Wave Freios V- Brake Ultra Bikes COR/VERD	ULTRA	2,0000 UN	1.148,00	2.296,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 2.296,00
0031	EXCLUSIVO - CARRINHO DE PASSEIO PARA BEBÊ acolchoado, com assento reclinável; 4 rodas dianteiras giratórias; 4 rodas traseiras fixas com freio; apoio para os pés; estrutura em aço com pintura epóxi, tecido poliéster com estampa motivos para bebê (unissex) inclinação em múltiplas posições - barra frontal para o bebê - apoio ajustável dos pés - roda dianteira dupla com giro 360° e trava de movimento - freio nas rodas traseiras - capota com visor e bolso para pequenos objetos - colchonete macio e removível para lavar - cintos de 5 pontos com ajuste de altura e largura - certificado pelo inmetro. encosto regulável; lavável; cinto de segurança ajustável; capota removível; peso suportado (kg) no mínimo até 15kg.					



0180	CARRINHO DE PASSEIO PARA BEBÊ ACOLCHOADO, COM ASSENTO RECLINÁVEL; 4 RODAS DIANTEIRAS GIRATÓRIAS; 4 RODAS TRASEIRAS FIXAS COM FREIO; APOIO PARA OS PÉS; ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPOXI. TECIDO POLIÉSTER COM ESTAMPA MOTIVOS PARA BEBÊ (UNISSEX) INCLINAÇÃO EM MÚLTIPLAS POSIÇÕES - BARRA FRONTAL PARA O BEBÊ - APOIO AJUSTÁVEL DOS PÉS - RODA DIANTEIRA DUPLA COM GIRO 360° E TRAVA DE MOVIMENTO - FREIO NAS RODAS TRASEIRAS - CAPOTA COM VISOR E BOLSO PARA PEQUENOS OBJETOS - COLCHONETE MACIO E REMOVÍVEL PARA LAVAR - CINTOS DE 5 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA E LARGURA - CERTIFICADO PELO INMETRO. ENCOSTO REGULÁVEL; LAVÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA AJUSTÁVEL; CAPOTA REMOVÍVEL; PESO SUPORTADO (KG) NO MÍNIMO ATÉ 15KG.	Carrinho De Bebê Guarda-Chuva Venice	MULTILASER	30,0000 UN	433,30	12.999,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 12.999,00
0032	EXCLUSIVO - CHROMEBOOK - processador com mínimo 2 núcleos, 2 cores e 4 mb l2 cache- sistema operacional: google chrome osmemória ram 4 gb lpdrr4 (2400mt/s)- processador gráfico integrado- memória gráfica compartilhadaarmazenamento 32 gb e. mmc ou superior- tamanho mínimo da tela (pol): 11.6 hd led ou superior- resolução da tela: hd 1366 x 768placa gráfica:recursos multimídia:- Audio: sim- alto-falantes: mínimo 3w estéreo (1.5w x 2)- microfone: integrado- webcam integrada: sim (720p hd)comunicação:- placa de rede: wireless 802.11 ac wlan 2x2- bluetooth v4.0 ou superiorportas de comunicação:- portas usb: mínimo 1 x usb-c; 1 x usb-a- saída fone-de-ouvido: sim (combo com entrada para microfone)- entrada p/ microfone: sim (combo com saída para fone-de-ouvido)- leitor de cartões multimídia: micro sd / sdhc / sdx- teclado: português-br- touchpad: com suporte à função multi-toquessegurança:- tpm: sim- slot trava de segurança: - simalimentação de energia: - padrão da bateria: 2 células (39wh) ou superiorgarantia mínima de 1 ano.					



0051	CHROMEBOOK - Processador com mínimo 2 núcleos, 2 cores e 4 MB L2 Cache- Sistema Operacional: Google Chrome OSMemória RAM 4 GB LPDDR4 (2400MT/s)- Processador Gráfico Integrado- Memória Gráfica CompartilhadaArmazenamento 32 GB e. MMC ou superior- Tamanho mínimo da Tela (pol): 11.6 HD LED ou superior- Resolução da Tela: HD 1366 x 768Placa Gráfica:Recursos Multimídia:- Áudio: Sim- Alto-Falantes: mínimo 3W Estéreo (1.5W x 2)- Microfone: Integrado- Webcam Integrada: Sim (720p HD)Comunicação:- Placa de Rede: Wireless 802.11 ac WLAN 2x2- Bluetooth v4.0 ou superiorPortas de Comunicação:- Portas USB: mínimo 1 x USB-C; 1 x USB-A- Saída Fone-de-Ouvido: Sim (Combo com Entrada para Microfone)- Entrada p/ Microfone: Sim (Combo com Saída para Fone-de-Ouvido)- Leitor de Cartões Multimídia: Micro SD / SDHC / SDXC- Teclado: Português-BR- Touchpad: com suporte à função multi-toquesSegurança:- TPM: Sim- Slot Trava de Segurança: SimAlimentação de Energia: - Padrão da Bateria: 2 Células (39Wh) ou superiorGarantia mínima de 1 ano.	xe310xba	samsung	20,0000 UN	1.200,00	24.000,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 24.000,00
0040	EXCLUSIVO - CONJUNTO MESA DE COZINHA RETANGULAR COM 6 CADEIRAS mesa com tampo de granito com espessura aproximada de 02 cm medindo aproximadamente 140 cm x 80 cm, estrutura em aço de carbono com 04 pés, com altura aproximada de 75 cm. ponteiros internos em polietileno, revestimento em pintura eletrostática. cadeira estrutura em aço com medidas aproximadas altura: 90 cm, largura: 39 cm, profundidade: 48 cm.					
0125	CONJUNTO MESA DE COZINHA RETANGULAR COM 6 CADEIRAS MESA COM TAMPO DE GRANITO COM ESPESSURA APROXIMADA DE 02 CM MEDINDO APROXIMADAMENTE 140 CM X 80 CM, ESTRUTURA EM AÇO DE CARBONO COM 04 PÉS, COM ALTURA APROXIMADA DE 75 CM. PONTEIRAS INTERNAS EM POLIETILENO, REVESTIMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. CADEIRA ESTRUTURA EM AÇO COM MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA: 90 CM, LARGURA: 39 CM, PROFUNDIDADE: 48 CM.	DANI 6 CADEIRAS	MOVEIS SOMA	1,0000 CJ	897,00	897,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 897,00
0047	EXCLUSIVO - ESCADA TIPO TESOURA COM FITA DE SEGURANÇA 07 DEGRAUS escada tipo tesoura com fita de segurança, composta de 07 degraus, produzida 100% em alumínio, com calço antidesslizante para os pés da escada, abrindo em forma de cavalete; degraus com apoio plano para os pés. distância de 25cm entre os degrau, podendo variar em 10% para mais ou menos; peso mínimo suportado: 100 kg; altura mínima do produto (fechada): 1,75 metros; garantia mínima de 06 (seis) meses.					



0039	ESCALADA TIPO TESOURA COM FITA DE SEGURANÇA 07 DEGRAUS Escada tipo tesoura com fita de segurança, composta de 07 degraus, produzida 100% em alumínio, com calço antidesslizante para os pés da escada, abrindo em forma de cavalete; Degraus com apoio plano para os pés. Distância de 25cm entre os degrau, podendo variar em 10% para mais ou menos; Peso mínimo suportado: 100 kg; Altura mínima do produto (fechada): 1,75 metros; Garantia mínima de 06 (seis) meses.	7 DEGRAUS COM FITA	ALUSTEP	1,0000 UN	400,00	400,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 400,00
0052	EXCLUSIVO - FOGÃO 02 BOCAS INDUSTRIAL com garantia mínima de 1 ano, produzido em aço galvanizado, com pintura eletrostática a pó que resiste a alta temperatura, com os dois queimadores duplos, com altura máxima de 85cm e mínima de 80cm e largura máxima de 75cm e mínima de 65cm.					
0135	FOGÃO 02 BOCAS INDUSTRIAL Com garantia mínima de 1 ano, produzido em aço galvanizado, com pintura eletrostática a pó que resiste a alta temperatura, com os dois queimadores duplos, com altura máxima de 85cm e mínima de 80cm e largura máxima de 75cm e mínima de 65cm.	2 BOCAS INDUSTRIAL SEM FORNO	ITAJOBY	1,0000 UN	530,00	530,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 530,00
0053	EXCLUSIVO - FOGÃO 4 BOCAS fogao a gas; 04 bocas; queimadores esmaltados sendo 2 rapidos, 2 semi-rapidos; material do fogao em chapa de aço; cor: branca ou inox; mesa em inox sobreposta; manipulo com trava de segurança; tampa de vidro temperado; pes altos; acendimento automatico; botoes removiveis; valvula de segurança no forno; tensao/voltagem bivolt ; vidro duplo na porta; altura: 90 a 97 cm;; profundidade: 63 a 71 cm; garantia 12 meses ; selo de eficiencia de energia					
0127	FOGÃO 4 BOCAS FOGAO A GAS; 04 BOCAS; QUEIMADORES ESMALTADOS SENDO 2 RAPIDOS, 2 SEMI-RAPIDOS; MATERIAL DO FOGAO EM CHAPA DE ACO; COR: BRANCA OU INOX; MESA EM INOX SOBREPOSTA; MANIPULO COM TRAVA DE SEGURANCA; TAMP DE VIDRO TEMPERADO; PES ALTOS; ACENDIMENTO AUTOMATICO; BOTOES REMOVIVEIS; VALVULA DE SEGURANCA NO FORNO; TENSAO/VOLTAGEM BIVOLT ; VIDRO DUPLO NA PORTA; ALTURA: 90 A 97 CM;; PROFUNDIDADE: 63 A 71 CM; GARANTIA 12 MESES ; SELO DE EFICIENCIA DE ENERGIA	SIRIUS PLUS COM ACEDIMENTO AUTOMATICO	BRASLAR	1,0000 UN	550,00	550,00
0137	FOGÃO 4 BOCAS FOGAO A GAS; 04 BOCAS; QUEIMADORES ESMALTADOS SENDO 2 RAPIDOS, 2 SEMI-RAPIDOS; MATERIAL DO FOGAO EM CHAPA DE ACO; COR: BRANCA OU INOX; MESA EM INOX SOBREPOSTA; MANIPULO COM TRAVA DE SEGURANCA; TAMP DE VIDRO TEMPERADO; PES ALTOS; ACENDIMENTO AUTOMATICO; BOTOES REMOVIVEIS; VALVULA DE SEGURANCA NO FORNO; TENSAO/VOLTAGEM BIVOLT ; VIDRO DUPLO NA PORTA; ALTURA: 90 A 97 CM;; PROFUNDIDADE: 63 A 71 CM; GARANTIA 12 MESES ; SELO DE EFICIENCIA DE ENERGIA	SIRIUS PLUS COM ACEDIMENTO AUTOMATICO	BRASLAR	1,0000 UN	550,00	550,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 1.100,00



0054	<p>EXCLUSIVO - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS</p> <p>informações técnicas: perfil: 6,5 cm; queimadores fabricados em ferro fundido com alto padrão de dureza; 3 - queimadores duplos com consumo de 600gr/h; 3 - queimadores simples com consumo de 300gr/h; controle de temperatura: 0-300°; temperatura de trabalho: 0-280°; forno com capacidade mínima para 135 litros. medida interna (mínima)do forno de 89 x 58 x 27 cm. consumo do forno: 800 gr/h. quadro sem emendas. grelhas fabricadas em ferro fundido com alto padrão de dureza. registros de alta qualidade. bandejas coletoras de gordura. consumo (glp): 3.500 gr/h. dimensões mínimas: profundidade: 87 cm; comprimento: 113 cm; altura: 80 cm. material de fabricação: aço carbono com pintura eletrostática</p>					
0088	<p>FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS</p> <p>Informações Técnicas: Perfil: 6,5 cm; Queimadores fabricados em ferro fundido com alto padrão de dureza; 3 - Queimadores duplos com consumo de 600gr/h; 3 - Queimadores simples com consumo de 300gr/h; Controle de Temperatura: 0-300°; Temperatura de Trabalho: 0-280°; Forno com capacidade mínima para 135 litros. Medida interna (mínima)do forno de 89 x 58 x 27 cm. Consumo do Forno: 800 gr/h. Quadro sem emendas. Grelhas fabricadas em ferro fundido com alto padrão de dureza. Registros de alta qualidade. Bandejas coletoras de gordura. Consumo (GLP): 3.500 gr/h. Dimensões mínimas: Profundidade: 87 cm; Comprimento: 113 cm; Altura: 80 cm. Material de Fabricação: Aço carbono com pintura eletrostática</p>	6 bocas com fornoeconomico 126 litros	itajoby	2,0000 UN	2.000,00	4.000,00
<b>TOTAL DO LOTE</b>						<b>R\$ 4.000,00</b>

0056	<p>EXCLUSIVO - FORNO ELÉTRICO</p> <p>no mínimo de 60 litros; potência mínima de 750w; voltagem 110v; com frontal em termoplástico branco, abertura ergonômica e corpo interno autolimpante. traz também dourador, luz interna, timer de 0 a 2 horas com aviso sonoro e termostato para assar, dourar, tostar e gratinar os alimentos. dourador, luz interna, luz piloto (indica quando o forno está ligado). controle automático de temperatura, abertura ergonômica frontal em termoplástico, grade cromada removível e ajustável (2 alturas), bandeja esmaltada para resíduos, corpo interno autolimpante, corpo externo pintado branco, termostato de 50°c a 320°c. isolamento em fibra cerâmica e pés antiderrapantes.</p>				
------	--	--	--	--	--



0040	FORNO ELÉTRICO NO MÍNIMO DE 60 LITROS; POTÊNCIA MÍNIMA DE 750W; VOLTAGEM 110V; COM FRONTAL EM TERMOPLÁSTICO BRANCO, ABERTURA ERGONOMICA E CORPO INTERNO AUTOLIMPANTE. TRAZ TAMBÉM DOURADOR, LUZ INTERNA, TIMER DE 0 A 2 HORAS COM AVISO SONORO E TERMOSTATO PARA ASSAR, DOURAR, TOSTAR E GRATINAR OS ALIMENTOS. DOURADOR, LUZ INTERNA, LUZ PILOTO (INDICA QUANDO O FORNO ESTÁ LIGADO). CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, ABERTURA ERGONOMICA FRONTAL EM TERMOPLÁSTICO, GRADE CROMADA REMOVÍVEL E AJUSTÁVEL (2 ALTURAS), BANDEJA ESMALTADA PARA RESÍDUOS, CORPO INTERNO AUTOLIMPANTE, CORPO EXTERNO PINTADO BRANCO, TERMOSTATO DE 50°C A 320°C. ISOLAMENTO EM FIBRA CERÂMICA E PÉS ANTIDERRAPANTES.	PFE60L	PHILCO	1,0000 UN	766,00	766,00
0056	FORNO ELÉTRICO NO MÍNIMO DE 60 LITROS; POTÊNCIA MÍNIMA DE 750W; VOLTAGEM 110V; COM FRONTAL EM TERMOPLÁSTICO BRANCO, ABERTURA ERGONOMICA E CORPO INTERNO AUTOLIMPANTE. TRAZ TAMBÉM DOURADOR, LUZ INTERNA, TIMER DE 0 A 2 HORAS COM AVISO SONORO E TERMOSTATO PARA ASSAR, DOURAR, TOSTAR E GRATINAR OS ALIMENTOS. DOURADOR, LUZ INTERNA, LUZ PILOTO (INDICA QUANDO O FORNO ESTÁ LIGADO). CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, ABERTURA ERGONOMICA FRONTAL EM TERMOPLÁSTICO, GRADE CROMADA REMOVÍVEL E AJUSTÁVEL (2 ALTURAS), BANDEJA ESMALTADA PARA RESÍDUOS, CORPO INTERNO AUTOLIMPANTE, CORPO EXTERNO PINTADO BRANCO, TERMOSTATO DE 50°C A 320°C. ISOLAMENTO EM FIBRA CERÂMICA E PÉS ANTIDERRAPANTES.	PFE60L	PHILCO	2,0000 UN	766,00	1.532,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 2.298,00
0059	EXCLUSIVO - GELADEIRA FROST FREE 410 LITROS duplex capacidade mínima 410 litros cor branca, alimentação 110 volts; compartimento extra frio, prateleiras em vidro removíveis; congelamento rápido; termostato de controle de temperatura; - iluminação interna; pés estabilizadores; garantia mínima de 01 (um) ano; selo de aprovação do inmetro.					
0057	GELADEIRA FROST FREE 410 LITROS Duplex capacidade mínima 410 litros cor Branca, alimentação 110 volts; Compartimento extra frio, prateleiras em vidro removíveis; congelamento rápido; termostato de controle de temperatura; - iluminação interna; pés estabilizadores; garantia mínima de 01 (um) ano; selo de aprovação do INMETRO.	CRM50 410 LITROS	CONSUL	8,0000 UN	3.275,00	26.200,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 26.200,00



0060	EXCLUSIVO - GELADEIRA FROST FREE DUPLEX capacidade mínima 375 litros cor branca, alimentação 110 volts; compartimento extra frio, prateleiras em vidro removíveis; congelamento rápido; termostato de controle de temperatura; - iluminação interna; pés estabilizadores; garantia mínima de 01 (um) ano; selo de aprovação do inmetro.					
0010	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX CAPACIDADE MÍNIMA 375 LITROS COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS; COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, PRATELEIRAS EM VIDRO REMOVÍVEIS; CONGELAMENTO RÁPIDO; TERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA; - ILUMINAÇÃO INTERNA; PÉS ESTABILIZADORES; GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO; SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.	brm44 375 litros	brastemp	2,0000 UN	2.833,00	5.666,00
0106	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX CAPACIDADE MÍNIMA 375 LITROS COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS; COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, PRATELEIRAS EM VIDRO REMOVÍVEIS; CONGELAMENTO RÁPIDO; TERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA; - ILUMINAÇÃO INTERNA; PÉS ESTABILIZADORES; GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO; SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.	brm44 375 litros	brastemp	1,0000 UN	2.833,00	2.833,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 8.499,00
0065	EXCLUSIVO - LIQUIDIFICADOR DE COZINHA 127V material da lâmina: aço inoxidável, material da jarra: acrílico; material do corpo do aparelho: polipropileno, capacidade mínima de 2,6 litros; com mínimo de 3 velocidades e pulsar; potência mínima de 800 w. funções: pica-gelo/ lâmina destacáveis de 05 pontas. voltagem: 127v. manual de instruções e garantia.					
0015	LIQUIDIFICADOR DE COZINHA 127V MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DA JARRA: ACRILICO; MATERIAL DO CORPO DO APARELHO: POLIPROPILENO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2,6 LITROS; COM MÍNIMO DE 3 VELOCIDADES E PULSAR; POTENCIA MÍNIMA DE 800 W. FUNÇÕES: PICA-GELO/ LÂMINA DESTACAVEIS DE 05 PONTAS. VOLTAGEM: 127V. MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA.	BRITANIA DIAMANTE 800 900W	BRITANIA	1,0000 UN	140,00	140,00
0136	LIQUIDIFICADOR DE COZINHA 127V MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DA JARRA: ACRILICO; MATERIAL DO CORPO DO APARELHO: POLIPROPILENO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2,6 LITROS; COM MÍNIMO DE 3 VELOCIDADES E PULSAR; POTENCIA MÍNIMA DE 800 W. FUNÇÕES: PICA-GELO/ LÂMINA DESTACAVEIS DE 05 PONTAS. VOLTAGEM: 127V. MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA.	BRITANIA DIAMANTE 800 900W	BRITANIA	1,0000 UN	140,00	140,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 280,00
0068	EXCLUSIVO - LUMINÁRIA DE MESA 18CMX18CMX52CM acompanha cúpula; dimensões mínimas: 18cmx18cmx52cm; comprimento mínimo do cabo de energia: 1m; formato da cúpula: sino; garantia mínima: 12 meses; itens inclusos: luminária, cabo de energia e acessórios de instalação. botão liga/desliga na luminária; material principal: aço; tipo de acionamento da luminária: on/off; tipo de braço: articulável; tipo de soquete: e27; voltagem: bivolt					



0074	LUMINÁRIA DE MESA 18CMX18CMX52CM Acompanha Cúpula; dimensões mínimas: 18cmx18cmx52cm; Comprimento mínimo do Cabo de Energia: 1m; Formato da Cúpula: Sino; Garantia mínima: 12 Meses; Itens Inclusos: Luminária, cabo de energia e acessórios de instalação. Botão Liga/Desliga na luminária; Material Principal: Aço; Tipo de Acionamento da Luminária: On/Off; Tipo de Braço: Articulável; Tipo de Soquete: E27; Voltagem: Bivolt	sino 18 cm	startec	10,000 UN	100,00	1.000,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 1.000,00
0069	EXCLUSIVO - MEDIDOR LASER DE DISTÂNCIA específicaÇÕES mínimas:memorizaÇÃO automática dos últimos 20 (vinte) valores de mediÇÃO e uma constante;recarregável através de porta usb padrão;funÇÃO temporizador cativável para uma mediÇÃO exta em posiÇÕES difíceis;faixa de mediÇÃO: 0,05 80 metros;díodo laser: 635 nm, 1 mw;peso aproximado: 0,14kg;tempo de mediÇÃO, típico: 0,5 s;classe de laser: 2;tempo de mediÇÃO máxima (segundos): 4;alimentação elétrica: 1 bateria de lítio de 3,7 v (1250 mah);dispositivo de desconexão automática: 5 min;unidades de mediÇÃO: m/cm/mm;proteÇÃO contra pó e projeÇÕES de água: ip 54cor laser: vermelho;funÇÕES de: somar e subtrair;sensor de inclinação de 360°;garantia de 12 meses.qualidade igual ou superior a marca bosch.					
0177	MEDIDOR LASER DE DISTÂNCIA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:MEMORIZAÇÃO AUTOMÁTICA DOS ÚLTIMOS 20 (VINTE) VALORES DE MEDIÇÃO E UMA CONSTANTE;RECARREGÁVEL ATRAVÉS DE PORTA USB PADRÃO;FUNÇÃO TEMPORIZADOR CATIVÁVEL – PARA UMA MEDIÇÃO EXTA EM POSIÇÕES DIFÍCEIS;FAIXA DE MEDIÇÃO: 0,05 – 80 METROS;DÍODO LASER: 635 NM, 1 MW;PESO APROXIMADO: 0,14KG;TEMPO DE MEDIÇÃO, TÍPICO: 0,5 S;CLASSE DE LASER: 2;TEMPO DE MEDIÇÃO MÁXIMA (SEGUNDOS): 4;ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 1 BATERIA DE LÍLIO DE 3,7 V (1250 MAH);DISPOSITIVO DE DESCONEXÃO AUTOMÁTICA: 5 MIN;UNIDADES DE MEDIÇÃO: M/CM/MM;PROTEÇÃO CONTRA PÓ E PROJEÇÕES DE ÁGUA: IP 54COR LASER: VERMELHO;FUNÇÕES DE: SOMAR E SUBTRAIR;SENSOR DE INCLINAÇÃO DE 360°;GARANTIA DE 12 MESES.QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA BOSCH.	tr 100	instruterm	1,0000 UN	1.500,00	1.500,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 1.500,00



0077	EXCLUSIVO - MICROFONE WIRELESS SEM FIO DUPLO possui receptor com duas antenas para maior estabilidade de sinal; Área de transmissão de até 100m Especificações:- sistema de transmissão: uhf- sistema dbx de redução de ruídos- controle de volumes independentes- faixa de frequência: 190-850mhz- t. h. d: 5%- potencia de saída: 10mw- corrente elétrica de consumo: 25mv- via de onda: 40db- modo de modulação: fm- canais do receiver: 2 canais- alcance dinâmico: 55db- frequência de resposta: 12khz ( + /-3db)- saída de áudio: 0 - 300mv- fonte de alimentação: fonte 110v- bateria: 9v- potência do receiver: 200ma conteúdo da embalagem:01 - receptor02 - microfones de mão02 - baterias01 - fonte 110v01 - cabo p10 x p1001 - manual de instrução					
0062	MICROFONE WIRELESS SEM FIO DUPLO Possui receptor com duas antenas para maior estabilidade de sinal; Área de transmissão de até 100m Especificações:- Sistema de transmissão: UHF- Sistema DBX de redução de ruídos- Controle de volumes independentes- Faixa de frequência: 190-850MHZ- t. H. D: 5%- Potencia de saída: 10mw- Corrente elétrica de consumo: 25mV- Via de onda: 40dB- Modo de modulação: FM- Canais do receiver: 2 canais- Alcance dinâmico: 55dB- Frequência de resposta: 12KHz ( + /-3dB)- Saída de áudio: 0 - 300mV- Fonte de alimentação: Fonte 110V- Bateria: 9V- Potência do receiver: 200mA Conteúdo da embalagem:01 - Receptor02 - Microfones de mão02 - Baterias01 - Fonte 110V01 - Cabo P10 X P1001 - Manual de Instrução	Wireless UHF Duplo Com Receptor de Sina	ydtech	1,0000 UN	233,00	233,00
0091	MICROFONE WIRELESS SEM FIO DUPLO Possui receptor com duas antenas para maior estabilidade de sinal; Área de transmissão de até 100m Especificações:- Sistema de transmissão: UHF- Sistema DBX de redução de ruídos- Controle de volumes independentes- Faixa de frequência: 190-850MHZ- t. H. D: 5%- Potencia de saída: 10mw- Corrente elétrica de consumo: 25mV- Via de onda: 40dB- Modo de modulação: FM- Canais do receiver: 2 canais- Alcance dinâmico: 55dB- Frequência de resposta: 12KHz ( + /-3dB)- Saída de áudio: 0 - 300mV- Fonte de alimentação: Fonte 110V- Bateria: 9V- Potência do receiver: 200mA Conteúdo da embalagem:01 - Receptor02 - Microfones de mão02 - Baterias01 - Fonte 110V01 - Cabo P10 X P1001 - Manual de instrução	Wireless UHF Duplo Com Receptor de Sina	ydtech	2,0000 UN	233,00	466,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 699,00
0078	EXCLUSIVO - MICROONDAS 30 LITROS prato giratorio, display e painel digitais, teclas programadas, voltagem de 110 v, potencia 900 w. dimensoes minimas (l x a x p): 53,9(largura) x 30,0(altura) x 42,0 cm (profundidade). peso: 16,0 kg. relógio, time, 10 niveis de potencia, display digital, trava de segurancia e cor branca. legislacao: fabricado de acordo com as normas vigentes; classificacao energetica: classificacao inmetro a; manual de instrucoes de uso e instalacao. garantia minima de 12 meses					



0017	MICROONDAS 30 LITROS PRATO GIRATORIO, DISPLAY E PAINEL DIGITAIS, TECLAS PROGRAMADAS, VOLTAGEM DE 110 V, POTENCIA 900 W. DIMENSOES MINIMAS (L X A X P): 53,9(LARGURA) X 30,0(ALTURA) X 42,0 CM (PROFUNDIDADE). PESO: 16,0 KG. RELOGIO, TIME, 10 NIVEIS DE POTENCIA, DISPLAY DIGITAL, TRAVA DE SEGURANCA E COR BRANCA.LEGISLACAO: FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSIFICACAO INMETRO A; MANUAL DE INSTRUcoes DE USO E INSTALACAO. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	pmo34 34litros	philco	2,0000 UN	645,00	1.290,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 1.290,00
0088	EXCLUSIVO - REFRIGERADOR FRIGOBAR 120L frigobar capacidade 120l, degelo manual, com compartimento de latas, gavetão de frutas, prateleiras removíveis, cor: branca; voltagem: bivolt; dimensões aproximadas: altura 860 mm, largura 480 mm, profundidade 520 mm. 127 v. garantia mínima de 01 ano.					
0011	REFRIGERADOR FRIGOBAR 120L Frigobar capacidade 120L, degelo manual, com compartimento de latas, gavetão de frutas, prateleiras removíveis, cor: branca; voltagem: bivolt; dimensões aproximadas: altura 860 mm, largura 480 mm, profundidade 520 mm. 127 V. Garantia mínima de 01 ano.	mrc12 124 litros	midea	3,0000 UN	1.353,00	4.059,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 4.059,00
0093	EXCLUSIVO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36. 000 B com todas as despesas relativas ao serviço tais como: transporte, material e mão de obra.					
0151	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36. 000 BTUS - Com todas as despesas relativas ao serviço tais como: Transporte, material e mão de obra.	N/C	N/C	1,0000 SVÇ	800,00	800,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 800,00
0094	EXCLUSIVO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS com todas as despesas relativas aos serviços de instalação tais como: transportes, material e mão de obra.					
0030	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS COM TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO TAIS COMO: TRANSPORTES, MATERIAL E MÃO DE OBRA.	N/C	N/C	3,0000 SVÇ	566,00	1.698,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 1.698,00
0095	EXCLUSIVO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24. 000 BTU com todas as despesas relativas ao serviço tais como: transporte, material e mão de obra .					
0029	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24. 000 BTU COM TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO SERVIÇO TAIS COMO: TRANSPORTE, MATERIAL E MÃO DE OBRA .	N/C	N/C	3,0000 SVÇ	666,00	1.998,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 1.998,00



0101	EXCLUSIVO - TELEFONE SEM FIO com identificador de chamadas, capacidade da distancia fora da base: ambiente externo: 300 metros; ambiente interno: 50 metros, com viva voz, chamada simultânea, rediscagem, localizador de microfone, embalagem com 01 fone; 01 base; 01 adaptadorde energia; 01 fio telefônico; 01 manual de instruções e garantia de 12 meses.						
0071	TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, CAPACIDADE DA DISTANCIA FORA DA BASE: AMBIENTE EXTERNO: 300 METROS; AMBIENTE INTERNO: 50 METROS, COM VIVA VOZ, CHAMADA SIMULTÂNEA, REDISCAGEM, LOCALIZADOR DE MICROFONE, EMBALAGEM COM 01 FONE; 01 BASE; 01 ADAPTADORDE ENERGIA; 01 FIO TELEFÔNICO; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA DE 12 MESES.	ts 3110	intelbras	3,0000 UN	145,00	435,00	
0098	TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, CAPACIDADE DA DISTANCIA FORA DA BASE: AMBIENTE EXTERNO: 300 METROS; AMBIENTE INTERNO: 50 METROS, COM VIVA VOZ, CHAMADA SIMULTÂNEA, REDISCAGEM, LOCALIZADOR DE MICROFONE, EMBALAGEM COM 01 FONE; 01 BASE; 01 ADAPTADORDE ENERGIA; 01 FIO TELEFÔNICO; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA DE 12 MESES.	ts 3110	intelbras	3,0000 UN	145,00	435,00	
0114	TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, CAPACIDADE DA DISTANCIA FORA DA BASE: AMBIENTE EXTERNO: 300 METROS; AMBIENTE INTERNO: 50 METROS, COM VIVA VOZ, CHAMADA SIMULTÂNEA, REDISCAGEM, LOCALIZADOR DE MICROFONE, EMBALAGEM COM 01 FONE; 01 BASE; 01 ADAPTADORDE ENERGIA; 01 FIO TELEFÔNICO; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA DE 12 MESES.	ts 3110	intelbras	4,0000 UN	145,00	580,00	
0117	TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, CAPACIDADE DA DISTANCIA FORA DA BASE: AMBIENTE EXTERNO: 300 METROS; AMBIENTE INTERNO: 50 METROS, COM VIVA VOZ, CHAMADA SIMULTÂNEA, REDISCAGEM, LOCALIZADOR DE MICROFONE, EMBALAGEM COM 01 FONE; 01 BASE; 01 ADAPTADORDE ENERGIA; 01 FIO TELEFÔNICO; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA DE 12 MESES.	ts 3110	intelbras	2,0000 UN	145,00	290,00	
TOTAL DO LOTE						RS\$ 1.740,00	

0102	EXCLUSIVO - TELEVISAO SMART TV LED televisão smart tv led com no mínimo 43 polegadas; flat, wifi embutido, resolução de tela full hd 1080p ou superior, tipo de tela: led, painel ips: design slim; conversor digital integrado, (navegador web, download de aplicativos, conexão dlna, wifi direct); idiomas do menu: português e inglês; potência mínima de áudio: 10w + 10w; recursos de áudio: surround virtual; timer on/off e sleeptimer; manual em português; voltagem bivolt e controle remoto. conexões mínimas: 2 hdmi; 2 usb; 1 entrada componente (y/pb/pr); 1 entrada de vídeo composto (av); 1 ethernet (lan); 1 saída de áudio analógica; 1 saída digital óptica; 2 entradas de rf (terrestre/ cabo) .suporte de parede incluso.
------	---



0072	TELEVISAO SMART TV LED Televisão SMART TV LED com no mínimo 43 polegadas; flat, wifi embutido, resolução de tela full hd 1080p ou superior, tipo de tela: led, painel ips; design slim; conversor digital integrado, (navegador web, download de aplicativos, conexão dlna, wifi direct); idiomas do menu: português e inglês; potência mínima de áudio: 10w + 10w; recursos de áudio: surround virtual; timer on/off e sleeptimer; manual em português; voltagem bivolt e controle remoto. conexões mínimas: 2 hdmi; 2 usb; 1 entrada componente (y/pb/pr); 1 entrada de vídeo composto (av); 1 ethernet (lan); 1 saída de áudio analógica; 1 saída digital óptica; 2 entradas de rf (terrestre/ cabo) .Suporte de parede incluso.	smart 43 ptv43g73er2cpblfled	philco	2,0000 UN	1.450,00	2.900,00
0099	TELEVISAO SMART TV LED Televisão SMART TV LED com no mínimo 43 polegadas; flat, wifi embutido, resolução de tela full hd 1080p ou superior, tipo de tela: led, painel ips; design slim; conversor digital integrado, (navegador web, download de aplicativos, conexão dlna, wifi direct); idiomas do menu: português e inglês; potência mínima de áudio: 10w + 10w; recursos de áudio: surround virtual; timer on/off e sleeptimer; manual em português; voltagem bivolt e controle remoto. conexões mínimas: 2 hdmi; 2 usb; 1 entrada componente (y/pb/pr); 1 entrada de vídeo composto (av); 1 ethernet (lan); 1 saída de áudio analógica; 1 saída digital óptica; 2 entradas de rf (terrestre/ cabo) .Suporte de parede incluso.	smart 43 ptv43g73er2cpblfled	philco	1,0000 UN	1.450,00	1.450,00
0115	TELEVISAO SMART TV LED Televisão SMART TV LED com no mínimo 43 polegadas; flat, wifi embutido, resolução de tela full hd 1080p ou superior, tipo de tela: led, painel ips; design slim; conversor digital integrado, (navegador web, download de aplicativos, conexão dlna, wifi direct); idiomas do menu: português e inglês; potência mínima de áudio: 10w + 10w; recursos de áudio: surround virtual; timer on/off e sleeptimer; manual em português; voltagem bivolt e controle remoto. conexões mínimas: 2 hdmi; 2 usb; 1 entrada componente (y/pb/pr); 1 entrada de vídeo composto (av); 1 ethernet (lan); 1 saída de áudio analógica; 1 saída digital óptica; 2 entradas de rf (terrestre/ cabo) .Suporte de parede incluso.	smart 43 ptv43g73er2cpblfled	philco	1,0000 UN	1.450,00	1.450,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 5.800,00

0103 EXCLUSIVO - TELEVISOR DE NO MÍNIMO 85 POLEGADAS características mínimas: smart tv sim tamanho da tela 85 resolução 3840 x 2160 pixels 4k tecnologia da tela led taxa de atualização 60 hz formato da tela plana, sistema operacional processador uhd 4k tipo de alto-falante 2 canais potência de áudio total (rms) 20 w sistema de som dolby digital plus estéreo, entrada hdmi 3 entrada usb 2 av/vídeo, saída digital óptica 1 entrada de rf, bluetooth versão 4.2 wi-fi, espelhamento do smartphone, espelhamento de áudio, controle remoto, alimentação: 220v ou bivolt, deve acompanhar suporte (articulado, fixo ou de teto) para instalação conforme estrutura e indicação da contratante, garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante), 01 cabo de força, manual eletrônico e manual de instruções, no mínimo doze (12) meses de garantia do fabricante



0153	TELEVISOR DE NO MÍNIMO 85 POLEGADAS Características mínimas: Smart TV Sim Tamanho da tela 85 Resolução 3840 x 2160 pixels 4K Tecnologia da tela LED Taxa de atualização 60 Hz Formato da tela Plana, Sistema operacional Processador UHD 4K Tipo de alto-falante 2 Canais Potência de áudio total (RMS) 20 W Sistema de som Dolby Digital Plus Estéreo, Entrada HDMI 3 Entrada USB 2 AV/vídeo, Saída digital óptica 1 Entrada de RF, Bluetooth Versão 4.2 Wi-Fi, Espelhamento do smartphone, Espelhamento de áudio, Controle remoto, Alimentação: 220V ou Bivolt, Deve acompanhar suporte (articulado, fixo ou de teto) para instalação conforme estrutura e indicação da contratante, Garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante), 01 cabo de força, manual eletrônico e manual de instruções, no mínimo doze (12) meses de garantia do fabricante	BU8000 85 polegadas	samsung	1,0000 UN	9.000,00	9.000,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 9.000,00
0104	EXCLUSIVO - TELEVISOR SMART COM TELA LED DE 50 POLEGADAS especificações mínimas:televisor com tela de led, tipo smart tv;tamanho mínimo de tela de 50 widescreen (16:9);resolução mínima de 3840 x 2160 (ultra hd 4k);frequência de tela mínima de 120hz;conversor digital integrado;potência de áudio: mínimo 20w rms;conexão wifi integrada;processador com no mínimo quatro núcleos;mínimo de 3 entradas hdmi (áudio e vídeo integrados);mínimo de 2 entradas usb;adaptador de rede sem fio (wifi) integrado;adaptador de rede ethernet (lan) integrado;alimentação de energia ca 100-240v, 50/60 hz;controle remoto;cabo de força;cor: preta;massa inferior a 20 kg;dimensões máximas sem base (l x a x p): 110 a 115 x 63 a 73 x 6 a 32 (medidas em cm);suporte próprio para mesa>manual de instrução em português;garantia mínima de 12 meses;referência: smart tv led 50 samsung 4k/ultra hd50mu6100 ou similar.					
0022	TELEVISOR SMART COM TELA LED DE 50 POLEGADAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:TELEVISOR COM TELA DE LED, TIPO SMART TV:TAMANHO MÍNIMO DE TELA DE 50" WIDESCREEN (16:9);RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 3840 X 2160 (ULTRA HD 4K);FREQUÊNCIA DE TELA MÍNIMA DE 120HZ;CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO;POTÊNCIA DE ÁUDIO: MÍNIMO 20W RMS;CONEXÃO WIFI INTEGRADA;PROCESSADOR COM NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS;MÍNIMO DE 3 ENTRADAS HDMI (ÁUDIO E VÍDEO INTEGRADOS);MÍNIMO DE 2 ENTRADAS USB;ADAPTADOR DE REDE SEM FIO (WIFI) INTEGRADO;ADAPTADOR DE REDE ETHERNET (LAN) INTEGRADO;ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA CA 100-240V, 50/60 HZ;CONTROLE REMOTO;CABO DE FORÇA;COR: PRETA;MASSA INFERIOR A 20 KG;DIMENSÕES MÁXIMAS SEM BASE (L X A X P): 110 A 115 X 63 A 73 X 6 A 32 (MEDIDAS EM CM);SUPORTE PRÓPRIO PARA MESA;MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS;GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES;REFERÊNCIA: SMART TV LED 50" SAMSUNG 4K/ULTRA HD50MU6100 OU SIMILAR.	pug7408 50 polegadas 4 k	philips	1,0000 UN	2.000,00	2.000,00



TOTAL DO LOTE						R\$ 2.000,00
---------------	--	--	--	--	--	--------------

0105	EXCLUSIVO - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE (TUFÃO) ventilador oscilante e basculante com controle de velocidade gradual (contínuo) de fácil manuseio. diâmetro: 50 cm, preto com grades pratas (cromadas) motor: 145w, Área de ventilação: 50 m², vazão: 65m³/min. rotação: 1600rpm, ruído máximo: 56 dba, voltagem: bi-volt (110v - 220v).					
0181	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE (TUFÃO) VENTILADOR OSCILANTE E BASCULANTE COM CONTROLE DE VELOCIDADE GRADUAL (CONTÍNUO) DE FÁCIL MANUSEIO. DIAMETRO: 50 CM, PRETO COM GRADES PRATAS (CROMADAS) MOTOR: 145W, ÁREA DE VENTILAÇÃO: 50 M², VAZÃO: 65M³/MIN. ROTAÇÃO: 1600RPM, RUIDO MÁXIMO: 56 DBA, VOLTAGEM: BI-VOLT (110V - 220V).	premium grade cromada 50 cm	ventisol	50,0000 UN	175,00	8.750,00
0183	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE (TUFÃO) VENTILADOR OSCILANTE E BASCULANTE COM CONTROLE DE VELOCIDADE GRADUAL (CONTÍNUO) DE FÁCIL MANUSEIO. DIAMETRO: 50 CM, PRETO COM GRADES PRATAS (CROMADAS) MOTOR: 145W, ÁREA DE VENTILAÇÃO: 50 M², VAZÃO: 65M³/MIN. ROTAÇÃO: 1600RPM, RUIDO MÁXIMO: 56 DBA, VOLTAGEM: BI-VOLT (110V - 220V).	premium grade cromada 50 cm	ventisol	50,0000 UN	175,00	8.750,00

TOTAL DO LOTE						R\$ 17.500,00
---------------	--	--	--	--	--	---------------

0106	EXCLUSIVO - VENTILADOR DE TETO material pas: mdf; acabamento: pintura eletrostatico a po; cor pa:verniz; 3 pas; 3 velocidades; funcao: ventilacao e exaustao; voltagem: 127v; potencia: 130w; rotacao maxima: 486 rpm; diametro do ventilador: 980mm; material da carcaca: aco; lustre: fosco em plastico; design: lustre plastico pera; tipo de acionamento: controle de parede; rolamentos modelo 6201zz blindado; itens adicionais: controle de velocidade; jogo de pas; kit parafusos; globo/lustre - haste e garra; manual de instrucoes em portugues; garantia minima 12 meses;					
0073	Ventilador de Teto MATERIAL PAS: MDF; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICO A PO; COR PA:VERNIZ; 3 PAS; 3 VELOCIDADES; FUNCAO: VENTILACAO E EXAUSTAO; VOLTAGEM: 127V; POTENCIA: 130W; ROTACAO MAXIMA: 486 RPM; DIAMETRO DO VENTILADOR: 980MM; MATERIAL DA CARCACA: ACO; LUSTRE: FOSCO EM PLASTICO; DESIGN: LUSTRE PLASTICO PERA; TIPO DE ACIONAMENTO: CONTROLE DE PAREDE; ROLAMENTOS MODELO 6201ZZ BLINDADO; ITENS ADICIONAIS: CONTROLE DE VELOCIDADE; JOGO DE PAS; KIT PARAFUSOS; GLOBO/LUSTRE - HASTE E GARRA; MANUAL DE INSTRUCOES EM PORTUGUES; GARANTIA MINIMA 12 MESES;	wind lighth mogno	ventisol	20,0000 UN	172,72	3.454,40



0100	Ventilador de Teto MATERIAL PAS: MDF; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICO A PO; COR PA:VERNIZ; 3 PAS; 3 VELOCIDADES; FUNCAO: VENTILACAO E EXAUSTAO; VOLTAGEM: 127V; POTENCIA: 130W; ROTACAO MAXIMA: 486 RPM; DIAMETRO DO VENTILADOR: 980MM; MATERIAL DA CARCACA: ACO; LUSTRE: FOSCO EM PLASTICO; DESIGN: LUSTRE PLASTICO PERA; TIPO DE ACIONAMENTO: CONTROLE DE PAREDE; ROLAMENTOS MODELO 6201zz BLINDADO; ITENS ADICIONAIS: CONTROLE DE VELOCIDADE; JOGO DE PAS; KIT PARAFUSOS; GLOBO/LUSTRE - HASTE E GARRA; MANUAL DE INSTRUcoes EM PORTUGUES; GARANTIA MINIMA 12 MESES;	wind lighthogno	ventisol	10,0000 UN	172,72	1.727,20
0182	Ventilador de Teto MATERIAL PAS: MDF; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICO A PO; COR PA:VERNIZ; 3 PAS; 3 VELOCIDADES; FUNCAO: VENTILACAO E EXAUSTAO; VOLTAGEM: 127V; POTENCIA: 130W; ROTACAO MAXIMA: 486 RPM; DIAMETRO DO VENTILADOR: 980MM; MATERIAL DA CARCACA: ACO; LUSTRE: FOSCO EM PLASTICO; DESIGN: LUSTRE PLASTICO PERA; TIPO DE ACIONAMENTO: CONTROLE DE PAREDE; ROLAMENTOS MODELO 6201zz BLINDADO; ITENS ADICIONAIS: CONTROLE DE VELOCIDADE; JOGO DE PAS; KIT PARAFUSOS; GLOBO/LUSTRE - HASTE E GARRA; MANUAL DE INSTRUcoes EM PORTUGUES; GARANTIA MINIMA 12 MESES;	wind lighthogno	ventisol	40,0000 UN	172,72	6.908,80
0184	Ventilador de Teto MATERIAL PAS: MDF; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICO A PO; COR PA:VERNIZ; 3 PAS; 3 VELOCIDADES; FUNCAO: VENTILACAO E EXAUSTAO; VOLTAGEM: 127V; POTENCIA: 130W; ROTACAO MAXIMA: 486 RPM; DIAMETRO DO VENTILADOR: 980MM; MATERIAL DA CARCACA: ACO; LUSTRE: FOSCO EM PLASTICO; DESIGN: LUSTRE PLASTICO PERA; TIPO DE ACIONAMENTO: CONTROLE DE PAREDE; ROLAMENTOS MODELO 6201zz BLINDADO; ITENS ADICIONAIS: CONTROLE DE VELOCIDADE; JOGO DE PAS; KIT PARAFUSOS; GLOBO/LUSTRE - HASTE E GARRA; MANUAL DE INSTRUcoes EM PORTUGUES; GARANTIA MINIMA 12 MESES;	wind lighthogno	ventisol	40,0000 UN	172,72	6.908,80

TOTAL DO LOTE

R\$ 18.999,20

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 162.982,20

**Valor Total: R\$ 865.806,83**

