

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

Lote	Ítems	Código	Especificação	UNID.	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001	00020395	CARRO PARA CURATIVO CARRO PARA CURATIVO, ARMAÇÃO TUBULAR EM AÇO INOX, TAMPO EM PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, PÉS, VARANDAS E SUPORTE DE BALDE E BACIA AÇO INOXIDÁVEL, PÉS COM RODÍZIOS DE 3 POLETADAS, ACOMPANHA 01 BALDE EM ALUMÍNIO POLIDO E 01 BACIA INOXIDÁVEL COM GUANIÇÃO EM TODA VOLTA DOS DOIS TAMPOS. DIMENSÕES APROXIMADAMENTE 0,75 COMPRIMENTO X 0,45M LARG. X 0,80 ALTURA, COM GARANTIA DE 01 ANO.	UN		2	550,00	1100,00
00002	00002	00022037	MESA DE EXAME MESA DE EXAMES, EM AÇO, POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL, C/SUPORTE P/PAPEL, NÃO POSSUI GABINETE C/PORTAS E GAVETAS, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, LEITO EM CHAPA DE AÇO, ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIN DE 80MM, SUPORTE P/PAPEL AÇO, PÉS C/PONTEIRA DE PVC, DIMENSÕES 1820 DE COMPR X 600 MM DE LARGURA X 800 MM DE ALTURA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES FORNECIDA PELO FORNECEDOR OU FABRICANTE.	UN		1	535,00	535,00
00003	00003	00008263	Escadas ESCADA 2 DEGRAUS TUBULAR ANTEDERRAPANTE - ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX; DEGRAUS REVESTIDO COM PISO SINTÉTICO PRETO ANTEDERRAPANTE; ACABAMENTO COM SAPATAS PLÁSTICAS; APLICAÇÕES: AUXILIA O ACESSO DO PACIENTE À MACA; COMPRIMENTO: 0,60 M; LARGURA: 0,35 M; ALTURA: 0,45 M; MEDIDAS APROXIMADAS; 1 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UN		2	170,00	340,00
00004	00004	00023693	GELADEIRA GELADEIRA DOMÉSTICA: REFRIGERADOR VERTICAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 280 L, COM CONTROLADOR DE TEMPERATURA, COM ILUMINAÇÃO INTERNA, COM SISTEMA FROST-FREE, COM RODÍZIOS E TRAVS NOS PÉS, NA COR BRANCA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; 110V. COM MANUAL TÉCNICO E DO USUÁRIO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	UN		1	950,00	950,00
00005	00005	00023695	GELADEIRA_ GELADEIRA DOMÉSTICA: REFRIGERADOR VERTICAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 350 L, COM CONTROLADOR DE TEMPERATURA, COM ILUMINAÇÃO INTERNA, COM SISTEMA FROST-FREE, COM RODÍZIOS E TRAVS NOS PÉS, NA COR BRANCA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; 110V. COM MANUAL TÉCNICO E DO USUÁRIO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	UN		1	1085,00	1085,00
00006	00006	00023692	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA: CONFECCIONADO 100% POLIPROPILENO, COM 1 BALDE ESPREMEDOR 30 LITROS, COM DIVISÃO PARA ÁGUA LIMPA E SUJA, C/ KIT MOP LIQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZADORA, PÁ E SACO DE VINIL, NA COR VERDE.	UN		1	1000,00	1000,00

Lote	Ítems	Código	Especificação	UNID.	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00007	00007	00023696	<p>CENTRÍFUGA MICROPROCESSADA_</p> <p>CENTRÍFUGA MICROPROCESSADA COM ROTOR DE ÂNGULO FIXO 12 X 15 ML. VELOCIDADE AJUSTÁVEL ATÉ 4000RPM.</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SISTEMA DIGITAL; • MOTOR SEM ESCOVAS E SEM POLUIÇÃO POR POEIRA DE CARBONO; • ESTRUTURA REVESTIDA EM APÓXI ELETROSTÁTICO; • INCLUSO ROTOR 12 S 15 ML; • NÃO PERMITE O FUNCIONAMENTO COM A TAMPABERTA; • TACÔMETRO DIGITAL E TIMER; • FUNÇÃO DE TEMPO INTERMITENTE; • PERMITE QUE SE TRABALHE COM TUBOS DE 4 ML ATÉ TUBOS DE 15 ML (ADAPTADORES ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE); • GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; • ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE. <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VELOCIDADE MÁXIMA: 0 – 4000 RPM (AJUSTÁVEL); • RUÍDO DE OPERAÇÃO: 65 DBA; • PRECISÃO DE VELOCIDADE: +- 5 RPM • INCREMENTO: DE 500 EM 500 RPM; • ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; • PESO SEM ROTOR: MÍNIMO 9 KG; • FORÇA MÁXIMA EM RCF: 0 – 2325 XG; • TIMER: ATÉ 60 MIN; • DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: 310 X 280 X 260 MM; 	UN		1	2250,00	2250,00
00008	00008	00023697	<p>FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA</p> <p>FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA, INSTALADOS, COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - POSSIBILIDADE DE POSICIONAMENTO EM BANCADA OU FIXAÇÃO EM PAREDE; - ABASTECIMENTO POR ÁGUA DA REDE TRATADA; - FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO ATRAVÉS DE SISTEMA PRÓPRIO DO EQUIPAMENTO COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA; - NÍVEL DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS P-I, CAPAZ DE RETER IMPUREZAS MAIORES QUE 1µM (MÍCRON); - REDUÇÃO DE CLORO LIVRE C-I, CAPAZ DE REDUZIR O CLORO ACIMA DE 75%; - SISTEMA DE TRATAMENTO DA ÁGUA A BASE DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL E LIBERAÇÃO DE CÁLCIO E MAGNÉSIO; - FORNECIMENTO DE ÁGUA EM, NO MÍNIMO, 02 (DUAS) TEMPERATURAS: NATURAL E REFRIGERADA A MENOS DE 10°C; - CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO: 2 L (DOIS LITROS) LITROS DE ÁGUA; - OPÇÃO DE FLUXO CONTÍNUO E FLUXO CONTROLADO/MOMENTÂNEO; - VAZÃO ENTRE 40 A 60 LITROS/HORA; - PRESSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 70 A 100KPA = 0,713 A 1,019KGF/CM2 ; - VOLTAGEM DO EQUIPAMENTO: DISPONIBILIDADE EM VERSOES DE 110V E 220V; POTÊNCIA ENTRE 75 A 220W; - FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; - DIMENSÕES APROXIMADAS 40X30X30CM (LARG X ALT X PROF); - COR BRANCA; GABINETE EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO OU EM ABS; PAINEL EM ABS; 	UN		2	500,00	1000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

Estado Do Espírito Santo

Lote	Ítems	Código	Especificação	UNID.	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
			- GRADE DA CUBA REMOVÍVEL; - BICA (SAÍDA DA ÁGUA) MÓVEL; - SISTEMA DE LIMPEZA INTERNA DOS DUTOS E DAS CÂMARAS POR RETROLAVAGEM; - SELO DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO DE CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14908/2004; - DEVE VIR ACOMPANHADO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS AO SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO; - INSTALADO					
00009	00009	00001445	MICROCOMPUTADOR MICROCOMPUTADORPROCESSADOR INTEL CORE I3 6100 (3.7GHZ, 4 THREADS, 3MB CACHE); SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS), SINGLE LANGUAGE (PORTUGUÊS); 4 GB DE SDRAM DDR3 A 1600 MHZ; DISCO RÍGIDO 500GB, SATA (7200 RPM); PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTE L HD GRAPHICS; MONITOR 18.5 POL. - WIDESCREEN; UNIDADE ÓPTICA GRAVADOR DE DVD +/- RW 16X - PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, 4 PORTAS USB TRASEIRAS E 2 PORTAS USB FRONTAIS; 4 SLOTES DE EXPAN SÃO SATA2; 3 SLOTS PCI; 1 SLOT PCI-EXPRESS; 2 BAIAS: TENSÃO DA FONTE BIVOLT (110/220); TECLADO ABNT2; MOUSE ÓPTICO 2 BOTÕES COM SCROLL, CAIXA DE SOM. INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) INTEGRADA E WI-FI. GARANTIA DE 12 MESES.	UN		8	2000,00	16000,00
00010	00010	00023694	LIXEIRA COM PEDAL LIXEIRAS COM PEDAL EM AÇO INOX 20LITROS DEVERÃO POSSUIR BALDE INTERNO REMOVÍVEL COM ALÇA E PEDAL COM BASE DE AÇO INOX E SISTEMA DE ADERÊNCIA NO FUNDO COM VENTOSA. POSSUIR AINDA UM SISTEMA INTERNO DE MOVIMENTAÇÃO DO PEDAL DE ALTA DURABILIDADE.	UN		2	120,00	240,00
00011	00011	00021520	LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS LIXEIRAS COM PEDAL EM AÇO INOX 15LITROS DEVERÃO POSSUIR BALDE INTERNO REMOVÍVEL COM ALÇA E PEDAL COM BASE DE AÇO INOX E SISTEMA DE ADERÊNCIA NO FUNDO COM VENTOSA. POSSUIR AINDA UM SISTEMA INTERNO DE MOVIMENTAÇÃO DO PEDAL DE ALTA DURABILIDADE.	UN		2	120,00	240,00
00012	00012	00023148	INSTRUMENTO PARA ANÁLISE CLÍNICA SELADORA GRAU CIRÚRGICO TIPO AUTOMÁTICA CONTÍNUA INSTRUMENTO PARA ANÁLISE CLÍNICA SELADORA GRAU CIRÚRGICO COM CORTADOR DE BOBINA TIPO GUILHOTINA 30CM. SELADORA ESPECÍFICA PARA ROLOS PAPEL GRAU-CIRÚRGICO E POLIPROPILENO/BOPP; - CONTROLE ANALÓGICO DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL ATÉ 300°C; - ESPESSURA DE SELAGEM DE 13 MM CONFORME NORMAS INTERNACIONAIS; - CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPO DE SELAGEM COM ALARME SELADORA GRAU CIRÚRGICO COM CORTADOR DE BOBINA TIPO GUILHOTINA 30CM. SELADORA ESPECÍFICA PARA ROLOS PAPEL GRAU-CIRÚRGICO E POLIPROPILENO/BOPP; - CONTROLE ANALÓGICO DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL ATÉ 300°C; - ESPESSURA DE SELAGEM DE 13 MM CONFORME NORMAS INTERNACIONAIS; - CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPO DE SELAGEM COM	UN		2	3200,00	6400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

Estado Do Espírito Santo

Lote	Ítems	Código	Especificação	UNID.	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
			ALARME SONORO; - SELAGEM RÁPIDA E EFICIENTE PARA ROLOS DE ATÉ 30 CM DE LARGURA; - SISTEMA DE CORTE, COM 30 CM DE LARGURA E COM FACA DE DUPLO CORTE; - POSSUI SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DOS ROLOS A SEREM SELADOS; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DIMENSÕES EXTERNAS C:400 X L:420 X A:210MM. VOLTAGEM 220 VOLTS TEMPERATURA ANALÓGICA AJUSTÁVEL ATÉ 300°C. POTÊNCIA 200 WATTS. PESO 5 KG ÁREA DE SELAGEM 300MM. ESPESSURA DA SOLDA 13MM GARANTIA 12 MESES.					
00013	00013	00019976	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS AR CONDICIONADO SPLIT - 12000 BTUS, FRIO, TECNOLOGIA INVERTER, 220V – BRANCO. POSSUI: SELO PROCEL, COMPRESSOR, CONSUMO A DE ENERGIA, SILENCIOSO, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA (ANTIALÉRGICO E ANTIVÍRUS), DIRECIONADORES DE AR, SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, RODÍZIOS E CONTROLE REMOTO. PROTEÇÃO ANTICORROSÃO NA CONDENSADORA. GARANTIA DO COMPRESSOR: 05 ANOS. GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 MESES.	UN		4	1250,00	5000,00
00014	00014	00018996	AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO SPLIT - 7000 BTUS, FRIO, TECNOLOGIA INVERTER, 220V – BRANCO. POSSUI: SELO PROCEL, COMPRESSOR, CONSUMO A DE ENERGIA, SILENCIOSO, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA (ANTIALÉRGICO E ANTIVÍRUS), DIRECIONADORES DE AR, SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, RODÍZIOS E CONTROLE REMOTO. PROTEÇÃO ANTICORROSÃO NA CONDENSADORA. GARANTIA DO COMPRESSOR: 05 ANOS. GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 MESES.	UN		1	1000,00	1000,00
00015	00015	00004801	Armário ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL, POSSUI 2 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO OMEGA, PUXADOR ESTAMPADO NA PRÓPRIA PORTA NO SENTIDO VERTICAL, POSSUI SISTEMA DE CREMALHEIRA PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS A CADA 50MM., COM 1 PRATELEIRA FIXA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS E 4 REGULÁVEIS, FECHADURA CILÍNDRICA COM CHAVES TIPO YALE. ESTRUTURA: TODO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 24 TAMPO E Nº 26 CORPO E PRATELEIRA. ACABAMENTO: TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL. DIMENSÕES: 1,98M X 0,90M X 0,40M.	UN		3	530,00	1590,00
00016	00016	00022024	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO APARELHO DE PRESSAO ART.ADULTO ALGODÃO VELCRO BRAÇADEIRA: CONFECCIONADA EM TECIDO ALGODÃO, FLEXÍVEL E ANTIALÉRGICO. FECHO: METAL. MANGUITO: BORRACHA SINTÉTICA PVC COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS. MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG,	UN		6	100,00	600,00

Lote	Ítems	Código	Especificação	UNID.	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
			DIVISÃO DE ESCALA 2MMHG, CAIXA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM PRESILHA DE METAL, CONTENDO O Nº DA PORTARIA DO INMETRO NO VISOR E O RESPECTIVO SELO DE VISTORIA NO PRODUTO EM FORMA DE LACRE E CERTIFICADO INDIVIDUAL QUE ACOMPANHA O PRODUTO. PÊRA INSUFLADORA: BORRACHA SINTÉTICA PVC, COM SISTEMA DE FLUXO DE AR EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX. VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL. GARANTIA: 3 ANOS. APROVAÇÃO: PORTARIA DO INMETRO / REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE.					
00017	00017	00018296	OTOSCOPIO OTOSCÓPIO, C/BATERIA CONVENCIONAL, EM FIBRA ÓPTICA C/NO MÍNIMO 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS, CONDUTIVIDADE DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA, CORPO EM PLÁSTICO ABS DESIGN ANATÔMICO, CABO PLÁSTICO P/02 PILHAS PEQUENAS TIPO AA – 1,5 VOLTS, LÂMPADA HALÓGENA DE 2,5 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES FORNECIDA PELO FORNECEDOR OU FABRICANTE.	UN		3	380,00	1140,00
00018	00018	00022023	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, TIPO CAPSULAR. DE ALTA VELOCIDADE, TRITURAÇÃO EXATA E CONSISTENTE, EXTREMAMENTE SILENCIOSO E C/BAIXA VIBRAÇÃO, SIMPLES DE USAR C/APENAS 03 BOTÕES, COMPATÍVEL C/TODAS AS CÁPSULAS, FÁCIL DE LIMPAR C/A SUPERFÍCIE PLÁSTICA E NÃO POROSA, C/IDENTIFICADOR DE BAIXA POTÊNCIA E FUNÇÃO DE DESLIGAR, BIVOLT, C/03 OPÇÕES DE TEMPO (6, 8 E 10 SEGUNDOS) PARA MISTURAR OS MATERIAIS ENCAPSULADOS, A TRITURAÇÃO PODE SER INTERROMPIDA AO PRESSIONAR ESTES BOTÕES DURANTE A OPERAÇÃO OU APENAS AO SE LEVANTAR A TAMPA, C/MICROPROCESSADOR INTERNO QUE CONTROLA O TEMPO DE OSCILAÇÃO GARANTINDO UMA TRITURAÇÃO MAIS EXATA E CONSISTENTE, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES FORNECIDA PELO FORNECEDOR OU FABRICANTE.	UN		3	780,00	2340,00
00019	00019	00022030	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 75 LITROS AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 75 LITROS, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LITROS. VOLTAGEM: 220 VOLTS.	UN		4	7000,00	28000,00
00020	00020	00022032	CADEIRA ODONTOLÓGICA CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR), 5 TERMINAIS, CABECEIRA BIARTICULADA, COMANDO EM PEDAL, EQUIPO TIPO CART, REFLETOR MULTIFOCAL (COM TRÊS INTESIDADES: 10.000, 20.000 30.000 LUX), CUBA DE PORCELANA, UNIDADE AUXILIAR 3 PONTAS E DUAS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 450MM E 900MM. SISTEMA DE ACIONAMENTO DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO POR MOTO-REDUTOR VIA PEDAL ERGONÔMICO MULTIFUNCIONAL FIXO OU	UN		4	18000,00	72000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

Estado Do Espírito Santo

Lote	Ítems	Código	Especificação	UNID.	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
			<p>MÓVEL, DE BAIXA VOLTAGEM E BAIXO RUÍDO, ENCOSTO CABEÇA REMOVÍVEL, ANATÔMICO, COMO MOVIMENTOS LONGITUDINAL E 02 APOIO DOS BRAÇOS. EQUIPO ODONTOLÓGICO – ACOPLADO A CADEIRA, CORPO DO EQUIPO CONSTITUÍDO DE AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, REVESTIDO EM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO, SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS, ATRAVÉS DE VÁLVULAS PNEUMÁTICAS INDIVIDUAIS, SUPORTE DAS PONTAS CONSTRUÍDO EM ABS DE ALTO IMPACTO. MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS, LEVES E FLEXÍVEIS. PEDAL PROGRESSIVO DE ACIONAMENTO DAS PONTAS. RESERVATÓRIO DE ÁGUA (P/ SERINGA E SPRAY DAS PONTAS), TRANSLÚCIDOS, DE FÁCIL ACESSO E PRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. CAIXA DE LIGAÇÃO CONSTRUÍDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO SEPARADA DA CADEIRA. COMPOSTO POR: UMA SERINGA TRÍPLICE COM DESIGN ARREDONDADO, BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, UM TERMINAL PARA MICRO MOTOR, UM TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO. UNIDADE DE ÁGUA PARA USO ODONTOLÓGICO –CORPO DA UNIDADE CONSTRUÍDO EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO. ACIONAMENTO DE ÁGUA ELÉTRICO ATRAVÉS DE BOTÃO LOCALIZADO NO CORPO DO EQUIPO E UNIDADE. CORPO REVESTIDO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. MANGUEIRAS ARREDONDADAS, LEVES, FLEXÍVEIS, E ENGATE RÁPIDO QUE CONECTAM E DESCONECTAM FACILMENTE SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS. COMPOSTA POR: UM SUGADOR VENTURI, CUBA EM CERÂMICA. REFLETOR ODONTOLÓGICO, REFLETOR PARA USO ODONTOLÓGICO COM LUZ BRANCA FRIA E AJUSTE GRADUAL NA INTENSIDADE LOCALIZADO NO PEDAL DA CADEIRA ODONTOLÓGICA, MOVIMENTOS SUAVES. CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE 620º, COM 3 LEDS, AUSÊNCIA DE FIOS EXTERNOS APARENTES. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL DE COMANDO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA, OTIMIZANDO A BIOSSEGURANÇA. INTENSIDADE DE 30.000 LUX. PUXADORES BILATERAIS QUE POSSIBILITEM A COLOCAÇÃO DE BARREIRAS ISOLANTES. BRAÇO EM AÇO COM MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL COM CANTOS ARREDONDADOS, PINTURA LISA E DE FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA. PINTURA DE ALTO BRILHO A BASE DE EPÓXI, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 250º C, COM TRATAMENTO FOSFATIZADO RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA.</p> <p>ALTA -ROTAÇÃO: ALTA-ROTAÇÃO COM MÍNIMO DE 420.000 RPM, CONFECCIONADA EM LATÃO COM TRATAMENTO DE CROMO DURO. TORQUE MÍNIMO DE 0,12 N/CM2.</p> <p>BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. AUTOCLAVÁVEL A 135ºC. SISTEMA DE TROCA DAS BROCAS ATRAVÉS DO USO DE SACA-BROCAS. SPRAY</p>					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

Estado Do Espírito Santo

Lote	Ítems	Código	Especificação	UNID.	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
			<p>TRIPLO.</p> <p>COM PEÇA RETA E MICRO MOTOR.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO GRAVADO A LASER. ROSCA DO TERMINAL COM PROTEÇÃO ELETROQUÍMICA.</p>					
00021	00021	00020404	<p>CADEIRA TIPO LONGARINA DE 05 LUGARES</p> <p>CADEIRA TIPO LONGARINA DE 05 LUGARES COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO ESTOFADO. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXÍVEL ISENTA DE CFC, ALTA RESILIÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA À PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 45 MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC. DE FÁCIL LIMPEZA, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA IMPACTO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS MEDIDAS MÍNIMAS DE: LARGURA DE 480MM E PROFUNDIDADE DE 460MM. ENCOSTO ESTOFADO. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXÍVEL, ISENTA DE CFC, ALTA RESILIÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA À PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 45 A 50 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR E ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC. DE FÁCIL LIMPEZA, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA IMPACTO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. MEDIDAS MÍNIMAS DE: LARGURA DE 440 MM E ALTURA DE 400 MM. REVESTIMENTO - REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER CREPE ANTI-CHAMA E TEFLON (REPELENTE A ÁGUA E ÓLEO); COR VERDE MUSGO ESCURO; APÓIA BRAÇOS; APÓIA BRAÇOS COM ALMA DE AÇO ESTRUTURAL REVESTIDO EM POLIURETANO PRÉ-POLIMERO INTEGRAL SKIN, TEXTURIZADO. POR SE TRATAR DE UM PRÉ-POLÍMERO POSSUI TOQUE MACIO E ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA AO RASGO, QUE NÃO É POSSÍVEL NOS MATERIAIS CONVENCIONAIS. MATÉRIA PRIMA TOTALMENTE ISENTA DE CFC, NÃO AGRESSIVA AO MEIO AMBIENTE. ESTRUTURA; ESTRUTURA DA LONGARINA EM AÇO TOTALMENTE DESMONTÁVEL, COM BITOLA DE 40X80MM, ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM E COMPRIMENTO MÁXIMO DE 1800MM COM ACABAMENTO DE TOPOS EM NYLON RÍGIDO EMBUTIDOS NO TUBO, NA MESMA COR DA ESTRUTURA, FIXAÇÃO DAS CADEIRAS EM CHAPA DE AÇO REGULÁVEIS COM BRAÇADEIRAS E AÇO. DOTADA DE DOIS PÉS</p>	UN		21	500,00	10500,00

Lote	Ítems	Código	Especificação	UNID.	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
			<p>FORMADOS POR UMA ESTRUTURA VERTICAL EM AÇO OBLONGO COM BITOLA DE NO MÍNIMO 80X30MM, ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM E HORIZONTAL INFERIOR EM AÇO OBLONGO ARCADEADO COM BITOLA DE NO MÍNIMO 60X30MM, ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM COM SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL, DIÂMETRO APROXIMADAMENTE DE 40MM, E DEVIDOS ACABAMENTOS DE TOPO EM NYLON RÍGIDO EMBUTIDOS NO TUBO, NA MESMA COR DA ESTRUTURA. NO ENCONTRO DA PEÇA VERTICAL COM A HORIZONTAL QUE FORMAM O PÉ DEVERA POSSUIR UM ACABAMENTO EM NYLON RÍGIDO NA COR PRETA, A FIM DE GARANTIR PERFEITO ACABAMENTO; TODA A ESTRUTURA, E PEÇAS EM AÇO DEVERÃO TER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS.</p>					
00022	00022	00015234	<p>Cadeira CADEIRA TIPO SECRETÁRIA (EM COURVIM) ESCURO, COM BASE GIRATÓRIA, EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA, COM PERFIL PROTETOR DE MATERIAL RESISTENTE NA PARTE SUPERIOR DAS PÁS, COM CINCO RODÍZIOS, BORDAS ARREDONDADAS; ROLAMENTOS DE ESFERAS ENVOLVIDAS EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; TUBO CENTRAL DA CADEIRA COMPOSTO DE BUCHAS QUE PERMITAM O FÁCIL GIRO DA CADEIRA BEM COMO A REGULAGEM DE SUA ALTURA, SEM CAUSAR RUIDOS; POSSUI BRAÇOS; ASSENTO E ENCOSTO REGULÁVEIS EM ALTURA E INCLINAÇÃO, ESTRUTURAS EM MADEIRA COMPENSADA COM RESISTÊNCIA COMPATÍVEL A PEÇAS DE MADEIRA MACIÇA; MOLDES ANATÔMICOS, COM REGULAGEM DE ALTURA (NO MÍNIMO TRÊS POSIÇÕES PARA O ASSENTO) E POR MECANISMO A GÁS (SISTEMA BACK SYSTEM), ASSENTO COM BORDA DIANTEIRA ARREDONDADA E CORTE LIGEIRAMENTE INCLINADO PARA FRENTE; REGULAGEM DO ENCOSTO COM MECANISMO DE LIVRE FLUTUAÇÃO COM MOLA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA PERMITINDO A FLUTUAÇÃO DO ENCOSTO COM TRAVA EM PELO MENOS TRÊS POSIÇÕES DIFERENTES. ENCOSTO COM FORMA ADAPTADA AO CORPO (ÂNGULO DE CURVATURA NOS SENTIDOS VERTICAL E HORIZONTAIS); MOLA AMORTECEDORA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; BUCHAS PARA SUSTENTAÇÃO DA COLUNA, FABRICADA EM MATERIAL ABSORVENTE MECÂNICO; DIMENSIONADA PARA ABSORÇÃO DE IMPACTOS PROVENIENTES DO SENTAR BRUSCO, PARA EVITAR IMPACTOS BRUSCOS NA COLUNA, IMPEDINDO A OCORRÊNCIA DE DORES LOMBARES, DE CABEÇA E PROBLEMAS DE VISÃO DECORRENTES DESSES IMPACTOS; ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, MÍNIMO 30 MM COM AGENTE RETARDANTE CONTRA FOGO E DENSIDADE APROXIMADA DE 60 A 50 KG/M³ PARA O ASSENTO E ENCOSTO</p>	UN		18	150,00	2700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

Estado Do Espírito Santo

Lote	Ítems	Código	Especificação	UNID.	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
			RESPECTIVAMENTE; REVESTIMENTO EM COURVIM, GRAMATURA APROXIMADA 300 MAIS OU MENOS 20G/M², ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0 MM, DE FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
00023	00023	00023698	<p>ULTRASSOM ULTRASSOM COM MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, JATO DE BICARBONATO INTEGRADO E CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEL. EQUIPAMENTO PARA PROFILAXIA COM ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO, MONTADO EM CONJUNTO COMPOSTO DE CORPO E TAMPA CONFECCIONADO EM ABS E PAINEL DE COMANDO DIGITAL EM POLICARBONATO. DEVE POSSUIR PAINEL COM COMANDOS PRÓXIMOS E REGULADORES SUAVES, PRIVILEGIANDO A ERGONOMIA EVITANDO O DESENVOLVIMENTO DE LESÕES (TENDINITES). TECLA GERAL LIGADESLIGA COM SELETOR DE FUNÇÃO, COM LED INDICATIVO DA FUNÇÃO SELECIONADA NO PAINEL. TRANSDUTOR COM SISTEMA PIEZELÉTRICO ATIVADO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS EM FREQUÊNCIA DE 30.000 HZ. O SISTEMA PIEZELÉTRICO DO TRANSDUTOR DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES SEM O USO DE ÁGUA. VIBRAÇÕES UNIDIRECIONAIS EM UM ÚNICO PLANO LONGITUDINAL, PERMITINDO A REALIZAÇÃO DE RASPAGEM SEM CAUSAR TRAUMAS AOS DENTES. SISTEMA DE SINTONIA AUTOMÁTICA DA FREQUÊNCIA ENTRE 24 E 29KHZ QUE SE AJUSTA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA FORÇA A SER APLICADA NO PROCEDIMENTO. CAPA DO TRANSDUTOR DEVE SER REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, CONSTRUÍDA EM TERMOPLÁSTICO ESPECIAL QUE PERMITE FIRMEZA NO MANUSEIO, PRECISÃO NOS MOVIMENTOS E MAIOR RESISTÊNCIA À AUTOCLAVAGEM. CARACTERÍSTICAS DO JATO DE BICARBONATO: PEÇA DE MÃO DO JATO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, CONSTRUÍDA EM TERMOPLÁSTICO ESPECIAL, QUE PERMITE FIRMEZA NO MANUSEIO, PRECISÃO NOS MOVIMENTOS E MAIOR RESISTÊNCIA À AUTOCLAVAGEM. DEVE POSSUIR DIFUSOR CONCÊNTRICO, EFETUANDO A MISTURA DE AR + ÁGUA + BICARBONATO A UMA PEQUENA DISTÂNCIA DA PONTA. EVITANDO ENTUPIAMENTOS DA PEÇA DE MÃO. DEVE POSSUIR SELETOR DIGITAL DE OPERAÇÃO (JATO BICARBONATO/ ULTRASSOM), ATRAVÉS DE LEXAN COM BOLHA, COM SUAVE AÇIONAMENTO DA TECLA. DEVE POSSUIR SISTEMA DE REGULAGEM FINA DO AR, PERMITINDO MAIOR CONTROLE DA VAZÃO DO AR, ADEQUANDO-SE A CADA TIPO DE PROCEDIMENTO. DEVE POSSUIR SISTEMA DE VARREDURA AUTOMÁTICA DO BICARBONATO, VARRENDO OS DUTOS DO APARELHO EVITANDO ACÚMULO DE RESÍDUOS DE PÓ E RISCOS DE ENTUPIAMENTOS NO SISTEMA. DEVE POSSUIR FILTRO DE AR COM PURGADOR AUTOMÁTICO, FILTRANDO TODO O AR QUE ENTRA EM CONTATO COM O BICARBONATO E</p>	UN		4	2300,00	9200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

Estado Do Espírito Santo

Lote	Ítems	Código	Especificação	UNID.	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
			COM A REGIÃO OPERATÓRIA. RESERVATÓRIO DO BICARBONATO DEVE SER TRANSPARENTE E REMOVÍVEL, PERMITINDO VERIFICAR A QUANTIDADE DE PÓ NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO E A OCORRÊNCIA DO TURBILHONAMENTO. O SISTEMA DE CONEXÃO DAS MANGUEIRAS DEVE SER REALIZADO ATRAVÉS DE ENGATE RÁPIDO, COM FACILIDADE NO ACOPLAMENTO, SEM PERDA DE TEMPO. POSSUI RESERVATÓRIO PARA ÁGUA ACOPLADO AO EQUIPAMENTO.					
00024	00024	00022045	MOCHO ODONTOLÓGICO MOCHO ODONTOLÓGICO COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO A GÁS, ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL. ENCOSTO ANATÔMICO COM AJUSTE DE APROXIMAÇÃO, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO PROFISSIONAL. ESTOFAMENTO EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE, COM REVESTIMENTO SEM COSTURA, DENSIDADE ADEQUADA E ANTIDIFORMANTE. CONFECÇÃO EM AÇO. ACABAMENTO LISO COM CANTOS ARREDONDADOS, ALTURA REGULÁVEL. CAPACIDADE PARA SUPORTAR CARGA DE 135 KG. ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO MÍNIMA DE 400 MM E MÁXIMA DE 540 MM.	UN		1	230,00	230,00
00025	00025	00022056	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO, HASTE FLEXÍVEL. COM CORPO METAL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, COR BRANCA, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GINECOLÓGICO, COM ESPELHO DUPLA FACE, OPÇÃO ENCAIXE, TIPO LUZ FEIXE DE LUZ INTENSA E DIRIGIDO, TIPO AJUSTE ALTURA AJUSTÁVEL, TIPO HASTE FLEXÍVEL CROMADA, TIPO BASE COM 5 RODÍZIOS. COM GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO	UN		3	350,00	1050,00
00026	00026	00021825	COMPRESSOR COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: (INDICADO PARA UM CONSULTÓRIO COMPLETO EQUIPADO COM: MICROMOTOR, SERINGA TRÍPLICE, TURBINA E SUGADOR) CARACTERÍSTICAS: PRODUTO NACIONAL COM GARANTIA DE 1 ANO OU MAIS; - VOLUME DO RESERVATÓRIO DE 60L; - VOLUME DE AR ASPIRADO DESLOCAMENTO TEÓRICO: 6PCM 170L/MIN; - PRESSÃO DE OPERAÇÃO: 120 LBF/POL ² - 8,3 BAR; - COM SISTEMA ANTI-VIBRAÇÃO; - REGULADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO; - VÁLVULA AUTOMÁTICA DE AÇIONAMENTO; - PISTÃO 2 EM V; - RESERVATÓRIO COM PINTURA ANTICORROSIVA, FABRICADO DE ACORDO COM NORMA NR13; - ISENTO DE ÓLEO; - UNIDADE COMPRESSORA EM FERRO FUNDIDO. - VOLTAGEM 110/220 VOLTS (BIVOLT); - PROTETOR CONTRA SOBRECARGA; - ROTAÇÃO 1730RPM; - POTÊNCIA MOTOR 2HP.	UN		4	3500,00	14000,00
00027	00027	00012595	Aparelho fotopolimerizador APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED (DIODOS EMISSORES DE LUZ) PARA A POLIMERIZAÇÃO DE MATERIAIS DENTÁRIOS FOTOPOLIMERIZÁVEIS. - DOTADO DE FEIXE DE LUZ COLIMADO UNIFORME COM INTERVALO DE COMPRIMENTO DE ONDA DE 395-480NM. - COM NO MÍNIMO TRÊS POTÊNCIAS	UN		4	600,00	2400,00

Lote	Ítems	Código	Especificação	UNID.	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
			DE POLIMERIZAÇÃO: 1.000NW/CM ² , 1.400NW/CM ² E 3.200NW/CM ² ; COM INDICADORES EM LED DA POTÊNCIA SELECIONADA. - CORPO CONSTRUÍDO COM ALUMÍNIO AEROESPACIAL ANODIZADO E REVESTIDO EM TEFLON. LENTE DE VIDRO RESISTENTE, PROPICIA ACESSO DIRETO E DIÂMETRO DE 9,6 MM. FIO DE ALIMENTAÇÃO REFORÇADO EM KEVLAR E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2,1 M. - EQUIPAMENTO DEVE SER ENTREGUE PROVIDO DE: FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA TOMADAS ELÉTRICAS DE 100 A 240 VOLTS, SUPORTE DE FIXAÇÃO, PROTETOR DE LUZ E ANÉIS DIMENSIONADORES DO FOCO DE LUZ; COM PELO MENOS 02 ANOS DE GARANTIA; BIVOLT. EM LED;					
00028	00028	00017120	ESTANTE EM AÇO Estante de aço contendo 06 prateleiras, reforço em X, dimensões: 1800 X 920 X 400MM (A X L X P). Com pintura eletrostática epóxi pó, com tratamento antiferruginoso, na cor cinza metal. Prateleiras: reguláveis, com capacidade mínima de 100 kg, em chapa de aço MSG18, espessura de 28mm, com furos para fixação com parafusos de aço sextavado 5/6"X3/4". Colunas: Coluna estrutural de aço rígido para estante, confeccionada em chapa de aço carbono N.º FF-14 MSG; furação pelo sistema duplo-mediano em um dos lados da coluna e furação mono singular no outro lado da coluna; coluna com tratamento antiferruginoso por imersão a banho quente decapante e posterior imersão a banho de fosfato; pintura epóxi-pó na cor cinza com polimerização em estufa a 240°C. Garantia mínima de 1 ano.	UN		2	280,00	560,00
00029	00029	00010816	ESTETOSCOPIO ADULTO ESTETOSCÓPIO CLÍNICO PARA PACIENTES ADULTOS, DUPLO, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOX COM HASTES AJUSTÁVEIS PARA OBTER A TENSÃO DESEJADA. OLIVAS ANATÔMICAS ROSQUEÁVEIS, PAR DE OLIVAS SOBRESSALENTES, DEVE POSSUIR ANEL NÃO FRIO QUE PROPORCIONA CONFORTO TÉRMICO AO PACIENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, COMPROVADA ATRAVÉS DO MANUAL REGISTRADO NA ANVISA.	UN		6	100,00	600,00
00030	00030	00022027	APARELHO DE RAIOS X APARELHO RAIOS X, TIPO COLUNA MÓVEL, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTÊNCIA CABEÇOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL, CABO ESPIRALADO, POTÊNCIA APARENTE 1200 VA.	UN		2	7000,00	14000,00
00031	00031	00016001	Mesa MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO, MATERIAL TAMPO MADEIRA, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, COR TAMPO CINZA CRISTAL,	UN		3	350,00	1050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

Estado Do Espírito Santo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

Lote	Ítems	Código	Especificação	UNID.	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total	
			QUANTIDADE GAVETAS 3, COMPRIMENTO 1,70, LARGURA 0,75, ALTURA 1 METRO, COR ESTRUTURA PRETA, TIPO GAVETAS COM CHAVE.						
00032	00032	00020070	MESA DE ESCRITORIO MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO, MATERIAL TAMPO MADEIRA, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, COR TAMPO CINZA CRISTAL, QUANTIDADE GAVETAS 2, COMPRIMENTO 1,70, LARGURA 0,75, ALTURA 1 METRO, COR ESTRUTURA PRETA, TIPO GAVETAS COM CHAVE.	UN		3	300,00	900,00	
Valor Total Geral R\$								R\$: 200000	