PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2020

Processo Administrativo Nº 003626/2020 Tipo: AQUISIÇÃO PREGOEIRO: MARCELO RIGO MAGNAGO Data de Publicação: 02/10/2020 14:34:46

LOTE 1

Item: 13 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 1.366,12

Descrição: AMPLIFICADOR DE SOM POTÊNCIA MÍNIMA 350 WRMS POR CANAL EM 4 OHMS, 210 WRMS POR CANAL EM 8 OHMS, PROTEÇÃO CONTRA CURTO (SCP), PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA (ETD), SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTELIGENTES (ICS), ENTRADAS XLR/P10 BALANCEADAS, TENSÃO DE REDE 120-240V, DIMENSÕES APROXIMADAS 140X483X345MM, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 095	FRAHM / SLIM3500APP	1.366,10

LOTE 2

Item: 3 Quant.: 25 Unidade: UN Val. Ref.: 2.513,46

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT ? 17.000 BTUS FRIO, TECNOLOGIA INVERTER, 220V ? BRANCO. POSSUI: SELO PROCEL, COMPRESSOR, CONSUMO A DE ENERGIA, SILENCIOSO, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA (ANTIALÉRGICO E ANTIVÍRUS), DIRECIONADORES DE AR, SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, RODÍZIOS E CONTROLE REMOTO. PROTEÇÃO ANTICORROSÃO NA CONDENSADORA. GARANTIA DO COMPRESSOR: 05 ANOS. GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 MESES.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 048	ELGIN / HVF 18000	3.300,00

LOTE 3

Item: 21 Quant.: 15 Unidade: UN Val. Ref.: 323,82

Descrição: CADEIRA TIPO SECRETÁRIA (EM COURVIM) ESCURO, COM BASE GIRATÓRIA CADEIRA TIPO SECRÉTÁRIA (EM COURVIM) ESCURO, COM BASE GIRATÓRIA, EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ÉLETROSTÁTICA, COM PERFIL PROTETOR DE MATERIAL RESISTENTE NA PARTE SUPERIOR DAS PÁS, COM CINCO RODÍZIOS, BORDAS ARREDONDADAS; ROLAMENTOS DE ESFERAS ENVOLVIDAS EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; TUBO CENTRAL DA CADEIRA COMPOSTO DE BUCHAS QUE PERMITAM O FÁCIL GIRO DA CADEIRA BEM COMO A REGULAGEM DE SUA ALTURA, SEM CAUSAR RUÍDOS; POSSUI BRAÇOS; ASSENTO E ENCOSTO REGULÁVEIS EM ALTURA E INCLINAÇÃO, ESTRUTURAS EM MADEIRA COMPENSADA COM RESISTÊNCIA COMPATÍVEL A PEÇAS DE MADEIRA MACIÇA; MOLDES ANATÔMICOS, COM REGULAGEM DE ALTURA (NO MÍNIMO TRÊS POSIÇÕES PARA O ASSENTO) É POR MECANISMO A GÁS (SISTEMA BACK SYSTEM), ASSENTO COM BORDA DIANTEIRA ARREDONDADA E CORTE LIGEIRAMENTE INCLINADO PARA FRENTE; REGULAGEM DO ENCOSTO COM MECANISMO DE LIVRE FLUTUAÇÃO COM MOLA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA PERMITINDO A FLUTUAÇÃO DO ENCOSTO COM TRAVA EM PELO MENOS TRÊS POSIÇÕES DIFERENTES. ENCOSTO COM FORMA ADAPTADA AO CORPO (ÂNGULO DE CURVATURA NOS SENTIDOS VERTICAL E HORIZONTAIS); MOLA AMORTECEDORA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; BUCHAS PARA SUSTENTAÇÃO DA COLUNA, FABRICADA EM MATERIAL ABSORVENTE MECÂNICO; DIMENSIONADA PARA ABSORÇÃO DE IMPACTOS PROVENIENTES DO SENTAR BRUSCO, PARA EVITAR IMPACTOS BRUSCOS NA COLUNA, IMPEDINDO A OCORRÊNCIA DE DORES LOMBARES, DE CABEÇA E PROBLEMAS DE VISÃO DECORRENTES DESSES IMPACTOS; ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, MÍNIMO 30 MM COM AGENTE RETARDANTE CONTRA FOGO E DENSIDADE APROXIMADA DE 60 A 50 KG/M3 PARA O ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE; REVESTIMENTO EM COURVIM, GRAMATURA APROXIMADA 300 MAIS OU MENOS 20G/M², ESPESSURA MÍNIMA DE 1.0 MM. DE FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 038	ARTFLEX / BECK	322,00
PARTICIPANTE 072	Própia / 4983	323,00
PARTICIPANTE 084	BKFLEX / BK-SEC.	390,00
	LOTE 4	

LOTE 4

Item: 10 Quant.: 2 Unidade: UN Val. Ref.: 658,10

Descrição: DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL COM TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, DE NO MÍNIMO 2 MHZ, COMPACTO E DE FÁCIL OPERAÇÃO E TRANSPORTE. POSSUI ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, FORMATO ERGONÔMICO, COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM, BOTÃO LIGA E DESLIGA, CONTROLE PRECISO DO VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. TELA DE LCD COM RETRO ILUMINAÇÃO PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS. 01 ANO DE GARANTIA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 047	SONOLINE / SONOLINE B Inf. detal.: é o modelo de desempenho superior, com exibição de FHR através de tela digital de LCD e possui três modos de funcionamento: - modo de exibição da Freqüência Cardíaca Fetal em tempo real; - modo de exibição da média da Freqüência Cardíaca Fetal e - modo manual. Possui saída de áudio que pode ser conectada com fone de ouvido, ou gravada, e controle de volume. • Funcionam com duas baterias alcalinas tamanho AA de 1,5V DC, recarregáveis ou não. • O transdutor pode ser substituído. O SONOLINE B – possui indicador de quantidade de carga da bateria, além de apresentar luz de fundo da tela e desligamento.	600,00
PARTICIPANTE 055	CONTEC / SONOLINE B	650,00
PARTICIPANTE 025	MD FD 200 B / MD FD 200 B	658,10
PARTICIPANTE 080	MD / MD	1.000,00
PARTICIPANTE 070	CONTEC / ZKU	658,00

OIL3

Item: 11 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 8.240,53

Descrição: ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES; MODO OPERÁCIONAL AUTOMÁTICO E MANUAL; FORMATO DE REGISTRO E IMPRESSÃO ATRAVÉS DE 03 CANAIS NO MÍNIMO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE EXAMES E PORTA DE ENTRADA PARA CARTÃO DE MEMÓRIA SD PARA TRANSFERÊNCIA DE EXAMES DE ECG EM FORMATO PDF, XML, JPEG OU PROTOCOLO ABERTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR TECLADO ALFANUMÉRICO DE FÁCIL OPERAÇÃO E VISUALIZAÇÃO; DEVERÁ POSSUIR TELA DE LCD OU LED TAMANHO MÍNIMO 4,5? POLEGADAS PARA AMOSTRAGEM SIMÚLTÂNEA DAS 12 DERIVAÇÕES, FREQUÊNCIA CARDÍACA, MONITOR DE RITMO E PRÉ ANÁLISE DO ECG, EVITANDO DESPERDÍCIO NO CONSUMO DE PAPEL PARA IMPRESSÃO DE EXAMES E REPETIÇÕES DOS MESMOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR MODO DE ANÁLISE DE RESULTADO DO ECG É OFERECER NO MÍNIMO OS SEGUINTES PARÂMETROS DE MEDIÇÃO AUTOMÁTICO: INTERVALO PR, LIMITE DE TEMPO QRS, INTERVALO QT/QTC, EIXO P/QRS/T, AMPLITUDE, HISTOGRAMA E TENDÊNCIA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR FILTROS AJUSTÁVEIS DE CORRENTE ALTERNADA, ARRITMIAS, FILTRO A PROVA DE DESFIBRILAÇÃO, FILTRO PARA DETECÇÃO DE MARCAPASSO ENTRE OUTROS, A FIM DE MINIMIZAR INTERFERÊNCIAS DE FUNCIONAMENTO. OPÇÃO PARA INSERIR DADOS DO PACIENTE NOME, SEXO E IDADE PARA IMPRESSÃO EM CONJUNTO COM EXAME: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DO EXAME AJUSTÁVEL DE NO MÍNIMO 25 E 50 MM/S; AJUSTE DE SENSIBILIDADE DE NO MÍNIMO 5, 10 E 20 MM/MV; O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA ACOPLADA PARA IMPRESSÃO DOS EXAMES E DISPONIBILIZAR PORTAS USB E LAN, PARA PERMITIR TRANSMISSÃO DE DADOS AO PC OU CONEXÃO A OUTROS DISPOSITIVOS DE TELEMEDICINA, BEM COMO TERMINAL DE ATERRAMENTO: NA AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA O EQUIPAMENTO DEVERÁ OPERAR COM BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS CONTÍNUOS: SISTEMA OPERACIONAL EM LÍNGUA PORTUGUESA SOFTWARE; O EQUIPAMENTO DEVE SER COMPACTO E DE FÁCIL OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 01 CABO ECG 10 VIAS 06 ÉLETRODOS PRECORDIAIS 04 ELETRODOS DE MEMBROS 01 ROLO DE PAPEL 01 MANUAL DE OPERAÇÃO 01 CABO ALIMENTAÇÃO FONTE EXTERNA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 077	BIONET / BIONET	15.000,00
PARTICIPANTE 058	EMAI / EX	8.240,00
PARTICIPANTE 062	ALFAMED / COMPASSUS 3000	8.240,00
PARTICIPANTE 010	Bionet Cardiotouch 3000 / Bionet Cardiotouch 3000	15.000,00

LOTE 6

Item: 12 Quant.: 3 Unidade: UN Val. Ref.: 779,35

Descrição: FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA - POSSIBILIDADE DE POSICIONAMENTO EM BANCADA OU FIXAÇÃO EM PAREDE; - ABASTECIMENTO POR ÁGUA DA REDE TRATADA; - FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO DE ÁGUÁ PARA CONSUMO HUMANO ATRAVÉS DE SISTEMA PRÓPRIO DO EQUIPAMENTO COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA; - NÍVEL DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS P-I, CAPAZ DE RETER IMPUREZAS MAIORES QUE 1μΜ (MÍCRON); - REDUÇÃO DE CLORO LIVRE C-I, CAPAZ DE REDUZIR O CLORO ACIMA DE 75%; - SISTEMA DE TRATAMENTO DA ÁGUA A BASE DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL E LIBERAÇÃO DE CÁLCIO E MAGNÉSIO; - FORNECIMENTO DE ÁGUA EM, NO MÍNIMO, 02 (DUAS) TEMPERATURAS: NATURAL E REFRIGERADA A MENOS DE 10°C; - CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO: 2 L (DOIS LITROS) LITROS DE ÁGUA; - OPÇÃO DE FLUXO CONTÍNUO E FLUXO CONTROLADO/MOMENTÂNEO; - VAZÃO ENTRE 40 A 60 LITROS/HORA; - PRESSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 70 A 100KPA = 0,713 A 1,019KGF/CM2; - VOLTAGEM DO EQUIPAMENTO: DISPONIBILIDADE EM VERSOES DE 110V E 220V; POTÊNCIA ENTRE 75 A 220W; -FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; - DIMENSÕES APROXIMADAS 40X30X30CM (LARG X ALT X PROF); - COR BRANCA; GABINETE EM ACO INOX OU ACO CARBONO OU EM ABS; PAINEL EM ABS;- GRADE DA CUBA REMOVÍVEL; -BICA (SAÍDA DA ÁGUA) MÓVEL; - SISTEMA DE LIMPEZA INTERNA DOS DUTOS E DAS CÂMARAS POR RETROLAVAGEM: - SELO DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO DE CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14908/2004: DEVE VIR ACOMPANHADO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS AO SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 097	LIBELL / ACQUAFLEX-HERMFUMÊ	779,35
PARTICIPANTE 093	TOP LIFE / LEAF	779,25
PARTICIPANTE 050	LATINA / PA355	778,00

LOTE 7

Item: 4 Quant.: 4 Unidade: UN Val. Ref.: 611,34

Descrição: FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. A haste superior deverá ser flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre (100 a 150 cm s/ espelho), (100 a 160 cm com espelho). Pintura em epóxi a 250° c. de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada Halógena de 12 v x 20 watts.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 025	RENASCER / LED	610,00
PARTICIPANTE 004	GD / MD 100 Inf. detal.: • Luminária de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos • Com haste superior flexível e cromada • Pedestal com haste inferior pintada • Altura variável entre 100 a 150 cm • Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência • Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento • Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz • Lâmpada de Led (luz fria e branca) • Intensidade luminosa de 6.000 LUX • Peso líquido: 3 kg • Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação • Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas : NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601 1-2 • Lâmpada 5W - 6000K	600,00
PARTICIPANTE 060	MEDPEJ FL 4000 / MEDPEJ FL 4000	611,34
PARTICIPANTE 034	MEDICATE / MEDICATE	611,34
PARTICIPANTE 042	RN / RN14026	611,00

LOTE 8

Item: 14 Quant.: 2 Unidade: UN Val. Ref.: 2.474,45

Descrição: FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS CAPACIDADE LÍQUIDA MINIMA DE 477 LTS; VOLTAGEM: 110V; COM DUPLA FUNÇÃO: FREEZER E GELADEIRA; POSSUI CAIXA INTERNA EM AÇO ZINCADO, ABERTURA DE PORTA SUPERIOR; TAMPAS BALANCEADAS E DRENO FRONTAL POR ONDE ESCOA A ÁGUA DO DEGELO FACILITANDO NA HORA DA LIMPEZA DO PRODUTO; POSSUI FECHADURA COM CHAVE; NA COR BRANCA; ACOMPANHA MANUAL EM PORTUGUÊS: GARANTIA: 12 MESES

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 060	Consul / CHB53	2.474,45

LOTE 10

Item: 22 Quant.: 2 Unidade: UN Val. Ref.: 590,75

Descrição: HD EXTERNO. - CAPACIDADE: 1TB;- VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS MÍNIMA: 4.8 GB/S;- ALIMENTAÇÃO: USB 3.0;- SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL: WINDOWS 10, 8 / 7, MAC OS X 10.4.8 OU SUPERIOR;- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5º A 40°C;- TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20º A 65°C;- CONEXÃO: CABO USB 3.0;

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 058	WD / WDBUZG0010BBK	590,75
PARTICIPANTE 063	adata / AHV620S-1TU31-CBK	590,75
PARTICIPANTE 061	wd c3tech / wc1tb	590,00
PARTICIPANTE 045	Toshiba / 1Tb	590,75
PARTICIPANTE 038	SEAGATE / STJL1000400	589,00
PARTICIPANTE 083	ADATA / HD EXTERNO 1TB	590,70

LOTE 11

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: UN Val. Ref.: 2.412,00

Descrição: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA PADRÃO COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS:1. IMPRESSÃO1.1. Tecnologia: Laser 1.2. Monocromática;1.3. Velocidade: 30* (trinta) PPM;1.4. Resolução: 600 x 600 DPI.2. VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO2.1. 4000* (quatro mil) páginas por mês;2.2. A comprovação deverá ser feita através de apresentação de documento oficial do fabricante (folheto de características técnicas ou website).3. CAPACIDADE DE BANDEJA3.1. Bandeja de entrada de 250 folhas;3.2. Bandeja de saída de 125 folhas.4. DEMAIS EXIGÊNCIAS4.1. Impressão frente e verso automática;4.2. Suporte aos papéis: A4, Carta e Ofício;4.3. Possuir uma porta padrão Ethernet e uma porta padrão USB;4.4. Deverá ter painel com display para controle das configurações;4.5. Compatível com sistemas operacionais Microsoft Windows;4.6. Deverá acompanhar todos os cabos necessários para sua operação;4.7. Deverá acompanhar drivers e manual de instalação;4.8. O equipamento deverá ser novo e constar na linha de comercialização do fabricante; 5. GARANTIA5.1. Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses com assistência técnica on-site;6. O toner original que acompanha a impressora não faz parte do quantitativo licitado.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 041	ricoh SP3710DN / SP3710DN	2.400,00
PARTICIPANTE 058	LEXMARK / B2236dw	2.412,00
PARTICIPANTE 077	BROTHER / HL-2360DN	2.410,00

Item: 2 Quant.: 30 Unidade: UN

Descrição: TONER CONFORME MARCA E MODELO DA IMPRESSORA COTADA ACIMA Deverá ser fornecido toner de impressão original de fábrica, de primeiro uso, não sendo (de forma nenhuma) resultado de processo de recondicionamento, reprocessamento, recarregamento, remanufaturamento ou reciclado; O toner de suprimento de impressão deverá vir em embalagem original lacrada e apropriada para armazenamento, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade;

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 058	COMPATÍVEL LEXMARK / COMPATÍVEL MODELO LEXMARK B2236dw	82,24
PARTICIPANTE 077	PREMIUM / TN-2340	80,00
PARTICIPANTE 041	ricoh / SP3710DN	80,00

LOTE 12

Item: 6 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 668,52

Descrição: INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA SELADORA GRAU CIRÚRGICO TIPO AUTOMÁTICA CONTÍNUA INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICASELADORA GRAU CIRÚRGICO. TIPO AUTOMÁTICA/ CONTÍNUA. SELADORA ESPECÍFICA PARA ROLOS PAPEL GRAU-CIRÚRGICO E POLIPROPILENO/BOPP; - CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL ATÉ 300°C; - ESPESSURA DE SELAGEM DE 13 MM CONFORME NORMAS INTERNACIONAIS; - CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPO DE SELAGEM COM ALARME SONORO. SELADORA ESPECÍFICA PARA ROLOS PAPEL GRAU-CIRÚRGICO E POLIPROPILENO/BOPP; - SELAGEM RÁPIDA E EFICIENTE PARA ROLOS DE ATÉ 30 CM DE LARGURA; - SISTEMA DE CORTE, COM 30 CM DE LARGURA E COM FACA DE DUPLO CORTE; - POSSUI SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DOS ROLOS A SEREM SELADOS; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DIMENSÕES EXTERNAS C:400 X L:420 X A:210MM. VOLTAGEM 220 VOLTS TEMPERATURA DIGITAL AJUSTÁVEL ATÉ 300°C. POTÊNCIA 200 WATTS. PESO 5 KG ÁREA DE SELAGEM 300MM. ESPESSURA DA SOLDA 13MM GARANTIA 12 MESES.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 010	AGIR / PROTECT SEAL	668,00
		'

Item: 9 Quant.: 1 Unidade: UN

Descrição: INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA SELADORA GRAU CIRÚRGICO TIPO AUTOMÁTICA CONTÍNUA INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICASELADORA GRAU CIRÚRGICO. TIPO AUTOMÁTICA/ CONTÍNUA. SELADORA ESPECÍFICA PARA ROLOS PAPEL GRAU-CIRÚRGICO E POLIPROPILENO/BOPP; -CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL ATÉ 300°C; - ESPESSURA DE SELAGEM DE 13 MM CONFORME NORMAS INTERNACIONAIS; - CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPO DE SELAGEM COM ALARME SONORO. SELADORA ESPECÍFICA PARA ROLOS PAPEL GRAU-CIRÚRGICO E POLIPROPILENO/BOPP; -SELAGEM RÁPIDA E EFICIENTE PARA ROLOS DE ATÉ 30 CM DE LARGURA; - SISTEMA DE CORTE, COM 30 CM DE LARGURA E COM FACA DE DUPLO CORTE; - POSSUI SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DOS ROLOS A SEREM SELADOS; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DIMENSÕES EXTERNAS C:400 X L:420 X A:210MM. VOLTAGEM 220 VOLTS TEMPERATURA DIGITAL AJUSTÁVEL ATÉ 300°C. POTÊNCIA 200 WATTS. PESO 5 KG ÁREA DE SELAGEM 300MM, ESPESSURA DA SOLDA 13MM GARANTIA 12 MESES.

Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 010		AGIR / PROTECT SEAL	668,00
		LOTE 13	
Item: 20	Quant.: 1	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.030,59

Descrição: MICROFONE SEM FIO DUPLO MAO RECARREGAVEL RECEPTOR UHF COM DUAS ANTENAS;SISTEMA COM CHIP DIGITAL DE ALTA QUALIDADE, COM IDENTIFICAÇÃO POR CÓDIGO ID;16 FREQUÊNCIA UHF EM CADA CANAL; DISPLAY COM INDICADOR DE FREQUÊNCIA; VISOR DE LED COM INDICADOR DE BATERIA; SAÍDA XLR BALANCEADA E P10; ALIMENTAÇÃO DO TRANSMISSOR 2X PILHAS 1,5V AA (TRANSMISSOR); FAIXA DE FREQUÊNCIA DE SINAL: 470 ~ 698 MHZ; LARGURA DA BANDA: 2.5

MHZ;ALCANCE EFETIVO 50METROS;SAÍDA DE RF: 10DBM;RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 30HZ? 20KHZ;SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO: -96DBM;ACOMPANHA MALETA PARA TRANSPORTEITENS INCLUSOS:2X TRANSMISSOR DE MÃO1X RECEPTOR 1X FONTE BIVOLT DE ALIMENTAÇÃO COM CABO MINI USB1X MANUAL DE INSTRUÇÕESGARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 087	Microfone s/ fio DUPLO Karsect KRD200D / Microfone s/ fio DUPLO Karsect KRD200D	1.030,59
PARTICIPANTE 020	Karsect / Cross Road KRD-200DM	1.030,59

LOTE 15 Val. Ref.: 392,43 Item: 18 Quant.: 10 Unidade: UN

Descrição: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS NO MINIMO 800W : VOLTAGEM DE 127V:CAPACIDADE DA JARRÁ DO PROCESSADOR NO MINIMO 1,2L E COPO DO LIQUIDIFICADOR 2L;COM 02 (DUAS) VELOCIDADES E PULSAR: CONTEÚDO DA EMBALAGEM: BASE DO MOTOR, RECIPIENTE DO PROCESSADOR, TAMPA DO RECIPIENTE, DISCO ADAPTADOR E ACESSÓRIO FATIADOR, LÂMINA DE PICAR, CONE DO ESPREMEDOR, JARRA DO LIQUIDIFICADOR, MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 092	PHILCO / ALL IN ONE 800W	392,43
PARTICIPANTE 019	PHILCO / ALL IN ONE PR	392,40
PARTICIPANTE 009	Britânia / All In One	3.924,30

Item: 19 Quant.: 4 Unidade: UN

Descrição: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS NO MINIMO 800W; VOLTAGEM DE 127V; CAPACIDADE DA JARRA DO PROCESSADOR NO MINIMO 1,2L E COPO DO LIQUIDIFICADOR 2L;COM 02 (DUAS) VELOCIDADES E PULSAR; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: BASE DO MOTOR, RECIPIENTE DO PROCESSADOR, TAMPA DO RECIPIENTE, DISCO ADAPTADOR E ACESSÓRIO FATIADOR, LÂMINA DE PICAR, CONE DO ESPREMEDOR, JARRA DO LIQUIDIFICADOR, MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 092	PHILCO / ALL IN ONE 800W	392,43
PARTICIPANTE 019	PHILCO / ALL IN ONE PR	392,40
PARTICIPANTE 009	Britânia / All In One	1.569,72
	LOTE 46	

LOTE 16

Item: 26 Quant.: 6 Unidade: UN Val. Ref.: 245,57

Descrição: NEBULIZADOR PORTATIL 1 SAÍDA INALADOR PORTÁTIL BIVOLT, MOTOR 1/10 HP, COMPRESSOR TIPO PISTÃO OSCILANTE LUBRIFICAÇÃO ISENTA DE ÓLEO, VASÃO DE AR LIVRE 10 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA 33PSI, COM SUPORTE PARA COPO DOSADOR, COM MÁSCARAS MACIAS ADULTO E PEDIÁTRICA, COM MANGUEIRA QUE VAI DO APARELHO ATÉ O COPO DOSADOR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 078	GTECH Ultraneb Deck2 / GTECH Ultraneb Deck2	245,57
PARTICIPANTE 084	MEDICATE / MEDICATE	245,57
PARTICIPANTE 065	MEDICATE / MD1500	245,00
PARTICIPANTE 093	G TECH / NEBCOM	245,00

LOTE 17

Item: 25 Quant.: 14 Unidade: UN Val. Ref.: 6.978,33

Descrição: NOTEBOOK PADRÃO 2020 HD 500GB 1, DESEMPENHO1.1, Atingir índice de, no mínimo, 5,000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;1.2. O modelo de processador ofertado deverá estar me linha de fabricação. e ainda, deve ser de penúltima ou última geração disponível pelo fabricante do processador:1.3. Fabricado especificamente para equipamento portátil, não sendo aceito processadores para desktops.2. MEMÓRIA RAM (RANDON ACCESS MEMORY)2.1. Memória RAM 4GB DDR-4 2400 MHz ou superior.3. PLACA MÃE3.1. Ser do mesmo fabricante do notebook ou projetada especificamente para o modelo de notebook ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado; 3.2. A placa mãe deve possuir número de série registrado em sua BIOS, possibilitando, ainda, sua leitura de forma remota por meio de comandos DMI ou SMBIOS;3.3. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 2.0; 3.4. O chipset deve pertencer à geração mais recente disponibilizada pelo Fabricante, compatível com o processador ofertado. 3.5. BIOS3.5.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do notebook em Flash ROM ou com direito de Copyright, em conformidade com a especificação UEFI 2.5 (http://www.uefi.org/specifications), ou superior3.5.1.1. A comprovação técnica que o BIOS atende e está em conformidade com as especificações exigidas na UEFI versão 2.5, ou superior, deverá ser realizada através consulta ao site oficial: http://www.uefi.org/members,3.5.2. Permitir inserir registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez) caracteres em memória não volátil;3.5.3. As atualizações do BIOS deverão ser disponibilizadas no próprio site oficial do fabricante do notebook ofertado, com acesso livre (não restrito por usuário/senha); 3.5.4. Suporte a ACPI 2.0 (Advanced Configuration and Power Interface) ou superior, com controle automático de rotação do ventilador da CPU;3.5.5. Deverá suportar senhas, configuráveis através do BIOS, do tipo:3.5.5.1. Power-On: senha para inicialização do microcomputador; 3.5.5.2. Setup: senha para acesso e alterações de configurações; 3.5.5.3. Hard Disk: senha para inicialização e acesso ao disco de armazenamento.3.5.5.4. Deverá possuir sistema de diagnósticos independente do estado do sistema operacional, 4. CÂMERA4.1. Deve possuir 01 (uma) câmera integrada ao monitor, com resolução mínima de 720p e com microfone integrado ao not

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 008	HP / 240 G7 - I5-8250U / SKU 6YH27LA	6.970,00
PARTICIPANTE 010	Lenovo / Thinkpad E14	5.973,80
PARTICIPANTE 073	LENOVO / THINKPAD E14 AMD RYZEN 3	6.978,33
	LOTE 10	

LOTE 18

Item: 27 Quant.: 4 Unidade: UN Val. Ref.: 6.978,33

Descrição: NOTEBOOK PADRÃO 2020 HD 500GB. 1. DESEMPENHO1.1. Atingir índice de, no mínimo, 5.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;1.2. O modelo de processador ofertado deverá estar me linha de fabricação, e ainda, deve ser de penúltima ou última geração disponível pelo fabricante do processador;1.3. Fabricado especificamente para equipamento portátil, não sendo aceito processadores para desktops.2. MEMÓRIA RAM (RANDON ACCESS MEMORY)2.1. Memória RAM 4GB DDR-4 2400 MHz ou superior.3. PLACA MÃE3.1. Ser do mesmo fabricante do notebook ou projetada especificamente para o modelo de notebook ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado; 3.2. A placa mãe deve possuir número de série registrado em sua BIOS, possibilitando, ainda, sua leitura de forma remota por meio de comandos DMI ou SMBIOS;3.3. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 2.0; 3.4. O chipset deve pertencer à geração mais recente disponibilizada pelo Fabricante, compatível com o processador ofertado. 3.5. BIOS3.5.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do notebook em Flash ROM ou com direito de Copyright, em conformidade com a especificação UEFI 2.5 (http://www.uefi.org/specifications), ou superior3.5.1.1. A comprovação técnica que o BIOS atende e está em conformidade com as especificações exigidas na UEFI versão 2.5, ou superior, deverá ser realizada através consulta ao site oficial: http://www.uefi.org/members,3.5.2. Permitir inserir registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez) caracteres em memória não volátil;3.5.3. As atualizações do BIOS deverão ser disponibilizadas no próprio site oficial do fabricante do notebook ofertado, com acesso livre (não restrito por usuário/senha): 3.5.4. Suporte a ACPI 2.0 (Advanced Configuration and Power Interface) ou superior, com controle automático de rotação do ventilador da CPU:3.5.5. Deverá suportar senhas, configuráveis através do BIOS, do tipo:3.5.5.1. Power-On: senha para inicialização do microcomputador: 3.5.5.2. Setup: senha para acesso e alterações de configurações: 3.5.5.3. Hard Disk; senha para inicialização e acesso ao disco de armazenamento.3.5.5.4. Deverá possuir sistema de diagnósticos independente do estado do sistema operacional, 4. CÂMERA4.1. Deve possuir 01 (uma) câmera integrada ao monitor, com resolução mínima de 720p e com microfone integrado ao no

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 067	HP / 240 G7 - I5-8250U / SKU 6YH27LA	6.970,00
PARTICIPANTE 009	Lenovo / Thinkpad E14	5.973,80
PARTICIPANTE 078	LENOVO / THINKPAD E14 AMD RYZEN 3	6.978,33
	LOTE 19	

Item: 7 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 391,19

Descrição: OTOSCOPIO CABECOTE SISTEMA ABERTO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS, COM VISOR LENTE PARA AMPLIFICAÇÃO E ESPECULOS GIRATORIOS, COM LAMPADA DO TIPO XENON, LUZ BRANCA, FIBRA OTICA PARA TRANSMISSAO DE LUZ FRIA, COM CABO METAL COMPATIVEL C/CABECOTE; C/BAT RECARREGAVEL EM TOMADA, CONVERSIVEL P/ PILHA, 110V/60HZ, ACOMPANHA (M) ESPECULO (S) DE USO PERMANENTE DE TAMANHOS 2, 3, 4, 5 E 9 MM, ACONDICIONADO EM ESTOJO, GARANTIA DE 24 MESES, MANUAL OPERACIONAL.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 048	MD / MD	1.000,00
PARTICIPANTE 026	MIKATOS / TK	391,00
PARTICIPANTE 088	MD Omni 3000 / MD Omni 3000	540,00
PARTICIPANTE 030	MIKATOS / TK LED	390,00
	LOTE 20	

Item: 23 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 3.119,01

Descrição: RETROPROJETOR (DATA SHOW) COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS LUMINOSIDADE: 3000 LUMENS, TECNOLOGIA 3LCD, COM O ADAPTADOR LAN WIRELESS, TIPO DE PROJETOR: TETO E MESA, LENTE: FOCO MANUAL / ZOOM ÓPTICO; ÍNDICE DE PROJEÇÃO / THROW RATIO 1,45 - 1,96; DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO 0,88 - 10,44 METROS; TAMANHO DA IMAGEM 22 - 350, REQUISITOS DO SISTEMA: DIGITAL: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECA M; ANALÓGICO: 480I / 480P / 576I / 576P / 720P / 1080I / 1080P; CONEXÕES: ENTRADA: HDMI X 1; COMPUTADOS: VGA RGB (D-SUB 15 PINOS) X 1; S-VIDEO: MINI DIN X 1; VÍDEO COMPOSTO: RCA (AMARELO) X 1; USB TIPO A X 1 (MEMÓRIA USB, WI-FI); USB TIPO B X 1 (USB DISPLAY, MOUSE, CONTROLE); ÁUDIO: RCA X 2 (VERMELHO/BRANCO); CONTROLE: RS-232 X 1- CONTEÚDO DA EMBALAGEM: PROJETOR; CONTROLE REMOTO COM 2 PILHAS AA; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CABO RGB VGA (COMPUTADOR); CD-ROM COM DOCUMENTAÇÃO DO PROJETOR; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP: 7.7X29.7X24.4CM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 093	EPSON / S41+	3.119,00
PARTICIPANTE 098	EPSON / S41- 3300 LM	3.119,00

Item: 24 Quant.: 1 Unidade: UN

Descrição: RETROPROJETOR (DATA SHOW) COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS LUMINOSIDADE: 3000 LUMENS, TECNOLOGIA 3LCD, COM O ADAPTADOR LAN WIRELESS, TIPO DE PROJETOR: TETO E MESA, LENTE: FOCO MANUAL / ZOOM ÓPTICO; ÍNDICE DE PROJEÇÃO / THROW RATIO 1,45 - 1,96; DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO 0,88 - 10,44 METROS; TAMANHO DA IMAGEM 22 - 350, REQUISITOS DO SISTEMA: DIGITAL: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECA M; ANALÓGICO: 480I / 480P / 576I / 576P / 720P / 1080I / 1080P; CONEXÕES: ENTRADA: HDMI X 1; COMPUTADOS: VGA RGB (D-SUB 15 PINOS) X 1; S-VIDEO: MINI DIN X 1; VÍDEO COMPOSTO: RCA (AMARELO) X 1; USB TIPO A X 1 (MEMÓRIA USB, WI-FI); USB TIPO B X 1 (USB DISPLAY, MOUSE, CONTROLE); ÁUDIO: RCA X 2 (VERMELHO/BRANCO); CONTROLE: RS-232 X 1- CONTEUDO DA EMBALAGEM: PROJETOR; CONTROLE REMOTO COM 2 PILHAS AA; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CABO RGB VGA (COMPUTADOR); CD-ROM COM DOCUMENTAÇÃO DO PROJETOR; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP: 7,7X29,7X24,4CM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 093	EPSON / S41+	3.119,00
PARTICIPANTE 098	PHILCO / S41- 3300 LM	3.119,00