



ANEXO II - CONTRATO N° 054/2025

Pregão Eletrônico N° 003/2025

Empresa: D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 37.263.269/0001-70

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Item	Ficha	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Unitário	Valor Total
050	00389-15 50000000 00	10,00	UND	GIRA GIRA CARROSSEL TRÊS LUGARES Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Peça composta por três partes: base, assentos e volante. • Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. • Volante central fixo. • Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. • Três assentos anatômicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Dimensões mínimas: Diâmetro: 1000 mm; • Altura mínima: 495 mm. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.	LIGLIG - 1010	1.066,24	10.662,40
100	00389-25 75000000 01	2,00	UND	CARRO COLETOR DE LIXO 120L Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120L/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	NOBRE - 120L	307,00	614,00
123	00389-25 75000000 01	1,00	UND	GIRA GIRA CARROSSEL TRÊS LUGARES Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Peça composta por três partes: base, assentos e volante. • Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. • Volante central fixo. • Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. • Três assentos anatômicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Dimensões mínimas: Diâmetro: 1000 mm; • Altura mínima: 495 mm. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.	LIGLIG - 1010	1.066,24	1.066,24
139	00389-25 75000000 01	1,00	UND	TÚNEL LÚDICO Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Túnel em estrutura curva. • Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. • Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída; O túnel deverá apresentar diversos formatos. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. Dimensões mínimas: Largura: 870 mm; • Altura mínima: 870 mm; • Comprimento: 2140 mm.	BRINKMOBI L - 810	2.831,80	2.831,80
146	00389-15 43000000	15,00	UND	GIRA GIRA CARROSSEL TRÊS LUGARES Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Peça	LIGLIG - 1010	1.066,24	15.993,60



				composta por três partes: base, assentos e volante. • Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. • Volante central fixo. • Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. • Três assentos anatômicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Dimensões mínimas: Diâmetro: 1000 mm; • Altura mínima: 495 mm. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.			
152	00389-15 43000000 00	4,00	UND	TÚNEL LÚDICO Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Túnel em estrutura curva. • Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. • Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída; O túnel deverá apresentar diversos formatos. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. Dimensões mínimas: Largura: 870 mm; • Altura mínima: 870 mm; • Comprimento: 2140 mm.	BRINKMOBI L - 810	2.831,80	11.327,20
Total						42.495,24	
Total Geral						42.495,24	

Itarana/ES, _____ de Julho de 2025

CONTRATANTE: _____

MUNICÍPIO DE ITARANA/ES
Sr. Vander Patrício
Prefeito Municipal

CONTRATADA: _____

D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
Sra. NATANIELEM ESTEFANI SERAFIM GAMA